


Rubio®
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTERIOR

Oil Plus 2C

Colorea & protege
la madera en una
sola capa.




Rubio MONOCOAT Oil Plus 2C



Protege la belleza natural de la madera interior.

Oil Plus 2C es un aceite cera libre de COV, un auténtico producto de última generación. Gracias a su revolucionario enlace molecular, protege y colorea tu madera con una sola capa. De ese modo se evitan las marcas de superposición, se consume poco producto y se obtiene una protección muy duradera. Además, preserva el aspecto natural de la madera y la estructura de sus fibras. Es perfectamente adecuado para uso residencial y para zonas de mucho tránsito, como los espacios públicos. Combínalo con el Accelerator Component B para un curado más rápido.



ENLACE MOLECULAR

- ✓ Da color y protege en una sola capa
- ✓ Sin superposiciones ni marcas de aplicación
- ✓ Faible consommation: 30 - 50 m2/litre
- ✓ Se puede utilizar sobre casi todo tipo (muebles, encimeras, escaleras, paredes, suelos, etc.) y variedad de madera (maciza, revestimientos, DM, etc.)

ASPECTO Y TACTO

- ✓ 40 colores estándar
- ✓ Enriquece el aspecto natural de la madera
- ✓ Combínalo con los pretratamientos opcionales Pre-Aging o Precolor Easy para obtener colores únicos
- ✓ Colores a medida (ideal para el mercado de proyectos)

ECOLÓGICO

- ✓ Ecológico y seguro para el ser humano: 0% COV
- ✓ No contiene ni agua ni solventes
- ✓ Bajo consumo, lo que reduce el embalaje y el transporte

PROTECCIÓN

- ✓ Mantenimiento fácil
- ✓ Muy resistente al desgaste
- ✓ Sirve para baños y cocinas gracias a su resistencia al agua y al calor

SECADO Y CURADO

- ✓ Curado rápido: 80% en 2 días
- ✓ Un corto período de mantenimiento en seco: se permite la limpieza con agua y jabón después de sólo 5 días

COLORES SOBRE ROBLE

La gama Oil Plus 2C es muy colorida. Tienes nada menos que 40 colores que enriquecen el aspecto natural de la madera para elegir. También ofrecemos colores de moda que alegran tu interior con llamativas tonalidades.



ANTIQUE BRONZE	AQUA	ASH GREY	BISCUIT	BLACK
BOURBON	CASTLE BROWN	CHARCOAL	CHERRY CORAL	CHOCOLATE
CORNSILK	COTTON WHITE	DARK OAK	GRIS BELGE	HAVANNA
ICE BROWN	MAHOGANY	MIST	MIST 5%	MUD LIGHT
NATURAL	OAK	OLIVE	OYSTER	PINE
PURE	SAVANNA	SILVER GREY	SKY GREY	SLATE GREY
SMOKE	SMOKE 5%	SMOKED OAK	STONE	SUPER WHITE
TITANIUM GREY	VANILLA	WALNUT	WHITE	WHITE 5%

Los colores mostrados son de referencia. Se recomienda hacer una prueba en madera idéntica lijada. Consulta la ficha técnica antes de utilizar nuestros productos.



DESCUBRE NUESTROS COLORES PERSONALIZADOS - SOBRE ROBLE

CINNAMON BROWN	CITRINE	EMERALD	FROST GREEN	HEATHER PURPLE	MIDNIGHT INDIGO	MORNING MIST	NORDIC BLUE	PEACOCK GREEN
POMEGRANATE	RUBY	RUSTY BROWN	SAPPHIRE	TEAL BLUE	TOUCH OF GOLD	VELVET GREEN	WINTER BLUSH	CUSTOM-MADE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tiempo de secado	12-24 horas
Tiempo de endurecimiento	5 días (80% in 2 días)
Aplicación	Cualquier superficie vertical u horizontal (por ejemplo suelos, encimeras, muebles, baños, cocinas, escaleras, etc.)
Consumo	30-50 m²/Litros *
Temperatura de trabajo	8-30°C
Intervalo de humedad para la aplicación	35%-60%
Humedad de la madera	8%-12%
Almacenamiento	Min. + 5°C, max + 30°C El producto se puede almacenar durante 36 meses en un entorno seco en su envase original.
Limpieza	Pasados 2 días como mínimo: mantenimiento en seco (aspiradora) Pasados 5 días como mínimo: limpieza con agua y Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Ventajas	Mejor resistencia al desgaste, al agua y al calor
Observaciones	Una vez mezclados los componentes A y B, Oil Plus 2C dura hasta un máximo de 4-6 horas en condiciones de ser utilizado.
Envase	Conjunto A+B Duo lata: 350 ml - 1,3 L - 3,5 L Botella: 20 ml - 100 ml Lata: 5 L - 20 L Bolsa: 6 ml

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

HERRAMIENTAS

ACCELERATOR COMPONENT B

PROTECCIÓN MÁS FUERTE, RÁPIDA Y DURADERA

Accelerator - Component B es un producto que se añade a los aceites Rubio Monocoat para acelerar el secado y curado y obtener un resultado más resistente.



Se recomienda utilizar el Accelerator - Component B para todas las aplicaciones, horizontales y verticales, donde se desee un secado más rápido y una mayor durabilidad (parquet, encimeras, escaleras, espacios húmedos, etc.).

Envase **Botella: 30 ml - 100 ml**
Lata: 1 L - 5 L
In conjunto Oil Plus 2C: 75 ml - 300 ml - 750 ml

LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- › Mezclable con Oil Plus 2C
- › 0% COV
- › No contiene agua
- › Aumenta la durabilidad del acabado
- › Secado y endurecimiento rápido
- › Para mezclarlo con Oil Plus 2C: añadir máx. un 30 % de Accelerator - Component B

PRUEBA OIL PLUS 2C

Para facilitarles a nuestros clientes la elección del color perfecto para su proyecto, ofrecemos sobres de muestras de nuestro Oil Plus 2C. Es la forma más fácil, rápida y accesible de probar Oil Plus 2C y los colores.



- › Prepara la muestra de madera exactamente igual que el proyecto real (lijado, preparación, pretratamiento...).
- › Masajea bien el contenido de la muestra (antes de abrirla) para mezclar los pigmentos.



White Wiping Rag

- Paños de algodón que no se deshilachan
- Ideales para eliminar el producto sobrante

Sumerge los paños en agua después de usarlos.



Oil removal cloth

- Muy absorbente
- 5 por paquete
- Fácil y limpio de utilizar
- A la medida del Flexible Pad Holder
- Ideal para eliminar el producto sobrante

Sumerge los paños en agua después de usarlos.



Round pad beige

- Ideal para aplicar nuestros productos a base de aceite
- Disponible en 2 tamaños:
 - Ø 150 mm (5,9 pulgadas) – adecuado para lijadoras orbitales manuales
 - Ø 406 mm (16 pulgadas) – adecuado para máquinas pulidoras de suelos

Sumerge el pad en agua después de usarlo.



Round pad red

- Ideal para aplicar el Oil Plus 2C
- Especialmente indicado para superficies rugosas
- Disponible en 2 tamaños:
 - Ø 150 mm (5,9 pulgadas) – adecuado para lijadoras orbitales manuales
 - Ø 406 mm (16 pulgadas) – adecuado para máquinas pulidoras de suelos

Sumerge el pad en agua después de usarlo.



Round pad white

- Ideal para aplicar nuestros productos a base de aceite
- Solo para eliminar el aceite sobrante
- Disponible en 2 tamaños:
 - Ø 150 mm (5,9 pulgadas) – adecuado para lijadoras orbitales manuales
 - Ø 406 mm (16 pulgadas) – adecuado para máquinas pulidoras de suelos

Sumerge el pad en agua después de usarlo.



Scrubby beige

- Ideal para la aplicación manual de nuestros productos a base de aceite
- También apto para aplicar el Pre-Aging en muebles, escaleras y encimeras
- Fácil de usar
- Garantiza una mayor penetración del aceite en la madera

Sumerge el scrubby en agua después de usarlo.



Scrubby red

- Ideal para la aplicación manual de nuestros productos a base de aceite
- También apto para aplicar el Precolor Easy en muebles, escaleras y encimeras
- Especialmente adecuado para superficies rugosas
- Fácil de usar
- Garantiza una mayor penetración del aceite en la madera

Sumerge el scrubby en agua después de usarlo.



Mouse Pad yellow

- Ideal para aplicar nuestros productos a base de aceite
- Extremadamente útil para objetos pequeños y esquinas o rincones
- Usar con el Mouse Pad Holder

Sumerge el pad en agua después de usarlo.



Extension Pole 180 cm

- Mango de limpieza y aplicación
- Ideal para la aplicación manual del Oil Plus 2C en suelos
- Compatible con el Flexible Pad Holder, el mango del rodillo blanco y la Brush Standard 220.



Flexible Pad Holder

- Pad Holder para todos los pads de 11,5 x 25
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- Compatible con el Extension Pole



Mixing Cup 350/1800 ml

- Vaso medidor para mezclar productos (algunos de nuestros productos deben combinarse con un Accelerator o Softener)
- Prácticas líneas medidoras
- Vaso reutilizable
- Perfecto para proyectos de pequeño y gran tamaño



Espátula

- Ideal para la aplicación manual del Oil Plus 2C
- Muy útil para superficies planas como mesas, encimeras...
- Resultado más resistente
- Fácil de usar

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



- ✓ Se concede únicamente a productos para uso en interiores que satisfacen sus estrictos requisitos
- ✓ Libres de COV:
 - Seguridad para el medio ambiente y la salud humana
 - Seguridad para escuelas y centros de salud

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

- ✓ Somos la primera empresa del sector del tratamiento de la madera en obtener este certificado
- ✓ La etiqueta combina los requisitos y especificaciones más relevantes de Europa en materia de emisiones, y demuestra que contribuimos a crear un ambiente saludable

FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS

- ✓ Cumplimos el Reglamento Europeo CE 1935/2004
- ✓ Nuestro aceite puede utilizarse en madera que entra en contacto con alimentos y es seguro para uso doméstico (una recomendación cada vez más habitual): tablas de cortar, encimeras de cocina, tableros de mesa, ...

TOY SAFETY EN 71-3 (DIRECTRIZ EUROPEA)

- ✓ Cumplimos el Reglamento Europeo EN 71-3 para los juguetes
- ✓ Eso demuestra que la madera tratada con Oil Plus 2C es segura para los niños

A+ LABEL – LEGISLACIÓN FRANCESA

- ✓ Legislación francesa sobre el contenido de COV de los productos
- ✓ El grado A+ indica las más bajas emisiones, y por tanto demuestra que el Oil Plus 2C es seguro

BASE DE DATOS BYGGVARU / BYGGVARUBEDÖMNINGENS – SUECIA

- ✓ El Componente A de Oil Plus 2C recibió 3 evaluaciones positivas (ecológicas)
- ✓ Esta etiqueta confirma que el Componente A de Oil Plus 2C es un material de construcción sostenible por su contenido químico, por su impacto medioambiental durante su ciclo de vida y, por extensión, por su impacto social en la fase del proveedor

Ü LABEL – DIBT (INSTITUTO OFICIAL INDEPENDIENTE ALEMÁN)

- ✓ DIBt investiga la cantidad de emisiones que liberan los productos industriales
- ✓ Esta etiqueta demuestra que el Oil Plus 2C es seguro para el uso en interiores
- ✓ Obligatoria para cualquier producto que se emplee en espacios públicos en Alemania, como: clínicas, hospitales, oficinas, tiendas

M1 (BAJAS EMISIONES)

- ✓ Esto certificado promueve el desarrollo y la utilización de materiales de construcción de bajas emisiones
- ✓ Oil Plus 2C cumple sus requisitos de emisiones y calidad del aire en interiores para materiales que se utilizan en espacios de trabajo comunes y residencias

B-EPD (DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL SOBRE PRODUCTOS) – MINISTERIO DE SANIDAD, BÉLGICA

- ✓ Evaluación positiva del impacto medioambiental de Oil Plus 2C de principio a fin
- ✓ El documento B-EPD es válido en muchos países, puesto que lo único que se requiere para su aplicabilidad es recalcular la huella medioambiental del transporte
- ✓ La B-EPD se basa en el LCA (análisis del ciclo de vida) de VITO

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS – INSTITUTO INDEPENDIENTE ALEMÁN GEV

- ✓ Norma para materiales de muy bajas emisiones
- ✓ Oil Plus 2C ha alcanzado la máxima categoría: la etiqueta EMICODE® EC1 PLUS (2010)
- ✓ Los materiales que obtienen la etiqueta cumplen los requisitos medioambientales y de salud más rigurosos

RED LIST FREE - AUSTRALIE

- ✓ Oil Plus 2C es el primer y único recubrimiento para la madera que ha sido declarado Red List Free en Australia
- ✓ La etiqueta demuestra que el Oil Plus 2C no contiene ningún producto químico identificado como peligroso en la LBC Red List (lista roja del Living Building Challenge), y que es un producto seguro para la salud humana y el medio ambiente en general

OIL PLUS 2C APLICACIÓN EN 3 SENCILLOS PASOS



Preparación:

- Lija la superficie con cuidado de no rayarla. Termina con lija de malla de 100-150 (en función del método de lijado empleado) para los muebles, escaleras y encimeras, o de 100 para los suelos.
- Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo.
- Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea.
- Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de 3 partes de A por 1 parte de B.



PASO 1

Muebles, escaleras y encimeras: Extienda una pequeña cantidad de Oil Plus 2C utilizando una espátula, un pad Scrubby beis/ rojo o una lijadora de mano con un pad pequeño 5,9" (también puede utilizar el Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas).

Sols: Travaillez par zones de 5-10 m². Pour chaque zone, commencez par traiter les bords avec un disque beige ou rouge Scrubby Pad. Appliquez ensuite une petite quantité de Oil Plus 2C tous les 0,5 mètres à l'aide d'une brosse. Étalez dans le sens du bois avec une monobrosse avec un disque beige ou rouge de 16 pouces.

PASO 2

Déjelo actuar unos minutos.

PASO 3

Elimine el exceso de aceite:

Muebles, escaleras y encimeras: Utiliza un paño o una lijadora manual con un pad blanco pequeño, de 5,9 pulgadas (15 cm), y termina con un paño antes de que transcurran 30 minutos.

Suelos: Utiliza una lijadora con un pad Rubio Monocoat blanco de 16 pulgadas (40 cm). Cuando hayas terminado todas las zonas, repásalas otra vez con un pad Rubio Monocoat blanco nuevo.

¡La superficie no debe notarse pegajosa al tacto! Sumerge los paños en agua después de usarlos.

ESCANÉALO PARA VER UN VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN



ATENCIÓN
COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

El aceite de linaza es un producto natural, sin riesgo de combustión espontánea. Sin embargo, los paños y otros utensilios empapados en el aceite sí pueden inflamarse, porque la oxidación del aceite produce una acumulación de calor que puede provocar la combustión espontánea. **Por lo tanto, los paños y demás utensilios deben remojar en agua antes de ser desechados.**



Scrubby Set
Para la aplicación manual de todos nuestros aceites

Contenido:
1 x Pad Holder
5 x beige pad



DESCUBRE A LOS ALIADOS PERFECTOS DEL OIL PLUS 2C

PREPARACIÓN

Una buena preparación de la superficie es la clave para un acabado óptimo.

Rubio Monocoat dispone de cinco productos que puede utilizar para este fin. Nuestro Woodfiller Quick se puede utilizar antes de lijar. Después de lijar, puede preparar la madera con uno de los otros cuatro productos.



Woodfiller Quick

MASILLA DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO PARA LA PREPARACIÓN DE CARPINTERÍA INTERIOR

Woodfiller Quick es una masilla en polvo de un componente, que no merma, para la preparación de carpintería de interior. El producto garantiza un secado rápido y se puede lijar fácilmente. Absorbe perfectamente el color del pigmento del aceite Rubio Monocoat.

Disponible en 3 tonalidades: Light, Medium y Dark.

Aplicación	Espátula
Tiempo de secado	Lijable después de ± 2 horas
Limpieza de los materiales	Agua
Envase	Bolsa: 100 gr Barril de PVC: 0,5 kg - 5 kg - 25 kg



Cleaner

LIMPIADOR PARA MADERA NO TRATADA

Cleaner es un limpiador que, después de lijar y aspirar, garantiza una limpieza profunda de la superficie antes de tratarla con el aceite Rubio Monocoat. Con este producto, se eliminan incluso las partículas de polvo más pequeñas.

El Cleaner puede utilizarse también para limpiar posteriormente los materiales empleados para aceitar, como las brochas, espátulas, etc.

Aplicación	Manual
Consumo	1 Litro = 75 - 100 m²
Tiempo de secado	15 - 60 minutos
Envase	Botella: 100 ml Lata: 1 L - 5 L



! Deep Cleaner es un concentrado, por eso debe diluirse previamente con agua (máx. un 5 % de Deep Cleaner por un 95 % de agua).



Deep Cleaner

LIMPIADOR INTENSIVO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES TRATADAS CON OIL PLUS 2C

Deep Cleaner es un limpiador curativo para superficies sucias y un limpiador preparativo para todo tipo de superficies tratadas con Oil Plus 2C (suelos, mesas, encimeras, etc.).

Deep Cleaner elimina la suciedad y los restos de jabón que queden en la superficie.

Aplicación	Manual
Consumo	1 Litro = 75 - 100 m² *
Tiempo de secado	15 - 60 minutos
Envase	Botella: 100 ml Bidón: 1 L - 5 L

Tannin Primer

TRATAMIENTO PREPARATORIO PARA EVITAR LAS MARCAS DE TANINOS EN LA SUPERFICIE

Tannin Primer es un tratamiento de imprimación preventivo para utilizar en madera sin tratar de interior que contenga taninos.

Tannin Primer previene y retrasa la aparición de marcas de taninos en la superficie. Este producto es ideal para usar en suelos de parquet, muebles y encimeras, en combinación con aceites de acabado Rubio Monocoat. Tannin Primer no contiene resina ni polímeros, lo que garantiza el enlace molecular de nuestros aceites.

Aplicación	Manual
Consumo	± 50 gr/m² *
Envase	Botella: 100 ml - 1 L Bidón: 5 L



WoodPrep

PREPARACIÓN PARA INTENSIFICAR EL COLOR Y MEJORAR LA PROTECCIÓN

El WoodPrep abre los poros de las fibras de la madera, consiguiendo que el color quede más intenso y homogéneo. Además, este limpiador preparatorio elimina los restos de serrín y minimiza los errores de lijado.

Es la preparación ideal para conseguir una coloración intensa, profunda y uniforme con el Oil Plus 2C.

Aplicación	Manual
Consumo	Maximum 10 m²/L *
Envase	Botella: 100 ml - 1 L Bidón: 5 L

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.



Pre-Aging

EL ENCANTO DE LO ANTIGUO GRACIAS A UN PRODUCTO DEL FUTURO

¿Te gustaría darle un aspecto envejecido o grisáceo a tu madera de interior? Pre-Aging te ofrece la solución perfecta. Esta precoloración no reactiva está disponible en 10 colores que colorean también las partes duras de la madera y la albura, y se pueden mezclar entre sí.

Combinalos con los 40 colores del Oil Plus 2C para obtener el tono deseado y una óptima protección.

Al contrario que los pretratamientos reactivos, Pre-Aging proporciona siempre un color estable y no tiene un olor molesto. La precoloración puede utilizarse en aplicaciones verticales y horizontales, y en prácticamente cualquier tipo de madera, incluso en las que no tienen taninos.




Este producto es un pretratamiento y no protege a la madera. **Debe combinarse con Oil Plus 2C** para una máxima protección.

Aplicación	Manual / Industrial
Consumo	1 Litro = 10 - 15 m² *
Tiempo de secado	24 horas
Envase	Botella: 100 ml - 1 L Bidón: 5 L - 25 L

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

AUTHENTIC AMMONIA LOOK EN ROBLE



FUMED LOOK EN ROBLE



SMOKED LOOK EN ROBLE



LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- › Pretratamiento no reactivo a base de agua
- › Color estable que se puede reproducir fácilmente
- › Excelente resistencia a las manchas después del tratamiento con aceite Rubio Monocoat
- › Coloración intensa con sutiles realces
- › Aplicable a prácticamente todos los tipos de madera
- › Puede utilizarse en cualquier superficie de madera de interior
- › Producto de pH neutro, a diferencia de las precoloraciones reactivas
- › No afecta a la calidad de la capa de acabado
- › Olor mínimo
- › Colorea también las partes duras de la madera y la albura
- › No deja marcas de solapamiento

Los colores se pueden mezclar para obtener el tono exacto 'pre-aged' que el cliente tiene en mente.



Precolor Easy

SÉ CREATIVO, SÉ NATURAL, ENAMÓRATE DEL COLOR

¿Deseas darle a tu madera de interior un color original o intenso, o crear un contraste especial? ¡Con Precolor Easy disfrutarás de infinitas posibilidades creativas!

La precoloración está disponible en 14 colores, que además se pueden mezclar entre sí. ¡Al combinarlos con los 40 colores del Oil Plus 2C obtendrás un color único, además de una protección óptima!

La precoloración conserva el aspecto y la textura naturales de la madera, y puede usarse en aplicaciones tanto verticales como horizontales. Además, es un producto muy ecológico. Es un pretratamiento a base de agua que contiene 0 % COV. Como guinda, una pequeña cantidad cunde mucho, lo que supone un enorme ahorro de envases y transporte.



Este producto es un pretratamiento y no protege a la madera. **Debe combinarse con Oil Plus 2C** para una máxima protección.

Aplicación	Manual / Pulidora
Consumo	1 Litro = 15 - 20 m² *
Tiempo de secado	12 horas
Envase	Botella: 100 ml Bidón: 1 L - 2,5 L - 5 L - MTO: 20 L

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

COLORES EN ROBLE



LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- › 14 colores únicos
- › Aspecto natural
- › Pretratamiento al agua
- › Ecológico: 0% COV
- › Listo para usar
- › Se puede aplicar en cualquier superficie de madera interior
- › Permite infinitas combinaciones: todos los colores se pueden mezclar entre sí


Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado. Se recomienda hacer una prueba en madera idéntica lijada. Consulta la ficha técnica antes de utilizar nuestros productos.



Rubio[®] MONOCOAT

Oil Plus 2C

Protege la belleza natural de la madera interior.



Rubio Monocoat Head Office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com
© 2023 BV Muyllé Façon SRL, Izegem (Belgium)

Imagen de portada:
© Contemporary Flooring Solutions, Australia

