

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

EXTERIEUR

WoodCream

Langdurige
bescherming
voor je
verticaal
buitenhout.





Beschermt de natuurlijke schoonheid van buitenhout.

Buiten is het essentieel om houten oppervlakken te behandelen met het juiste product. Je wilt tenslotte dat het hout er lang mooi uitziet. WoodCream is het ideale product om je **verticaal houten buitenoppervlak te beschermen en kleuren**. Het product is geschikt voor zowel nieuw als eerder behandeld hout. Naast een optimale bescherming behoudt de crème ook de natuurlijke look & feel van het hout.



De innovatieve en milieuvriendelijke waxgebaseerde crème is gebaseerd op **hydrofobe technologie**, speciaal ontwikkeld voor maximale houtbescherming. De unieke en actieve **zelfreinigende formule** voedt het hout intensief, behoudt de ademende structuur en maakt het waterafstotend. En het mooie van dit alles: de waxcrème is er in een **breed scala aan kleuren** en is gemakkelijk aan te brengen. Een plezier om mee te werken en een lust voor het oog.



ADEMEND

- ✓ Houtporiën blijven open
- ✓ Het houtoppervlak blijft damp- en luchtdoorlatend
- ✓ Vochtregulatie blijft behouden



WATERAFSTOTEND

- ✓ Hydrofobe crème
- ✓ Langdurig pareffect
- ✓ Zeer duurzame bescherming tegen extreme weersomstandigheden



ZELFREINIGEND

- ✓ Waterdruppels glijden van het hout af en nemen hierbij vuilpartikels weg van het oppervlak
- ✓ Verkleint de kans op groei van micro-organismen (algen, schimmels, etc.)
- ✓ Voorkomt vorstschade



LOOK & FEEL

- ✓ Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
- ✓ Bevat geen vulstoffen, vormt geen afdichtende laag (in tegenstelling tot verf, lakproducten)
- ✓ Schilfert niet af: langere levensduur



De crème de la crème?

Het product is erg milieuvriendelijk dankzij het laag verbruik en de toepassing in één laag. Daarnaast bevat het product **0% VOC**.

VOC's zijn schadelijke stoffen die vrijkomen bij de applicatie van het product en die bijdragen aan het broeikaseffect.



THE GREY COLLECTION

OP DEN



- > Creëer een **instant vergrijsde look** door WoodCream Softener toe te voegen aan een van de kleuren uit deze Grey kleurcollectie.
- > Er is ook een **transparante versie (#0)** beschikbaar om een **kleurloos** effect te creëren. Aangezien deze versie geen uv-filter bevat, laat Transparent #0 het hout op natuurlijke wijze vergrijzen. Tegelijkertijd wordt het hout beschermd en waterafstotend gemaakt. Breng onverdund aan.

THE TRADITIONAL COLLECTION

OP DEN



THE SCANDINAVIAN COLLECTION

OP DEN



Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test te doen op identiek geschuurd hout.




Fotografie © Paul Ott, Architects Innocad Architektur ZT GmbH, Hinterwirth Architekten ZT OG, Tischlerei Pachner, Oostenrijk
WoodCream, kleur Misty Grey #3 op Siberische lariks

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Manueel - Industrieel - Spuitpistool
Verbruik	12-20 m ² /L *
Droogtijd	Naargelang de omgevingsfactoren: ± 12 uur
Waterbestendigheid	± na 3 uur is er sprake van een pareffect
Kleurbehoud	Afhankelijk van de gekozen kleur, houtsoort en oriëntatie van het verticaal houtoppervlak, zal de gekozen kleur tussen de 5 en 10 jaar behouden blijven. Na ongeveer 5 jaar zal het pareffect (waterparels) geleidelijk afnemen.
Reiniging van de materialen	Water
Toepassingsinformatie	Alle verticale buitenoppervlakken, behalve ramen en deuren
Stockage	Het product kan gedurende 24 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.
Voordelen	Bescherming tegen zon, regen, wind
Verpakking	Blik: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



- > De lange contacttechnologie zorgt voor een perfecte opname van de crème in de houtporiën, zonder deze af te dekken. Hierdoor wordt de natuurlijke vochtbalans en structuur van het hout niet verstoord.

ACCESSOIRES



→ Perfect voor hoeken

→ Perfect voor grotere oppervlakken; geschikt voor vlak en ruw hout

WoodCream Brush 1"

De synthetische borstelharen van de WoodCream borstel zijn zeer zacht en fijn, waardoor ze geen strepen achterlaten bij het aanbrengen van de producten. Op dit soort borstelharen zal het product daarnaast ook niet te snel drogen en heb je voldoende tijd bij het aanbrengen.

Perfect om WoodCream en WoodCream Softener aan te brengen • Zorgt voor een egale applicatie • Zeer duurzaam: hoogstaande kwaliteit en roestvrij staal (inox) • Perfect voor het verwerken van producten op waterbasis • Na gebruik met WoodCream kan je de borstel gewoon afspoelen met water

WoodCream Brush 2"

WoodCream Brush 3"



Blokborstel 3x10

Deze blokborstel is speciaal ontwikkeld voor de WoodCream. Door zijn afmetingen (3 cm dik x 10 cm breed) is hij zeer geschikt voor extra grote oppervlakken.

Roerstaaf

De Rubio Monocoat roerstaaf is perfect om onze producten zoals Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector en WoodCream te roeren. Zo zorg je ervoor dat de kleurpigmenten goed gemengd zijn en dat je overall een egaal resultaat krijgt.

- Beschikbaar in hout en metaal (herbruikbaar)

Blikopener

Met onze speciale blikopener krijg je blikken gemakkelijk open zonder ze te beschadigen.

- Beschadigt blikken en deksels niet
- Roestvrij staal
- Kan je hangen aan je blik
- Ook flesopener



Schenktuit

De schenktuit is een handig hulpmiddel om proper te werk te gaan met onze Rubio Monocoat producten. Niet alleen kan je zo je werkplaats brandschoon houden, je kan je blikken ook beter bewaren.

- Herbruikbaar
- Gebruiksvriendelijk
- Zorgt voor betere bewaring van je blikken
- De schenktuit past op de WoodCream blikken

Maatbeker 400 ml

Maatbeker voor het mengen van producten (sommige van onze producten moeten gecombineerd worden met een Accelerator of Softener).

- Handige hulplijnen
- Herbruikbare beker
- Perfect voor kleinere projecten

Maatbeker 1800 ml

Maatbeker voor het mengen van producten (sommige van onze producten moeten gecombineerd worden met een Accelerator of Softener).

- Handige hulplijnen
- Herbruikbare beker
- Perfect voor grotere projecten

WOODCREAM APPLICATIE IN 6 EENVOUDIGE STAPPEN

› Voorbereiding in geval van renovatie van oudere, niet-Rubio Monocoat producten: Verwijder alle losse verweerde coatings of houtvezels van eerdere behandelingen.



STAP 1

Schuur het oppervlak krasvrij volgens de industriestandaarden. Eindig met gaasschijf korrel 120.

STAP 2

Bereid het oppervlak voor. Reinig het met Exterior Wood Cleaner en een nylon schrobborstel (draag handschoenen!). Gebruik een mix van 10% Exterior Wood Cleaner en 90% water (afhankelijk van de bevuilding of verweering van het hout kan een sterkere verhouding nodig zijn). Spoel zeer goed na met zuiver water en laat het oppervlak goed drogen.

STAP 3

Applicatie op nieuw of onbehandeld hout: Roer WoodCream goed door voor gebruik (onverdund).

Applicatie op oudere niet-Rubio Monocoat producten: Roer WoodCream goed door voor gebruik en voeg 25 – 50% WoodCream Softener toe aan het product.

STAP 4

Breng het product gelijkmatig aan op het verticale houtoppervlak met een WoodCream Brush, in de richting van de houtinstallatie. Tip: We raden aan om nat-in-nat te werken om overlappings te vermijden.

STAP 5

Werk in zones van 3 tot 4 planken in de richting van de houtvezel. Verspreid het product in één keer uit met de applicatieborstel en ga er een paar keer overheen.

STAP 6

Applicatie op nieuw of onbehandeld hout: Laat het oppervlak gedurende 12 uur drogen of breng een tweede laag aan indien een meer dekkend resultaat gewenst is.

Applicatie op oudere niet-Rubio Monocoat producten: Breng een tweede laag aan om glansverschillen te vermijden tussen kaal hout en plekken waar de oude coating nog aanwezig was.

Voeg altijd WoodCream Softener toe voor de tweede laag en breng aan na ten minste 3 uur droogtijd en bij voorkeur binnen 24 uur.

Tips & Tricks

- › Is je hout te vuil om meteen te beginnen met schuren? Reinig het dan al eens met ofwel water ofwel Exterior Wood Cleaner. Door al veel vuil vooraf te verwijderen, zal je schuurpapier niet meteen vuil worden bij het schuren.
- › Powerwashing kan het houten oppervlak ernstig beschadigen. We raden aan om in plaats daarvan een tuinslang te gebruiken. Als je toch met een hogedrukreiniger wil reinigen, wees dan voorzichtig om schade te voorkomen (ga niet hoger dan 34,5 - 55 BAR of 500-800 PSI en kom niet te dicht bij het oppervlak).
- › Schuren met een grovere korrel zorgt voor een betere hechting en werking van het product.
- › Wanneer het bestaande coatingsysteem in zeer slechte staat is, verwijder dan het resterende coatingsysteem volledig en behandel het als nieuw hout.
- › Laat de oplossing met Exterior Wood Cleaner niet opdrogen voordat je het afspoelt.
- › Bij twee lagen: De tweede laag zal minder gemakkelijk hechten aan de eerste (reeds waterafstotende) laag. Wij raden aan om het product met de WoodCream Brush op de eerste laag in 1 vloeiende beweging uit te strijken en er meerdere keren overheen te gaan.

SCAN OM EEN HOW TO VIDEO TE BEKIJKEN



WOODCREAM SOFTENER

WOODCREAM PARTNER VOOR KLEUREFFECTEN EN ONDERHOUDSOPLOSSINGEN



Rubio Monocoat voorziet voor jou al een uitstekende bescherming met de Wood-Cream. Natuurlijk moet het buitenhout weer en wind doorstaan, waardoor een **opfrisbeurt** af en toe nodig is. Het is dan ook best om **jaarlijks** een **visuele controle** uit te voeren net na het winterseizoen. Zie je dat er wat kleur afgegaan is of dat de houtbescherming aangetast is? Dan is de **WoodCream Softener** in combinatie met de WoodCream **de ideale onderhoudspartner**.

De WoodCream Softener is daarnaast de perfecte WoodCream partner **om verschillende kleureffecten** te creëren.

De **kleurintensiteit** van de bestaande WoodCream kleuren **kan verminderd worden** om een semi-transparant effect te bekomen. Ook voor de fans van een **vergrijsde houtlook** biedt WoodCream Softener de oplossing: hierbij meng je een van de kleuren uit de Grey Collection met WoodCream Softener.

WoodCream Softener moet altijd worden gebruikt **in combinatie met WoodCream**. WoodCream Softener is een niet op zichzelf staand product.

LET OP

Bij het toevoegen van WoodCream Softener vermindert de uv-resistentie van het product. Hierdoor kunnen vroegtijdige verkleuringen optreden. Dit verkleuringseffect is afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegde WoodCream Softener.

Toepassing	Manueel
Reiniging van de materialen	Water
Verpakking	Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L

UNIEKE KENMERKEN

- › 0% VOC
- › Reduceert de kleurkracht zonder de viscositeit te veranderen
- › Verlengt de droogtijd
 - Gemakkelijker om mee te werken in warme omstandigheden
 - Verkleint het risico op overlappingsen
- › Gemakkelijker smeerbaar op ruwe en absorberende ondergronden
- › Vermindert de laagopbouw bij renovatie en opfrissing van WoodCream en wanneer WoodCream in 2 lagen wordt aangebracht

WOODCREAM SOFTENER APPLICATIE

VOOR KLEUREFFECTEN OF ONDERHOUD

(VUIL EN GROENE AANSLAG, VERVAGEN VAN KLEUREN OF AFNEMEND PAREFFECT)



Wanneer verdunnen met WoodCream Softener (verhouding van 9:1 tot maximaal 1:1)?

- › Om een transparant effect te creëren
- › Om een instant vergrijsde look te creëren op nieuw hout (verdun een van de kleuren uit de Grey kleurcollectie)
- › Bij ruw, sterk absorberend of droog hout (< 14% houtvochtigheid) → gemakkelijkere applicatie
- › Bij toepassing in 2 lagen → meer dekkend resultaat
- › Bij hoge temperaturen (> 30 °C) of wanneer er geen schaduw is → langere droogtijd en gemakkelijkere applicatie
- › Bij onderhoud of renovatie



STAP 1 - 3

Reinig het hout. Gebruik een mengsel van 10% **Exterior Wood Cleaner** en 90% water (let erop dat het product niet in je ogen terecht komt).

Reinig het oppervlak nogmaals met water onder lage druk en een zachte borstel; schuren is niet nodig.

Raadpleeg voor gebruik de technische fiche



STAP 4 - 5

Meng, roer en verdun WoodCream met **WoodCream Softener** in een verhouding van 9 eenheden WoodCream op 1 eenheid WoodCream Softener (pas deze verhouding aan tot maximaal 1 op 1 om het gewenste resultaat te bereiken).



STAP 6

Breng het mengsel aan: verspreid het product in één keer, voorzichtig en gelijkmatig, in de richting van de houtvezel. Ga er een paar keer overheen. Werk in zones van 3 tot 4 planken. Het is het beste om nat-in-nat te werken.

SCAN OM EEN HOW TO VIDEO TE BEKIJKEN



In het algemeen adviseren we een jaarlijkse visuele controle net na het winterseizoen.



- › Breng je een tweede laag WoodCream aan? Verdun deze keer de WoodCream met 25% tot 50% WoodCream Softener om laagopbouw te voorkomen. Je kan reeds een tweede laag aanbrengen na 3u droogtijd en bij voorkeur binnen de 24u.
- › Vermijd direct zonlicht op het oppervlak.





Rubio[®] MONOCOAT

WoodCream

Beschermt de natuurlijke schoonheid van buitenhout.

MUS WoodCream Bekleding

Leverancier: Eurabo cvba
Architect: Martens Van Caimere Architecten (www.mvc-architecten.be)
Aannemer: 't Houtwerk (thoutwerk.be)
Afwerking: Timfin
Fotografie: © Marble Moon (marblemoon.be)

Rubio Monocoat Head Office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com

© 2024 BV Muyllé Façon SRL, Izegem (Belgium)

