

Rubio Monocoat Accelerator - Component B

Protección más fuerte, rápida y duradera

Rubio Monocoat Accelerator - Component B es un producto que se añade a los aceites Rubio Monocoat para acelerar el secado y curado y obtener un resultado más resistente. El Accelerator - Component B es compatible con Rubio Monocoat Oil Plus 2C y con Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Se recomienda utilizar el Accelerator - Component B para todas las aplicaciones, horizontales y verticales, donde se desee un secado más rápido y una mayor durabilidad (parquet, encimeras, escaleras, espacios húmedos, etc.).



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- Mezclable con Rubio Monocoat Oil Plus 2C y Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
- 0 % COV
- No contiene agua
- Mejora la resistencia al desgaste del acabado
- Secado y endurecimiento rápido
- No altera el color del aceite
- No modifica la cantidad requerida de aceite

› Características técnicas

- Estado físico: líquido
- Color: incoloro
- Olor: inodoro
- Punto de inflamación: > 160 °C
- Contenido de COV: 0 g/L

› Almacenamiento

El producto se conserva 24 meses almacenado en un lugar seco en su envase original. Debe guardarse a resguardo de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

- Después de preparar la superficie de acuerdo con las instrucciones de los productos (consulte la ficha técnica del producto correspondiente), mezcle el aceite de su elección con Rubio Monocoat Accelerator - Component B en las siguientes proporciones:
 - Con Rubio Monocoat Oil Plus 2C: añadir máx. un 30 % de Accelerator - Component B
 - Con Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: añadir máx. un 10 % de Accelerator - Component B
- Mezcle bien el aceite y el Accelerator - Component B
- Aplique el aceite de acabado de su elección (consulte la ficha técnica del producto correspondiente)


› Consejos y trucos

- Duración de la mezcla preparada: de 4 a 6 horas dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad.
- Remover regularmente para estabilizar la viscosidad de la mezcla.
- No diluir.

› Certificados



› Productos relacionados



Rubio Monocoat
Oil Plus 2C



Rubio Monocoat
Hybrid Wood
Protector

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 06/05/2022. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com