

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B

Silniejsza, szybsza & dłuższa ochrona

Utwardzacz Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B jest dodawany do olejów Rubio Monocoat w celu szybszego schnięcia i utwardzania oraz uzyskania mocniejszego efektu końcowego. Utwardzacz, Accelerator - Comp. B jest kompatybilny z Rubio Monocoat Oil Plus 2C i Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Stosowanie utwardzacza Accelerator - Comp. B jest zalecane do wszystkich zastosowań, poziomych i pionowych, gdzie wymagany jest szybszy czas schnięcia i zwiększona trwałość (parkiet, powierzchnie robocze, schody, wilgotne przestrzenie itp.).



INFORMACJE O PRODUKCIE

› Cechy szczególne

- Może być mieszany z Rubio Monocoat Oil Plus 2C i Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
- VOC 0%
- Nie zawiera wody
- Poprawia odporność powłoki na zużycie
- Szybkie schnięcie i utwardzanie
- Nie zmienia koloru oleju
- Nie wpływa na zużycie oleju

› Parametry techniczne oleju

- Stan skupienia: ciecz
- Kolor: bezbarwny
- Zapach: bezwonny
- Temperatura zapłonu: > 160 °C
- Zawartość VOC: 0 g/L

› Przechowywanie

Produkt można przechowywać do 24 miesięcy. Przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Chronić przed mrozem.

INFORMACJA O APLIKACJI

› Instrukcja użycia

- Po przygotowaniu powierzchni zgodnie z wytycznymi dla produktów poniżej (patrz karta techniczna odpowiedniego produktu), wybrany olej wymieszać z utwardzaczem Rubio Monocoat Accelerator – Comp. B w proporcjach:
 - Z Rubio Monocoat Oil Plus 2C: dodaj **maks. 30 %** utwardzacza Accelerator - Comp. B
 - Z Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: dodaj **maks. 10 %** utwardzacza Accelerator - Comp. B
- Wymieszaj dobrze olej i utwardzacz Accelerator - Comp. B.
- Nałóż wybrany olej wykończeniowy (patrz karta techniczna odpowiedniego produktu)

› Porady i triki

- Trwałość mieszanki: 4 do 6 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.
- Regularne mieszanie stabilizuje lepkość mieszaniny.
- Nie rozcieńczać.

› Certyfikaty



› Related products



Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.rubiomonocoat.com na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej. **Data utworzenia karty danych technicznych: 06/05/2022.** **Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllafacon.be

www.rubiomonocoat.com