

## Add Easy

Additiv zur Anwendung von Rubio Monocoat Öl im Sprühverfahren

Add Easy ist ein biobasiertes Additiv, das Oil Plus 2C und Hybrid Wood Protector hinzugefügt werden kann, um das Öl flüssiger und damit sprühfähiger zu machen. Mit diesem Additiv bleibt die molekulare Bindung der Öle erhalten, obwohl die Wirkung des Ergebnisses weniger stark ist. Daher empfehlen wir, dem aufzutragenden Produkt maximal 10 % Add Easy hinzuzufügen und das Produkt nur für senkrechte Oberflächen oder Oberflächen, die keiner Abnutzung ausgesetzt sind, zu verwenden (Wände, Schränke im Innenbereich, Tischunterseite usw.).



### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### › Spezifische Eigenschaften

- Biobasiert
- Macht Oil Plus 2C und Hybrid Wood Protector flüssiger und sprühfähiger
- Erleichtertes Auftragen auf rauen Oberflächen mit einem Pinsel
- Durch die Zugabe von Add Easy lässt sich das Öl besser verstreichen.
- Nur zur Behandlung von senkrechten Oberflächen oder Oberflächen, die keiner Abnutzung ausgesetzt sind, verwenden (Wände, Schränke im Innenbereich, Tischunterseite usw.)

#### › Technische Daten

- Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig
- Farbe: farblos
- Geruch: charakteristischer Geruch
- Dichte: 0,853 kg/L
- Viskosität bei 20 °C: 3,75–4,05 mPas
- Löslichkeit in Wasser: unwesentlich
- Flammpunkt: 121,5 °C
- Siedepunkt: 271–280 °C

#### › Gebindeeinheiten



Flasche 100 ml

Flasche 1L

#### › Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern.

### INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

#### › Hinweise für die manuelle Anwendung

**SCHRITT 1.** Maximal 10 % Add Easy zu Oil Plus 2C oder Hybrid Wood Protector hinzufügen.

**SCHRITT 2.** Gründlich vermischen.

**SCHRITT 3.** Zum Auftragen des Produkts die Anweisungen des jeweiligen technischen Datenblatts befolgen.

#### › Tipps & Tricks

- Die Mischung aus Oil Plus 2C oder Hybrid Wood Protector mit Add Easy kann über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden.
- Das Öl vor Gebrauch gründlich durchrühren und dies während der Anwendung in regelmäßigen Abständen wiederholen.
- Kann auch mit einer Mischung aus Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator Komp. B verwendet werden (Achtung, die Mischung muss in diesem Fall innerhalb von 4 bis 6 Stunden nach Anmischen verarbeitet werden.)

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 23/11/2023. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Façon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfaçon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)