

Add Easy

Additiv til påføring af Rubio Monocoat-olie via spraymetode

Add Easy er et biobaseret additiv, der kan tilføjes til Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector for at gøre olien mere flydende og dermed mere spraybar. Ved brug af dette additiv opretholdes oliernes molekulære binding, men det endelige resultat er dog mindre stærkt. Vi anbefaler derfor udelukkende at bruge det op til en maksimal andel på 10% og til behandling af lodrette overflader eller overflader, der ikke udsættes for slitage (vægge, inderside af skabe, underside af bord, etc.).



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Biobaseret
- Gør Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector mere flydende og mere spraybare
- Nemmere at påføre på ru overflader med en pensel
- Add Easy gør det lettere at fordele olien, så aftørringen efterfølgende er lettere
- Kun velegnet til behandling af lodrette overflader eller overflader, der ikke udsættes for slitage (vægge, inderside af skabe, underside af bord, etc.)

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20°C: væske
- Farve: farveløs
- Lugt: karakteristisk
- Massefylde: 0,853 kg/l
- Viskositet ved 20°C: 3,75 - 4,05 mPa.s
- Opløselighed i vand: ubetydelig
- Flammepunkt: 121,5°C
- Kogepunkt: 271 - 280°C

› Emballage



Flaske 100 ml

Flaske 1L

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage. Opbevares frostfrit.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

TRIN 1. Tilføj maks. 10% Add Easy til Oil Plus 2C eller Hybrid Wood Protector.

TRIN 2. Bland grundigt.

TRIN 3. Følg anvisningerne for påføring af produktet på det relevante tekniske datablad.

› Tips & tricks

- Blandingen af Oil Plus 2C eller Hybrid Wood Protector med Add Easy kan opbevares i en længere periode.
- Bland grundigt før brug, og omrør regelmæssigt under påføring.
- Kan også bruges med blandingen Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator comp. B (bemærk, kan i så fald kun bearbejdes 4-6 timer).

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubiomonocoat.com/da, www.rubiomonocoat.DK, <https://service.rubiomonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden. **Dato for teknisk datablad: 23/11/2023.**
Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com