

## Add Easy

Aditivo para aplicar el aceite Rubio Monocoat mediante pulverización

Add Easy es un aditivo con ingredientes ecológicos que se puede añadir opcionalmente al Oil Plus 2C y al Hybrid Wood Protector para fluidificar el aceite y aplicarlo con un pulverizador. Este aditivo conserva el enlace molecular de los aceites, aunque el resultado final es menos resistente. Por lo tanto, se recomienda no añadir más de un 10 % y utilizarlo solo para el tratamiento de superficies verticales o que no estén expuestas a la abrasión (paredes, interiores de armarios, parte inferior de las mesas, etc.).



## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

### › Características específicas

- A base de ingredientes ecológicos
- Fluidifica el Oil Plus 2C y el Hybrid Wood Protector para facilitar su aplicación mediante pulverizador
- Facilita la aplicación con brocha en superficies rugosas
- Con Add Easy es más fácil extender el aceite y limpiar la cantidad sobrante después
- Apropiado solo para el tratamiento de superficies verticales o que no estén expuestas a la abrasión (paredes, interiores de armarios, parte inferior de las mesas, etc.)

### › Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Color: incoloro
- Olor: característico
- Densidad: 0,853 kg/l
- Viscosidad a 20 °C: 3,75 - 4,05 mPa.s
- Solubilidad en agua: insignificante
- Punto de inflamación: 121,5 °C
- Punto de ebullición: 271 - 280 °C

### › Envase



### › Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original. Mantener protegido de las heladas.

## INFORMACIÓN DE USO

### › Instrucciones de uso

**PASO 1.** Añade un máximo de 10 % de Add Easy al Oil Plus 2C o Hybrid Wood Protector.

**PASO 2.** Mézclalos bien.

**PASO 3.** Sigue las instrucciones de la correspondiente ficha técnica para aplicar el producto.

### › Consejos y trucos

- La mezcla de Oil Plus 2C o Hybrid Wood Protector con Add Easy se puede almacenar durante bastante tiempo.
- Mézclala bien antes de usarla, y vuelve a revolverla regularmente durante la aplicación.
- Se puede utilizar también con la mezcla de Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator comp. B (advertencia: en este caso, solo durará 4-6 horas en condiciones de uso).

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILIDAD:** Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 23/11/2023. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muylléfacon.be](mailto:info@muylléfacon.be)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)