

## Add Easy

Lisäaine, joka mahdollistaa Rubio Monocoatin öljyjen levittämisen ruiskuttamalla

Add Easy on biopohjainen lisäaine, jonka voi halutessaan lisätä Oil Plus 2C -öljyyn tai Hybrid Wood Protector -pintakäsittelyaineeseen. Add Easy tekee öljystä nestemäisempää, jolloin se on helpompi ruiskuttaa. Lisäaine ei vaikuta öljyn molekyyllisidokseen, mutta lopputulos ei ole ihan yhtä kestävä. Siksi suosittelemme, että lisäainetta ei lisätä yli 10% ja että seosta käytetään vain pystysuorille pinnoille ja pinnoille, jotka eivät altistu kovalle kulutukselle (seinät, kaappien sisäosat, pöytien alapinnat jne.)



### TUOTETIEDOT

#### › Erityiset ominaisuudet

- Biopohjainen
- Tekee Oil Plus 2C -öljystä ja Hybrid Wood Protector -pintakäsittelyaineesta nestemäisempiä ja helpommin ruiskutettavia.
- Helpompi levittää karheille pinnoille siveltimellä.
- Add Easy parantaa öljyn levitettävyyttä, ja pinta on myös helpompi pyyhkiä jälkeenpäin.
- Sopii vain pystysuorille pinnoille ja pinnoille, jotka eivät altistu kovalle kulutukselle (seinät, kaappien sisäosat, pöytien alapinnat jne.)

#### › Tekniset ominaisuudet

- Fyysinen olomuoto lämpötilassa 20°C: neste
- Väri: väritön
- Tuoksu: luonteenomainen
- Tiheys: 0,853 kg/l
- Viskositeetti lämpötilassa 20°C: 3,75–4,05 mPa.s
- Liukoisuus veteen: huono
- Leimahduspiste: 121,5°C
- Kiehumispiste: 271–280°C

#### › Pakkaus



Pullo 100 ml

Pullo 1L

#### › Säilytys

Voidaan varastoida 12 kuukauden ajan. Varastoitava kuivassa paikassa alkuperäisessä pakkauksessa. Suojattava pakkaselta.

## KÄYTTÖOHJEET

### › Käyttötiedot

**VAIHE 1.** Lisää korkeintaan 10% Add Easy -lisäainetta Oil Plus 2C -öljyyn tai Hybrid Wood Protector -pintakäsittelyaineeseen.

**VAIHE 2.** Sekoita huolellisesti.

**VAIHE 3.** Seuraa asianomaisen tuotteen teknisiä ohjeita tuotteen levittämisestä.

### › Vinkkejä ja konsteja

- Oil Plus 2C -öljyn / Hybrid Wood Protector -pintakäsittelyaineen ja Add Easy -lisäaineen seos säilyy suhteellisen pitkään.
- Sekoita hyvin ennen käyttöä ja säännöllisesti myös levityksen aikana.
- Voidaan käyttää myös seoksen Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator comp. B kanssa (huom. tämä seos on käyttökelpoinen vain 4–6 tuntia).

Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**VASTUU:** Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

**Teknisen tietolehden päivämäärä: 23/11/2023. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)