

Add Easy

Additief om Rubio Monocoat olie aan te brengen met spraymethode

Add Easy is een biobased additief dat optioneel kan worden toegevoegd aan Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector om de olie vloeibaarder en dus beter verstuijbaar te maken. Met dit additief wordt de moleculaire binding van de oliën behouden, maar wordt het eindresultaat wel minder sterk. We raden het dan ook enkel aan om te gebruiken met een maximale hoeveelheid van 10% en voor de behandeling van verticale oppervlakken of oppervlakken die niet onderhevig zijn aan abrasie (wanden, binnenkant kasten, onderkant tafel, ...).



PRODUCTINFORMATIE

› Specifieke kenmerken

- Biobased
- Maakt de Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector vloeibaarder en beter verstuijbaar
- Gemakkelijker te verwerken op ruwe oppervlakken met een kwast
- De Add Easy vergemakkelijkt de verspreidbaarheid van de olie zodat het nawrijven gemakkelijker wordt
- Enkel voor de behandeling van verticale oppervlakken of oppervlakken die niet onderhevig zijn aan abrasie (wanden, binnenkant kasten, onderkant tafel, ...)

› Technische kenmerken

- Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
- Kleur: kleurloos
- Geur: karakteristiek
- Densiteit: 0,853 kg/l
- Viscositeit bij 20°C: 3,75 - 4,05 mPa.s
- Oplosbaarheid in water: verwaarloosbaar
- Vlampunt: 121,5 °C
- Kookpunt: 271 - 280 °C

› Verpakking



› Stockage

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

STAP 1. Voeg maximaal 10% Add Easy toe aan Oil Plus 2C of Hybrid Wood Protector.

STAP 2. Meng goed door.

STAP 3. Volg de instructies van de relevante TDS om het product aan te brengen.

› Tips & Tricks

- De mix van Oil Plus 2C of Hybrid Wood Protector met Add Easy kan nog ruime tijd bewaard worden.
- Meng goed op voor gebruik en roer regelmatig door tijdens applicatie.
- Kan ook gebruikt worden met de mix Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator comp. B (opgelet, dan wel slechts 4-6u verwerkbaar).

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 23/11/2023. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com