

Add Easy

Tilsetningsstoff for å påføre Rubio Monocoat-olje med spraymetode

Add Easy er et biobasert tilsetningsstoff som valgfritt kan tilsettes Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector for å gjøre oljen mer flytende og derfor mer spraybar. Med dette tilsetningsstoffet opprettholdes den molekylære bindingen til oljene, selv om sluttresultatet er mindre sterkt. Vi anbefaler derfor å bruke den kun med en maksimal mengde på 10% og for behandling av vertikale flater eller overflater som ikke er utsatt for slitasje (vegger, innvendige skap, underside av bord osv.).



PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- Biobasert
- Gjør Oil Plus 2C og Hybrid Wood Protector mer flytende og mer spraybar
- Lettere å påføre på grove overflater med en børste
- Add Easy øker smørbarheten til oljen slik at avtøringen blir lettere etterpå
- Kun egnet til å behandle vertikale overflater eller overflater som ikke er utsatt for slitasje (vegger, innvendige skap, underside av bord osv.)

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand ved 20°C: væske
- Farge: fargeløs
- Lukt: karakteristisk
- Tetthet: 0,853 kg/l
- Viskositet ved 20°C: 3,75 - 4,05 mPa.s
- Løselighet i vann: ubetydelig
- Flammepunkt: 121,5°C
- Kokepunkt: 271 - 280°C

› Emballasje



Flaske 100 ml



Flaske 1L

› Oppbevaring

Produktet kan oppbevares i opptil 12 måneder under tørre forhold og i original emballasje. Oppbevares frostfritt.

INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

TRINN 1. Tilsett maksimalt 10% Add Easy til Oil Plus 2C eller Hybrid Wood Protector.

TRINN 2. Bland grundig.

TRINN 3. Følg instruksjonene i det relevante tekniske databladet for å bruke produktet.

› Tips & triks

- Blandingen av Oil Plus 2C eller Hybrid Wood Protector med Add Easy kan lagres i lang tid.
- Bland godt før bruk og rør jevnlig under påføring.
- Kan også brukes med blandingen Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator comp. B (OBS, er kun bearbeidbar i 4-6 timer i dette tilfellet).

Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 23/11/2023. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Faks +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com