

Add Easy

Dodatek do nakładania oleju Rubio Monocoat przez natrysk.

Add Easy to dodatek na bazie biologicznej, który można opcjonalnie dodać do Oil Plus 2C i Hybrid Wood Protector, aby olej był bardziej płynny, a tym samym łatwiejszy w rozpylaniu. Dzięki temu dodatkowi utrzymuje się wiązanie molekularne olejów, chociaż efekt końcowy jest słabszy. Dlatego zalecamy stosowanie go tylko w maksymalnej ilości 10% i do obróbki powierzchni pionowych lub powierzchni nienarażonych na ścieranie (ściany, wnętrza szafek, spód stołu itp.).



INFORMACJE O PRODUKCIE

› Cechy szczególne

- Na bazie biologicznej
- Sprawia, że Oil Plus 2C i Hybrid Wood Protector są bardziej płynne i lepiej się rozpylają.
- Łatwiejsza aplikacja pędzlem na szorstkie powierzchnie.
- Add Easy ułatwia rozprowadzanie oleju, dzięki czemu późniejsze wycieranie jest łatwiejsze
- Nadaje się tylko do powierzchni pionowych lub powierzchni nienarażonych na ścieranie (ściany, wnętrza szafek, spód stołu itp.)

› Parametry techniczne oleju

- Stan skupienia w 20°C: ciecz
- Kolor: bezbarwny
- Zapach: charakterystyczny
- Gęstość: 0,853 kg/l
- Lepkość w 20°C: 3,75 - 4,5 mPa.s
- Rozpuszczalność w wodzie: nieistotna
- Temperatura zapłonu: 121,5°C
- Temperatura wrzenia: 271 - 280°C

› Opakowania



› Przechowywanie

Produkt może być przechowywany do 12 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu.

INFORMACJA O APLIKACJI

› Instrukcja użycia

KROK 1. Dodać maksymalnie 10% Add Easy do Oil Plus 2C lub Hybrid Wood Protector.

KROK 2. Dokładnie wymieszać.

KROK 3. Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej karcie danych technicznych, w celu zastosowania produktu.

› Porady

- Mieszanka Oil Plus 2C lub Hybrid Wood Protector z Add Easy może być przechowywana przez długi czas.
- Dobrze wymieszać przed użyciem i regularnie mieszać podczas aplikacji.
- Może być również stosowany z mieszaniną Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator comp. B (uwaga, do użycia w tym przypadku tylko przez 4-6 godzin).

Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.rubimonocoat.com na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej. **Data utworzenia karty danych technicznych: 23/11/2023. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com