

Add Easy

Разбавитель для нанесения масла Rubio Monocoat методом распыления

Add Easy это разбавитель на биооснове, который может добавляться к маслам Oil Plus 2C и Hybrid Wood Protector чтобы сделать масло более жидким и, следовательно, более подходящим для распыления. Добавление продукта не влияет на способность масел к молекулярной сцепке, хотя конечный результат не такой сильный. Поэтому мы рекомендуем добавлять не более 10% разбавителя и применять смесь только для обработки вертикальных и (или) неэксплуатируемых поверхностей (стены, внутренние стенки мебели, столы снизу и т.п.).



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

› Особенности продукта

- На биооснове
- Делает масла Oil Plus 2C и Hybrid Wood Protector более жидкими, улучшает распыляемость
- Облегчает работу кистью по шероховатым поверхностям
- Add Easy улучшает растекаемость масла, что облегчает протирку поверхности после нанесения.
- Применять только для обработки вертикальных и (или) неэксплуатируемых поверхностей (стены, внутренние стенки мебели, столы снизу и т.п.).

› Технические характеристики

- Физическое состояние при 20°C: жидкость
- Цвет: бесцветный
- Запах: характерный
- Плотность: 0.853 кг/л
- Вязкость при 20°C: 3.75 - 4.05 мПА.с
- Растворимость в воде: незначительная
- Температура вспышки: 121.5 °C
- Температура кипения: 271 - 280 °C

› Упаковка



› Хранение

Срок хранения продукта 12 месяцев. Хранить в сухом помещении в оригинальной упаковке. Беречь от мороза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

› Инструкция

Шаг 1. Добавьте не более 10% Add Easy к маслам Oil Plus 2C или Hybrid Wood Protector.

ШАГ 2. Тщательно перемешайте.

ШАГ 3. Следуйте инструкциям по применению соответствующего продукта.

› Советы & Рекомендации

- После смешивания масел Oil Plus 2C или Hybrid Wood Protector с Add Easy смесь может храниться длительное время.
- Тщательно перемешайте перед нанесением и регулярно перемешивайте во время работы.
- Продукт может быть добавлен и к смеси масел Oil Plus 2C или Hybrid Wood Protector с ускорителем Accelerator comp. В (при этом «время жизни» состава только 4-6 часов).

Для дополнительной информации ознакомьтесь также с этикеткой и паспортом безопасности.

Информацию о полном ассортименте продуктов для защиты и окрашивания дерева внутри и снаружи вы найдете на нашем сайте www.rubimonocoat.com

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Пользователь несёт ответственность за установление с помощью своих собственных тестов подходит ли продукт для выбранного применения. Muylle Facon NV в любом случае не несёт ответственности за любой косвенный ущерб. Приведенная выше информация может быть изменена, о чём будет сообщено в обновленных версиях техпаспорта. Мы не можем нести ответственности за плохие результаты по причинам не связанным с качеством самого продукта. Эта техническая информация составлена на основе имеющихся в настоящее время информации и знаний. Последние варианты технических описаний могут быть запрошены или доступны на веб-сайте. **Дата версии TDS: 23/11/2023. Ознакомьтесь с информацией по безопасности перед использованием продукта.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com