

Add Easy

Tillsats för att applicera Rubio Monocoat olja med spraymetod

Add Easy är en biobaserad tillsats som kan tillföras Oil Plus 2C och Hybrid Wood Protector för att göra oljan mer flytande och därför lättare att spraya. Med den här tillsatsen bibehålls oljans molekylära bindning, även om slutresultatet är mindre starkt. Vi rekommenderar därför att man bara använder det med högst 10% och för att behandla vertikala ytor eller ytor som inte är utsatta för slitage (väggar, inomhusskåp, bordsundersidor m.m.).



PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

- Biobaserad
- Gör Oil Plus 2C och Hybrid Wood Protector mer flytande och lättare att spraya
- Enklare att applicera på grova ytor med en pensel
- Add Easy underlättar spridningen av oljan så att det är lättare att torka efteråt
- Lämpar sig enbart för att behandla vertikala ytor eller ytor som inte är utsatta för slitage (väggar, inomhusskåp, bordsundersidor m.m.)

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd vid 20°C: flytande
- Färg: färglös
- Lukt: karaktäristisk
- Densitet: 0,853 kg/l
- Viskositet vid 20°C: 3,75–4,05 mPa.s
- Löslighet i vatten: försumbar
- Flampunkt: 121,5°C
- Kokpunkt: 271–280°C

› Förpackningar



› Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 12 månader. Förvaras torrt i originalförpackningen. Skyddas från frost.

APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

STEG 1. Tillför högst 10% Add Easy till Oil Plus 2C eller Hybrid Wood Protector.

STEG 2. Blanda ordentligt.

STEG 3. Följ instruktionerna på det relevanta tekniska databladet för att applicera produkten.

› Tips & tricks

- Blandningen av Oil Plus 2C eller Hybrid Wood Protector med Add Easy kan förvaras under lång tid.
- Blanda ordentligt före användning och rör regelbundet under appliceringen.
- Kan också användas med blandningen Oil Plus 2C/Hybrid Wood Protector + Accelerator comp. B (Obs! Bearbetningsbar i endast 4–6 timmar i detta fall).

Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finnas tillgängliga på hemsidan. **Datum för TDS: 23/11/2023. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com