

## Add Easy

Rubio Monocoat yağını spreysel yöntemle uygulamak için katkı maddesi

Add Easy, yağ daha sıvı ve dolayısıyla daha püskürtülebilir hale getirmek için Oil Plus 2C ve Hybrid Wood Protector'a isteğe bağlı olarak eklenebilen biyo-bazlı bir katkı maddesidir. Bu katkı maddesi ile, nihai sonuç daha az güçlü olmasına rağmen, yağların moleküler bağlanması korunur. Bu nedenle en fazla %10 oranında ve dikey yüzeylerin veya aşınmaya maruz kalmayan yüzeylerin (duvarlar, dolap içleri, masa altları vb.) işlenmesi için kullanılmasını tavsiye ederiz.



### ÜRÜN BİLGİSİ

#### › Belirli özellikler

- Biyobazlı
- Oil Plus 2C ve Hybrid Wood Protector'u daha sıvı ve daha iyi püskürtülebilir hale getirir
- Pürüzlü yüzeylere fırça ile daha kolay uygulanır
- Add Easy, yağın sürülebilirliğini kolaylaştırır, böylece daha sonra silme işlemi daha kolay olur
- Yalnızca dikey yüzeyleri veya aşınmaya maruz kalmayan yüzeyleri (duvarlar, dolap içleri, masa altları vb.) işlemek için uygundur

#### › Teknik özellikler

- 20°C'de fiziksel durum: sıvı
- renk: renksiz
- Koku: karakteristik
- Yoğunluk: 0,853 kg/l
- 20°C'de viskozite: 3,75 - 4,05 mPa.s
- Suda çözünürlük: ihmal edilebilir
- Parlama noktası: 121,5 °C
- Kaynama noktası: 271 - 280 °C

#### › Paketleme



Plastik şişe 100 ml

Plastik şişe 1L

#### › Depolama koşulları

Ürün 12 aya kadar saklanabilir. Kuru koşullarda ve orijinal ambalajında saklayınız. Dondan uzak tutun.

## UYGULAMA BİLGİSİ

### > Kullanım talimatları

**ADIM 1.** Maksimum %10 oranında Add Easy'yi Oil Plus 2C veya Hybrid Wood Protector'a ekleyin.

**ADIM 2.** İyice karıştırın.

**ADIM 3.** Ürünü uygulamak için ilgili TDS'deki talimatları izleyin.

### > İpuçları

- Oil Plus 2C veya Hybrid Wood Protector ile Add Easy karışımı uzun süre saklanabilir.
- Kullanmadan önce iyice karıştırın ve uygulama sırasında düzenli olarak karıştırın.
- Oil Plus 2C / Hybrid Wood Protector + Accelerator komp. B karışımı ile de kullanılabilir. (dikkat, bu durumda 4-6 saat içinde kullanılmalıdır).

Daha fazla ayrıntı için ambalajı ve güvenlik bilgi formunu kontrol edin.

İçmekan ve dışmekan ahşabın korunması ve renklendirilmesine yönelik eksiksiz ürün yelpazemiz için lütfen ziyaret ediniz. [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**SORUMLULUK:** Ürünün seçilen uygulamaya uygun olup olmadığını kendi testleriyle belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Muylle Facon NV veya RMC Turkey A.Ş. Kor. Sis. Orm. Ürn. San. Ve Tic. A.Ş. hiçbir durumda dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki bilgiler, teknik veri sayfasının güncellenmiş versiyonlarında yayınlanacak olan değişikliklere tabi olabilir. Ürünün kalitesi ile ilgili olmayan nedenlerden kaynaklanan kötü sonuçlardan sorumlu tutulamayız. Bu teknik bilgiler, şu anda mevcut olan veri ve bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik veri sayfaları talep edilebilir veya web sitesinde bulunabilir. **TDS Tarihi: 23/11/2023. Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini kontrol edin.**

