

Cleaner

Rensemiddel til ubehandlet træ

Rubio Monocoat Cleaner bruges som rengøringsmiddel til ubehandlede træoverflader før påføring af Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Bruges også til rengøring af de materialer, der er brugt under påføringen.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

Hvorfor **skal der kun bruges en lille mængde** Rubio Monocoat Cleaner?

- Rubio Monocoat Oil Plus 2C har en revolutionerende teknik, der bruger molekylære reaktioner til at sikre, at olien binder til træfibrene i løbet af 15 sekunder. Olien binder evt. støv på overfladen. Når olien påføres med den hvide svamp, dannes der således en mikroskopisk masse på overfladen. Oliens bundet sig til støvet og ikke træfibrene.
- Kluden bør kun fugtes let med Rubio Monocoat Cleaner. Dermed samles støvet elektrostatiske.

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Farve: klar
- Endeligt kogepunkt [°C]: 213 °C
- Densitet [kg/m³]: 0,7 (15 °C)
- Viskositet: 1,67 mm²/s (25 °C)
- Vandopløselighed: <0,10 %
- Flammepunkt [°C]: >62 °C

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballage. Opbevares frostfrit.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

TRIN 1. Slib og støvsug overfladen på en passende måde.

TRIN 2. Rengør overfladen med Rubio Monocoat Cleaner.

TRIN 3. Lad træet tørre, indtil det oprindelige udseende er genoprettet.

- **Tørretid:** 15 minutter til 1 time, afhængigt af hvor meget produkt, der er blevet brugt til at fugte overfladen.

> **Emballage:**

Dåse 1 l - 5 l

> **Forbrug**

1 liter = ± 75-100 m²

** Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.*

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden. **Dato for teknisk datablad: 11/08/2022.**
Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com