

Cleaner

Rensemiddel til ubehandlet tre

Rubio Monocoat Cleaner brukes som et rengjøringsmiddel for ubehandlede treoverflater før Rubio Monocoat Oil Plus 2C påføres. Brukes også til å rengjøre materialene som ble brukt under påføringen.



PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

Hvorfor **bruke en liten mengde** Rubio Monocoat Cleaner?

- Den revolusjonerende teknologien til Rubio Monocoat Oil Plus 2C bruker molekylære reaksjoner som sikrer at oljen binder seg til trefibrene innen 15 sekunder. Hvis det er støv på overflaten, vil oljen binde seg til støvet. Resultatet er at det dannes en mikroskopisk masse på overflaten når oljen spres med den hvite paden. Da har oljen bundet seg til støvet i stedet for trefibrene.
- Kluten skal bare fuktes lett med Rubio Monocoat Cleaner. På den måten samles støvet opp elektrostatisk.

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand ved 20 °C: flytende
- Farge: klar
- Sluttkokepunkt [°C]: 213 °C
- Tetthet [kg/m³]: 0,7 (15 °C)
- Viskositet: 1,67 mm²/s (25 °C)
- Løselighet i vann: < 0,10 %
- Flammepunkt [°C]: > 62°C

› Oppbevaring

Produktet kan oppbevares i opptil 12 måneder under tørre forhold og i original emballasje. Oppbevares frostfritt.

INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

TRINN 1. Slip og støvsug overflaten på riktig måte.

TRINN 2. Rengjør overflaten med Cleaner.

TRINN 3. La treverket tørke til det får tilbake sitt opprinnelige utseende.

- **Tørketid:** 15 minutter til 1 time, avhengig av hvor mye produkt som er brukt til å væte overflaten.

> Emballasje

Boks 1 l - 5 l

> Forbruk

1 liter = ± 75–100 m²

** Disse forbrukene er kun veiledende. Resultatene avhenger av treslag, sliping og forberedelsesmetode. Det anbefales alltid å gjøre en prøve for å beregne det nøyaktige bruket.*

Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubimonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 11/08/2022. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com