

Rubio Monocoat Grease Remover

Brugsklar spray til at fjerne fedtpletter

Rubio Monocoat Grease Remover er et brugsklart produkt, der anvendes til at fjerne friske fedtpletter fra en overflade, der er behandlet med olie fra Rubio Monocoat. Det anbefales at påføre dette produkt straks efter pletten er opstået, hvorved fedtet forhindres i at trænge ned i træet. Produktet kan også bruges til at fjerne hælmærker, poleringsmærker, bonevoks og tuschpen.



Er der en plet, som du ikke ved hvor kommer fra? Så bør du altid først prøve at fjerne den med de almindelige plejende rensemidler, Rubio Monocoat Surface Care eller All Natural Wood Cleaner Spray. Hvis det ikke hjælper, bruges pletfjernerne fra Rubio Monocoat i denne rækkefølge eller indtil pletten er helt væk: Limespot Remover, Grease Remover og til sidst Tannin Remover.

PRODUKTOPLYSNINGER

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Farve: klar, blå
- Flammepunkt: ca. 11 °C
- Massefylde: 0,806 kg/l - 0,850 kg/l
- Opløselighed i vand: 100 %

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

****Forsøg først at fjerne pletten/pletterne med Rubio Monocoat Surface Care eller All Natural Wood Cleaner Spray (følg anvisningerne i det tekniske datablad). Hvis pletten ikke forsvinder, følges nedenstående trin*.***

TRIN 1. Sprøjt Rubio Monocoat Grease Remover på pletten.

TRIN 2. Lad det trænge ind i 2-3 minutter.

TRIN 3. Dup tørt med en klud eller køkkenrulle (gnid ikke!).

TRIN 4. Rengør hele overfladen grundigt bagefter. Brug en fugtig klud til dette, eller rengør med Rubio Monocoat Surface Care.

> Tips & tricks

- For at fjerne genstridige pletter kan det være nødvendigt at gentage ovenstående procedure adskillige gange, indtil pletterne er helt væk.
- Efter behandling med Rubio Monocoat Grease Remover eller hvis pletten er trængt for dybt ned i træet, kan det være nødvendigt lokalt at påføre olie igen i den oprindelige farve.
- Brug ikke dette produkt på følgende overflader: ubehandlet træ, træ behandlet med ikke-Rubio-produkter, træ behandlet med Rubio Invisible Protector.
- Brug ikke pletfjernere fra Rubio Monocoat (Tannin Remover, Grease Remover og Limespot Remover) på overflader, der er forbehandlet med reaktive produkter (reaktive pletter).

> Emballage

- 125 ml spray
- 500 ml miljøvenlig spray

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden. **Dato for teknisk datablad: 29/04/2022.**
Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com