

Hybrid Wood Protector

Farver og beskytter træ udendørs med ét enkelt lag

Hybrid Wood Protector er en ægte 'monocoat', velegnet til at farve og beskytte praktisk talt alt udvendigt træ med ét enkelt lag. Olien beskytter træfacader, terrasser, skodder, porte, havemøbler, vinduer, døre, etc. mod misfarvning og forvitring. Den nemme påføring og pleje gør denne olie til et yderst brugervenligt produkt. Kombinationen af olien og acceleratoren garanterer hurtig hærdning for optimal beskyttelse.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Baseret på Rubio Monocoat-teknologi og indeholder en integreret UV-stabilisator
- Farver og beskytter med ét enkelt lag
- Bevarer træets naturlige udseende og præg
- 0 % flygtige organiske forbindelser (VOC), indeholder hverken vand eller opløsningsmidler
- Velegnet til næsten alle typer træ
- Tilgængelig i 12 altid brugbare naturlige træfarver og 8 trendy popfarver
- Nem at påføre
- Hurtigtørrende
- Økonomisk: minimalt forbrug
- Danner ikke film, skaller ikke af
- Pleje udføres med samme produkt. Slibning er ikke nødvendigt!

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Lugt: olielugt
- Densitet: 0,95-1,3 kg/l
- VOC-indhold: 0 g/L
- QUV: testet i henhold til standarden EN 927-6


| | |
|----------------------------------|--|
| TØRRETID | 24 timer |
| HÆRDNINGSTID | 7 dage |
| INFORMATION OM ANVENDELSE | Alle lodrette og vandrette overflader udendørs (som f.eks. terrasser, beklædning, havemøbler, ...) |
| FORBRUG | 15-30 m ² /liter* |
| ARBEJDSTEMPERATUR | 10-30°C |
| OPBEVARING | Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre forhold og i original emballage. Bør ikke udsættes for frost. Opbevares ved max. 30°C. |
| RENGØRING | Tidligst efter 7 dage: rengør med Rubio Monocoat Exterior Soap |
| FORDELE | Beskyttelse mod både sol, regn, vind og slid |
| BEMÆRKNINGER | Pensler og værktøjer kan rengøres efter brug med Rubio Monocoat Cleaner |

Traditional

> Farver på fyr



GREY



LIGHT GREY



LOOK IPÉ



ROYAL



TAUPE



TEAK



CHARCOAL



BLACK



WHITE



NATURAL



PURE



CHOCOLATE

POP


> Farver på fyr




DOLPHIN



DRAGONFRUIT



LAGOON



PIGLET



POPPY



SUNFLOWER



SUNSET



VEGGIE

Farverne er udelukkende eksempler, og vi anbefaler, at man udfører en test på identisk slebet træ.

* Vores mest gennemsigtige farve er Pure. Husk, at selv om denne farve ikke indeholder nogen pigmenter, vil linolien stadig have en mørkere effekt på træet i forhold til dets rå tilstand.

BEMÆRKNINGER

VIGTIGT

- Det pigment, der findes i de forskellige Hybrid Wood Protector-farver, bidrager til beskyttelse mod gråfarvning af træet. BEMÆRK: Farven PURE er dog ikke pigmenteret, hvilket får den naturlige gråfarvning til at ske hurtigere og kræver hyppigere pleje.
- Det anbefales ikke at bruge lyse farver (White, Natural, ...) på vandrette overflader og mørke træsorter. Hvis du har en mørk træsort, bør du vælge en mørk farve (Look Ipé, Chocolate, ...).
- Hvis man vil intensivere farven yderligere, kan man kombinere Hybrid Wood Protector med en valgfri forbehandling med Sunprimer HWP. Se det tekniske datablad for detaljerede anvisninger. Bemærk: dette er kun muligt på lodrette overflader, som f.eks. facader, vinduer og døre.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

> Brugsvejledning

> Brugsanvisning til havemøbler, vinduer, døre og andre træoverflader udendørs

TRIN 1. Fugt overfladen med vand. Brug gerne en haveslange, men aldrig en højtryksrensers.

- Bemærk: hvis dit træ allerede er blevet behandlet, skal den foregående behandling først fjernes helt. Der må ikke være olie- eller lakrester på overfladen efter slibning. Slib derfor med f.eks. slibenet 40, slibenet 80 og til sidst slibenet 100.

TRIN 2. Påfør noget ufortyndet Exterior Wood Cleaner.

- Tip: bær altid handsker, når du arbejder med dette produkt. Pas desuden på ikke at få produktet i øjnene.

TRIN 3. Skrub det behandlede område med en nylonkurebørste i træets åreretning, indtil det er rent. Dette vil få produktet til at skumme. Hvis der er genstridige aflejringer, kan behandlingen om nødvendigt gentages.

TRIN 4. Skyl grundigt med vand, indtil alt skum er væk, og lad overfladen tørre.

TRIN 5. Omrør Hybrid Wood Protector grundigt, indtil blandingen er helt ensartet. Tilføj derefter 10 % Rubio Monocoat Accelerator til olien (bemærk, at når produkterne er blandet, har du 4 til 6 timer til at bruge blandingen).

TRIN 6. Påfør et lag Hybrid Wood Protector med penslen Standard Brush 60.

TRIN 7. Lad olien virke i 10 minutter. Udjævn derefter overfladen igen med den samme pensel (uden at påføre mere af produktet).

TRIN 8. Efter 5 minutter tørres overfladen over med en fnugfri klud for at fjerne alt overskydende olie.

TRIN 9. Lad overfladen tørre i ca. 24 timer. Komplet hærkning opnås efter 7 dage.

> Brugsanvisning til lodrette overflader (såsom beklædninger, haveskure, carporte, ...)

TRIN 1. Fugt overfladen med vand. Brug gerne en haveslange, men aldrig en højtryksrensers.

- Bemærk: hvis dit træ allerede er blevet behandlet, skal den foregående behandling først fjernes helt. Der må ikke være olie- eller lakrester på overfladen efter slibning. Slib derfor med f.eks. slibenet 40, slibenet 80 og til sidst slibenet 100.

TRIN 2. Påfør noget ufortyndet Exterior Wood Cleaner.

- Tip: bær altid handsker, når du arbejder med dette produkt. Pas desuden på ikke at få produktet i øjnene.

TRIN 3. Skrub det behandlede område med en nylonkurebørste i træets åreretning, indtil det er rent. Dette vil få produktet til at skumme. Hvis der er genstridige aflejring, kan behandlingen om nødvendigt gentages.

TRIN 4. Skyl grundigt med vand, indtil alt skum er væk, og lad overfladen tørre.

TRIN 5. Omrør Hybrid Wood Protector grundigt, indtil blandingen er helt ensartet.

TRIN 6. Påfør et lag Hybrid Wood Protector med en flad malerpensel.

TRIN 7. Lad olien virke i 10 minutter. Udjævn derefter overfladen igen med den samme pensel (uden at påføre mere af produktet).

TRIN 8. Efter 5 minutter tørres overfladen over med en fnugfri klud for at fjerne alt overskydende olie.

TRIN 9. Lad overfladen tørre i ca. 24 timer. Komplet hærdning opnås efter 7 dage.

> Brugsanvisning til terrasser

TRIN 1. Fugt overfladen med vand. Brug gerne en haveslange, men aldrig en højtryksrensers.

- Bemærk: hvis dit træ allerede er blevet behandlet, skal den foregående behandling først fjernes helt. Der må ikke være olie- eller lakrester på overfladen efter slibning. Slib derfor med f.eks. slibenet 40, slibenet 80 og til sidst slibenet 100.

TRIN 2. Påfør noget ufortyndet Exterior Wood Cleaner

- Tip: bær altid handsker, når du arbejder med dette produkt. Pas desuden på ikke at få produktet i øjnene.

TRIN 3. Skrub det behandlede område med en nylonkurebørste i træets åreretning, indtil det er rent. Dette vil få produktet til at skumme. Hvis der er genstridige aflejring, kan behandlingen om nødvendigt gentages.

TRIN 4. Skyl grundigt med vand, indtil alt skum er væk, og lad overfladen tørre.

TRIN 5. Omrør Hybrid Wood Protector grundigt, indtil blandingen er helt ensartet. Tilføj derefter 10 % Rubio Monocoat Accelerator til olien (bemærk, at når produkterne er blandet, har du 4 til 6 timer til at bruge blandingen).

TRIN 6. Arbejd i zoner på 5-10 m². Påfør en lille mængde Hybrid Wood Protector med penslen Standard Brush 220, og fordel derefter olien i træets åreretning med penslen Standard Brush 220 eller med en pudsemaskine med en beige eller rød 16" Rubio Monocoat-svamp.

TRIN 7. Lad olien virke i 10 minutter. Udjævn derefter overfladen igen med den samme terrassepensel eller beige svamp (uden at påføre mere af produktet).

TRIN 8. Efter 5 minutter tørres overfladen over med en fnugfri klud for at fjerne alt overskydende olie.

TRIN 9. Lad overfladen tørre i ca. 24 timer. Komplet hærdning opnås efter 7 dage.

> Brugsanvisning til reparation og restaurering

Hvis overfladen behandlet med Hybrid Wood Protector ser meget slidt ud og trænger til opfriskning af farven, anbefaler vi pleje med Hybrid Wood Protector i den originale farve. Overfladen bør først rengøres med Exterior Wood Cleaner. Påfør derefter et tyndt lag Hybrid Wood Protector (se ovenstående trin).

INDUSTRIEL ANVENDELSE

Hvis du ønsker at anvende dette produkt industrielt, anbefaler vi, at du kontakter vores tekniske serviceteam.

> Tips & tricks

- Udfør altid en test først med vores farveprøver på 20 ml for at finde den korrekte farve til din træoverflade.
- God forberedelse er afgørende for et godt resultat. Både nyt, ældet og tidligere behandlet træ bør altid rengøres først med Exterior Wood Cleaner.
- Produktet må aldrig fortyndes, kun med den angivne mængde accelerator.
- Hvis der bruges adskillige beholdere til samme område, anbefales det at blande dem for at opnå et jævnt resultat.
- Påfør aldrig i direkte sollys og/eller ved temperaturer under 10° C. Arbejd kun under tørre vejrforhold.
- Dæk ikke overfladen og sæt ikke tunge genstande på overfladen, før den er helt tør.
- Vandrette overflader skal gnides tørre, hvis de udsættes for regn inden for 24-36 timer efter påføring af olien.
- Ved påføring på et værksted (så når rengøring med Exterior Wood Cleaner ikke er muligt), er det nødvendigt at slibe træet med slibenet 80 eller 100, så mere af olien kan blive absorberet.
- Jo glattere overfladen er, jo mindre olie og pigment trænger der ind i træet, hvilket resulterer i en mindre farvet og beskyttet overflade.
- Hvis du ønsker en mere intens farve, kan du arbejde med forbehandlingen Sunprimer HWP. Bemærk: dette er kun muligt på lodrette overflader, som f.eks. beklædninger, vinduer og døre.
- Hybrid Wood Protector er åndbar og forhindrer derfor ikke fjernelse af indholdsstoffer, garvesyre (eg, kastanje, etc.) eller salt fra træet, når det kommer i kontakt med vand.
- Vores olier er blevet udviklet med miljøvenlige ingredienser. Der kan dog være personer, der er allergiske over for visse bestanddele. Derfor anbefaler vi, at man bærer handsker for at beskytte huden, når man påfører produktet.
- Brug udelukkende vores pleje- og rengøringsprodukter.

> Emballage

| | | Vejledende forbrug* |
|------------------------------|--------|------------------------|
| HYBRID WOOD PROTECTOR | 20 ml | Tester |
| | 100 ml | Tester |
| | 0,5 L | 7,5-15 m ² |
| | 1 L | 15-30 m ² |
| | 2,5 L | 37,5-75 m ² |
| ACCELERATOR, KOMP. B | 75 ml | |
| | 300 ml | |
| | 1 L | |
| | 5 L | |





* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.



ADVARSEL

Klude og andre påføringsværktøjer gennemvædet af vores olie kan selvantænde. Efter brug bør de lægges i blød i vand et stykke tid, før de bortskaffes.

> Værktøj



> Certifikater



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden. **Dato for teknisk datablad: 09/08/2022.**

Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfaçon.be

www.rubiomonocoat.com