

## Hybrid Wood Protector

Farger og beskytter tre utendørs med ett strøk

Hybrid Wood Protector er en ekte 'monocoat', egnet til farging og beskyttelse av nesten alt utvendig treverk i ett enkelt lag. Oljen beskytter trefasader, patioer, skodder, portaler, hagemøbler, vinduer, dører osv. mot misfarging og forvitring. Den enkle påføringen og vedlikeholdelse gjør denne oljen til et enestående brukervennlig produkt. Kombinasjonen av oljen og akseleratoren garanterer en rask herding for optimal beskyttelse.



### PRODUKTINFORMASJON

#### > Spesielle funksjoner

- Basert på Rubio Monocoat-teknologi med integrert UV-stabilisator
- Farger og beskytter i ett enkelt lag
- Opprettholder treets naturlige utseende og følelse
- 0% VOC, inneholder ikke vann eller løsemidler
- Egnet til nesten alle treslag
- Tilgjengelig i 12 moderne naturlige trefarger og 8 trendy popfarger
- Enkel å påføre
- Hurtigtørkende
- Økonomisk: minimum forbruk
- Ikke filmdannende, flasser ikke av
- Vedlikehold med samme produkt. Ikke behov for sliping!

#### > Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand ved 20°C: væske
- Lukt: oljeaktig
- Densitet: 0,95 – 1,3 kg/L
- VOC-innhold: 0 g/L
- QUV: testet i henhold til standarden EN 927-6


<b>TØRKETID</b>	24t
<b>HERDETID</b>	7 dager
<b>PÅFØRINGSINFORMASJON</b>	Alle vertikale og horisontale overflater utendørs (f.eks. terrasser, kledning, hagemøbler, ...)
<b>FORBRUK</b>	15-30 m <sup>2</sup> /liter*
<b>ARBEIDSTEMPERATUR</b>	10-30°C
<b>OPPBEVARING</b>	Produktet kan lagres i inntil 36 måneder under tørre forhold og i originalemballasjen. Holdes unna frost. Oppbevares ved maks. 30°C.
<b>RENGJØRING</b>	Tidligst etter 7 dager: rengjør med Rubio Monocoat Exterior Soap
<b>FORDELER</b>	Beskyttelse mot sol, regn, vind og slitasje
<b>MERKNADER</b>	Børster og verktøy kan rengjøres etter bruk med Rubio Monocoat Cleaner

Traditional

> Farger på furu



GREY



LIGHT GREY



LOOK IPÉ



ROYAL



TAUPE



TEAK



CHARCOAL



BLACK



WHITE



NATURAL



PURE



CHOCOLATE

POP


> Farger på furu




DOLPHIN



DRAGONFRUIT



LAGOON



PIGLET



POPPY



SUNFLOWER



SUNSET



VEGGIE

Farger er kun eksempler og vi anbefaler å gjøre en prøve på identisk slipt treverk.

\* Vår mest gjennomsiktige farge er Pure. Husk at selv om denne fargen ikke inneholder noe pigment, vil linoljen fortsatt ha en mørkgjørende effekt på treet sammenlignet med dens rå tilstand.

## BEMERKNING

### VIKTIG

- Pigmentet som finnes i de ulike Hybrid Wood Protector-fargene bidrar til å beskytte treverket mot gråning. MERK: Fargen PURE er imidlertid ikke pigmentert, noe som vil føre til at den naturlige gråningen skjer raskere og vil kreve hyppigere vedlikehold.
- Det anbefales ikke å bruke lyse farger (White, Natural, ...) på horisontale flater og mørke tresorter. Hvis du har en mørk tresort, velg en mørk farge (Look Ipé, Chocolate, ...).
- For å intensivere fargen ytterligere kan Hybrid Wood Protector kombineres med en valgfri forbehandling med Sunprimer HWP. Se det tekniske databladet for detaljerte instruksjoner. OBS: dette er kun mulig på vertikale flater som fasader, vinduer og dører.

## INFORMASJON OM BRUK

### > Bruksanvisning

#### > Instruksjoner hagemøbler, vinduer, dører og andre utvendige gjenstander i tre

**TRINN 1.** Fukt overflaten med vann. Bruk hageslange, men aldri høytrykksvasker.

- Vennligst merk: hvis treverket ditt allerede er behandlet, må den forrige behandlingen først fjernes fullstendig. Ingen gammel olje eller lakkrester må være igjen etter sliping. Derfor kan du slippe med f.eks. slipenett 40, slipenett 80 og til slutt slipenett 100.

**TRINN 2.** Påfør litt ufortynnet Exterior Wood Cleaner

- Tips: bruk alltid hansker når du arbeider med dette produktet. Pass også på at produktet ikke kommer i øynene.

**TRINN 3.** Skrubbe det behandlede området med en nylonkurebørste i treets lengderetning til det er rent. Dette vil føre til at produktet skummer. Ved vedvarende avleiringer, gjenta behandlingen om nødvendig.

**TRINN 4.** Skyll grundig med vann til alt skummet har forsvunnet og la det tørke.

**TRINN 5.** Rør Hybrid Wood Protector grundig til en homogen blanding oppnås. Tilsett deretter forsiktig 10% Rubio Monocoat Accelerator til oljen (husk at når den er blandet, har du 4 til 6 timer på å bruke produktet).

**TRINN 6.** Påfør et lag med Hybrid Wood Protector med Standard Brush 60.

**TRINN 7.** La oljen reagere i 10 minutter. Glatt deretter overflaten igjen med samme børste (uten å påføre nytt produkt).

**TRINN 8.** Tørk av overflaten etter 5 minutter med en lofri klut for å fjerne alle spor av overflødig olje.

**TRINN 9.** La tørke i ca. 24 timer. Fullstendig herding skjer etter 7 dager.

#### > Instruksjoner for vertikale overflater (som kledning, hageskur, carporter, ...)

**TRINN 1.** Fukt overflaten med vann. Bruk hageslange, men aldri høytrykksvasker.

- Vennligst merk: hvis treverket ditt allerede er behandlet, må den forrige behandlingen først fjernes fullstendig. Ingen gammel olje eller lakkrester må være igjen etter sliping. Derfor skal du slippe med f.eks. slipenett 40, slipenett 80 og til slutt slipenett 100.

**TRINN 2.** Påfør litt ufortynnet Exterior Wood Cleaner

- Tips: bruk alltid hansker når du arbeider med dette produktet. Pass også på at produktet ikke kommer i øynene.

**TRINN 3.** Skrub det behandlede området med en nylonkurebørste i treets lengderetning til det er rent. Dette vil føre til at produktet skummer. Ved vedvarende avleiringer, gjenta behandlingen om nødvendig.

**TRINN 4.** Skyll grundig med vann til alt skummet har forsvunnet og la det tørke.

**TRINN 5.** Rør Hybrid Wood Protector grundig til en homogen blanding oppnås.

**TRINN 6.** Påfør et lag med Hybrid Wood Protector med en flat pensel.

**TRINN 7.** La oljen reagere i 10 minutter. Glatt deretter overflaten igjen med samme børste (uten å påføre nytt produkt).

**TRINN 8.** Tørk av overflaten etter 5 minutter med en lofri klut for å fjerne alle spor av overflødig olje.

**TRINN 9.** La tørke i ca. 24 timer. Fullstendig herding skjer etter 7 dager.

## > Instruksjoner terrasser

**TRINN 1.** Fukt overflaten med vann. Bruk hageslange, men aldri høytrykksvasker.

- Vennligst merk: hvis treverket ditt allerede er behandlet, må den forrige behandlingen først fjernes fullstendig. Ingen gammel olje eller lakkrester må være igjen etter sliping. Derfor skal du slippe med f.eks. slipenett 40, slipenett 80 og til slutt slipenett 100.

**TRINN 2.** Påfør litt uforynnet Exterior Wood Cleaner

- Tips: bruk alltid hansker når du arbeider med dette produktet. Pass også på at produktet ikke kommer i øynene.

**TRINN 3.** Skrub det behandlede området med en nylonkurebørste i treets lengderetning til det er rent. Dette vil føre til at produktet skummer. Ved vedvarende avleiringer, gjenta behandlingen om nødvendig.

**TRINN 4.** Skyll grundig med vann til alt skummet har forsvunnet og la det tørke.

**TRINN 5.** Rør Hybrid Wood Protector grundig til en homogen blanding oppnås. Tilsett deretter forsiktig 10% Rubio Monocoat Accelerator til oljen (husk at når den er blandet, har du 4 til 6 timer på å bruke produktet).

**TRINN 6.** Arbeid i områder på 5-10 m<sup>2</sup>. Påfør en liten mengde Hybrid Wood Protector med Standard Brush 220 og fordel deretter oljen i trefibrenes retning med Standard Brush 220 eller med en poleringsmaskin med en beige eller rød 16 tommers Rubio Monocoat pad.

**TRINN 7.** La oljen reagere i 10 minutter. Glatt deretter overflaten igjen med samme terrassebørste eller beige pad (uten å påføre nytt produkt).

**TRINN 8.** Tørk av overflaten etter 5 minutter med en lofri klut for å fjerne alle spor av overflødig olje.

**TRINN 9.** La tørke i ca. 24 timer. Fullstendig herding skjer etter 7 dager.

## > Instruksjoner reparasjon og renovering

Dersom overflaten behandlet med Hybrid Wood Protector viser mye slitasje og trenger en fargereparasjon, anbefaler vi vedlikehold med Hybrid Wood Protector i originalfargen. Overflaten bør først rengjøres med Exterior Wood Cleaner. Påfør deretter et nytt tynt lag med Hybrid Wood Protector (se trinnene ovenfor).

## INDUSTRIELL BRUK

Hvis du ønsker å bruke dette produktet på industriell vis, anbefaler vi deg å ta kontakt med vårt tekniske serviceteam.

## > Tips & triks

- Gjør alltid en prøve først med våre 20 ml fargeprøver for å finne riktig farge på treverket.
- En god forberedelse er avgjørende for en god konservering. Både nytt, gammelt og tidligere behandlet treverk bør alltid rengjøres på forhånd med Exterior Wood Cleaner.
- Produktet må ikke under noen omstendigheter fortynnes, med mindre det er med den angitte mengden Accelerator.
- Ved bruk av flere beholdere på en gang, anbefales det å blande dem for et jevnt resultat.
- Påfør aldri i direkte sollys og/eller ved temperaturer under 10 °C. Arbeid kun når værforholdene er tørre.
- Ikke dekk til og ikke plasser tunge gjenstander på overflaten før den er helt tørr.
- Horisontale overflater må du gni til de er tørre hvis de utsettes for regn innen 24-36 timer etter påføring av oljen.
- Ved påføring på verkstedet (så når rengjøring med Exterior Wood Cleaner ikke er mulig), er det nødvendig å pusse treverket med slipenett 80 eller 100, slik at mer olje kan absorberes.
- Jo glattere overflaten er, jo mindre olje og pigmenter trenger inn i treet, noe som gir en mindre farget og beskyttet overflate.
- Ønsker du en mer intens farge, bruk forbehandlingen Sunprimer HWP. Merk: dette er kun mulig på vertikale flater som kledning, vinduer og dører.
- Hybrid Wood Protector er pustende og forhindrer derfor ikke fjerning av innhold, tanniner (eik, kastanje osv.) eller salter fra treet når det kommer i kontakt med vann.
- Våre oljer er utviklet med miljøvennlige ingredienser. Noen mennesker kan imidlertid være allergiske mot visse elementer. Derfor anbefaler vi å bruke hansker under påføring for å beskytte huden din.
- Bruk kun våre vedlikeholds- og rengjøringsprodukter.

> Emballasje

		Veiledende forbruk*
<b>HYBRID WOOD PROTECTOR</b>	20 ml	Tester
	100 ml	Tester
	0,5 L	7,5-15 m <sup>2</sup>
	1 L	15-30 m <sup>2</sup>
	2,5 L	37,5-75 m <sup>2</sup>
<b>ACCELERATOR, COMP. B</b>	75 ml	
	300 ml	
	1 L	
	5 L	




\* Disse forbrukene er kun veiledende. Resultatene avhenger av treslag, sliping og forberedelsesmetode. Det anbefales alltid å gjøre en prøve for å beregne det nøyaktige bruket.



**ADVARSEL**

Kluter og andre påføringsverktøy mettet med oljen vår kan selvantenne. Etter bruk, bløtlegg dem i vann og la dem stå en stund før du kaster dem.

> Verktøy



## > Sertifikater



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**ANSVAR:** Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 09/08/2022. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllafacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)