

Invisible Protector

Oparty na bazie roślinnej produkt powłokotwórczy, który zachowuje naturalny wygląd i kolor drewna

Invisible Protector jest produktem powłokotwórczym opartym na wysokiej jakości roślinnej emulsji, zachowującym naturalny wygląd drewna, do nakładania w trzech warstwach. Oryginalna powierzchnia zostaje trwale zabezpieczona niewidocznym wykończeniem. Możesz stosować Invisible Protector na prawie wszystkie rodzaje drewna, a produkt ten także zachowuje naturalny wygląd i dotyk ciemniejszych gatunków drewna. Invisible Protector oparty jest na innowacyjnej żywicy roślinnej.



INFORMACJE O PRODUKCIE

› Cechy szczególne

- Całkowicie niewidoczny
- Oparty na żywicy roślinnej i wodzie
- Jednoskładnikowy Niskie zużycie: 12-14,5 m²/L na warstwę
- Doskonała odporność na ścieranie i działanie UV
- Doskonała odporność na szlifowanie/polerowanie (odporność na zarysowania).
- Nadaje się do prawie wszystkich powierzchni drewnianych w pomieszczeniach, w tym ciemnych gatunków drewna
- Łatwy w aplikacji na szrotkowane i szlifowane drewno
- Naturalny wygląd i dotyk drewna zostają zachowane
- Bezbarwne wykończenie
- Znikoma możliwość zachodzenia na siebie lub pozostawienia śladów wałków
- Może być stosowany na bejce postarzające Pre-Aging bez wpływu na ich pierwotny kolor
- Spełnia wymogi normy LZO 2010

› Parametry techniczne oleju

- Jednoskładnikowa żywica pochodzenia roślinnego
- Zawartość ciał stałych 25-30 %
- Zawartość LZO < 2 %
- Wolny od NMP
- Wolny od APEO
- Stan skupienia: ciecz w 20°C
- Mleczno-biała ciecz
- Niepalny
- Gęstość właściwa ok. 1 w 20 °C
- Łagodny zapach

› Opakowania



› Przechowywanie

Produkt może być przechowywany do 12 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu. Przechowywane w max 30°C.

INFORMACJA O APLIKACJI

› Instrukcja użycia

› Na niezabezpieczone drewno nałożyć wałkiem minimum 3 warstwy

KROK 1. Wyszlifuj powierzchnię do pożądanej gładkości (papier ścierny 120) i upewnij się, że powierzchnia jest wolna od zarysowań. Usuń pył szlifierski za pomocą odkurzacza. Wykończ podłogę natychmiast po przeszlifowaniu (ze względu na utlenianie drewna).

KROK 2. Pozostaw Invisible Protector do osiągnięcia temperatury pokojowej (zalecana temperatura od 18 do 25 °C). Optymalna wilgotność nie przekracza 70%. Dokładnie potrząśnij kanistrem, aż do momentu zniknięcia osadu.

KROK 3. Nałóż pierwszą warstwę Invisible Protector (patrz punkt 3: Porady i triki) za pomocą Rubio Monocoat White Roller przy zużyciu ok. 80 g/m². Pozostaw do wyschnięcia na 3 - 4 godziny.

KROK 4. Drugą nierozcieńczoną warstwę nałóż na powierzchnię za pomocą White Roller przy zużyciu ok. 75 g/m². Pozostaw do wyschnięcia na 6 do 8 godzin (suchość dotykowa).

KROK 5. Zalecamy wykonanie międzyszlifu papierem gradacji 220-240 i następnie usunąć pozostałości pyłu szlifierskiego, przed nałożeniem trzeciej, ostatniej warstwy. Nałóż warstwę końcową przy zużyciu ok. 75 g/m² (patrz krok 4). Pozostaw do wyschnięcia na 16 do 24 godzin (na noc).

› Maintenance Instructions

Czyszczenie można wykonać za pomocą All Natural Wood Cleaner lub All Natural Wood Cleaner Spray.

› Porady

- Przy nakładaniu trzeciej warstwy możesz dodać do produktu 10% Invisible Protector Component B, aby jeszcze bardziej wzmocnić powierzchnię. Dobrze wymieszaj, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Jest to szczególnie zalecane w przypadku przestrzeni publicznych, blatów w łazienkach i kuchniach, tac na żywność i innych powierzchni wrażliwych na plamy, ponieważ składnik B zwiększa odporność na plamy. Składnik B jest również zgodny z uzyskanymi certyfikatami.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy nałożyć Invisible Protector bezpośrednio po szlifowaniu.
- Na podłożach bardzo chłonnych lub przy wyższych temperaturach dodaj 10% wody do pierwszej warstwy.
- Po wylaniu produktu zalecamy odczekać 5 minut przed rozpoczęciem pracy. Dzięki temu pęcherzyki powietrza znikną przed nałożeniem produktu.
- Pamiętaj, aby pracować dobrze nasączonym wałkiem (nienasączony wałek daje nierówny efekt).
- Zalecamy użycie nowego wałka po każdej warstwie.
- Staraj się nakładać warstwy mokro na mokro, aby uniknąć nakładek i przesuszonych miejsc
- Lepiej jest pracować na pasach o szerokości 0,5 m, pokrywając całą długość pomieszczenia.
- Upewnij się, że ogrzewanie podłogowe zostało wyłączone na kilka dni przed rozpoczęciem prac.
- Podczas aplikacji należy unikać zbyt intensywnej wentylacji, aby nie doprowadzić do zbyt szybkiego schnięcia.
- Zalecamy, aby drzwi i okna były zamknięte.
- Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego na powierzchni.
- Invisible Protector nie jest kompatybilny z Tannin Primer, WoodPrep, Smoke, Fumed i Precolor Easy.

INFORMACYJNE

Brak efektu żółknięcia:

Sam produkt nie żółknie, ale nie zatrzymuje też naturalnego utleniania drewna. Ma jednak niewidoczny wpływ na drewno, zapobiegając w ten sposób naturalnemu ciemnieniu drewna, które zwykle ma miejsce w przypadku oleju.

INFORMACYJNE


Czyszczenie i konserwacja: nie czyścić wodą, All Natural Wood lub All Natural Wood przez co najmniej 5 dni po aplikacji. Szczegółowe instrukcje znajdują się w karcie danych technicznych.

› Zużycie

12-14,5 m²/L na warstwę



Podane wartości są orientacyjne i zależą od rodzaju drewna i jego przygotowania. Aby ustalić dokładną wydajność zalecamy przeprowadzić próby.

› Narzędzia



Po aplikacji użyte narzędzia należy oczyścić wodą.

› Produkty powiązane



› Certyfikaty



Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.rubiomonocoat.com na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej.

Data utworzenia karty danych technicznych: 10/04/2024. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com