

## Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Afwerkingsolie voor MDF-oppervlakken

Oil Plus 2C is een éénlaagse, milieuvriendelijke afwerkingsolie voor binnenoppervlakken zoals MDF. De olie kleurt, decoreert en beschermt je MDF-panelen in één enkele laag en dit binnen een recordtijd!



### PRODUCTINFORMATIE

#### › Specifieke kenmerken

- Eenlaagse toepassing
- 40 standaard Oil Plus 2C kleuren onderling mengbaar
- 0% VOC
- Zonder water en oplosmiddelen
- Hittebestendig
- Sneldrogend

#### › Technische kenmerken

- Fysieke staat: vloeibaar
- Geur: lijnzaadolie
- Dichtheid: > 0,9 kg/L
- VOC: 0 g/L

#### › Stockage

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

## TOEPASSINGSINFORMATIE

### › Gebruiksaanwijzing

Uitsluitend aan te brengen op onbehandelde oppervlaktes of oppervlaktes ontdaan van eerdere afwerkingslagen.

#### Vorbereiden:

Schuur de MDF-platen met korrel 80 en ga verder met korrel 120 zonder druk uit te oefenen, dit voorkomt dat het stof blijft kleven. Nadien kan met een fijnere korrel worden geschuurd. De grofte van de schuurkorrel zal de glansgraad van de afwerking bepalen. Dit is specifiek voor deze MDF-oppervlakten.

Wij adviseren te eindigen met korrel 150.

Maak de ondergrond zorgvuldig stofvrij met een persluchtpistool of een brede zachte verfborstel.

**Gebruik in géén geval de Rubio Monocoat Cleaner. Géén vochtige doek. Deze zullen vlekvorming veroorzaken die niet meer te herstellen zijn.**

#### Mengen:

Meng de Rubio Monocoat Oil Plus 2C met de Rubio Monocoat Accelerator comp. B. Roer zorgvuldig. Wij raden aan om ook tijdens de applicatie van het product regelmatig te roeren.

#### Aanbrengen:

Gebruik een schuurmachine met een excentrische beweging en een diameter van 150 met de polierschijf spons 150/20 rond blauw. Doordrenk de pad met de olie. Begin in een hoek en breng de olie aan zonder druk uit te oefenen. Breng daarna telkens kleine hoeveelheden olie aan op het reeds behandelde deel en spreid het product gelijkmatig uit. Werk zo het paneel af. Poets voldoende uit. Het oppervlak moet bijna droog aanvoelen. Deze handeling is specifiek voor deze MDF-oppervlakten.

Laat 12-24 uur drogen.

### › Reiniging:

- De behandelde oppervlakken kunnen worden gereinigd met de Rubio Monocoat Universal Soap. Het is aangewezen ongeveer 5 dagen te wachten vóór de eerste schoonmaakbeurt.
- Het aanbrengmateriaal kan worden gereinigd met de Rubio Monocoat Cleaner (uitgezonderd wegwerpartikelen, spons, doek, pad).

### › Onderhoud - Renovatie:

- Zodra het oppervlak haar zijdeachtig voorkomen verliest, kan je Rubio Monocoat Refresh Eco aanbrengen. Wacht niet totdat de kleur vervaagt.
- In geval van minikrassen is een regelmatig onderhoud met Rubio Monocoat Refresh Eco aanbevolen.
- In geval van een slijtzone en/of waar kleurherstel nodig is, herstel je deze best met het oorspronkelijk aangebrachte product in de originele kleur.

### › Tips & Tricks

- Toepassingsmogelijkheden:
  - Met een pistool aan 30 g/m<sup>2</sup> met een lagedrukpistool en een spuitmond van 1/1,2 mm. De olie dient dan nog uitgepoetst te worden met een polierschijf spons 150/20 rond blauw!
  - Met een Rubio Monocoat Standard Sponge (voor kleine oppervlakken). De olie dient dan nog opgedroogd te worden met doeken!
- Met het oog op meer glans en een nog betere bescherming, kan je 24 uur na het aanbrengen van de Oil Plus 2C één of twee lagen Rubio Monocoat Refresh Eco aanbrengen.
- Het mengsel van Oil Plus 2C met de Accelerator is 4 uur lang bruikbaar.
- Niet toepasbaar voor werkbladen en vloeren met dit specifieke MDF-materiaal.

### › Verpakking

- Fles 20 ml, 100 ml en 0,5L
- Blik 1 L en 2,5 L - Sets van 350 ml en 1,3 L en 3,5 L



### WAARSCHUWING



Doeken en andere tools die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

### › Verbruik

± 25 m<sup>2</sup>/L

*\* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

### › Gereedschap



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

Jouw contact:

**RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)**

Billing: Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem /// Shipping: Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

[info@rubimonocoat.com](mailto:info@rubimonocoat.com)

+32(0)51 30 80 54

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 15/04/2022. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Façon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

[info@muylléfaçon.be](mailto:info@muylléfaçon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)