

## Oil Plus 2C

Beskytter og farger treet med ett strøk

Oil Plus 2C er den nyeste generasjonen av VOC-fri hardvoksolje som farger og beskytter treet ditt i et enkelt lag. Produktet er svært godt egnet til områder med stor trafikk og kan brukes på alle innendørs treflater (møbler, benkeplater, kjøkkenbenkeplater, trapper, vegger, gulv osv.), samt stort sett alle treslag (massivt tre, finér, MDF, osv.). Kombinasjonen av oljen (A) og akseleratoren (B) sikrer optimal behandling som tørker raskt.



Kan også brukes til renovering og pleie av overflater som allerede er behandlet med Rubio Monocoat olje.

### PRODUKTINFORMASJON

#### > Spesielle funksjoner

- Farger og beskytter i et enkelt lag
- 40 standardfarger som kan blandes til ubegrensede muligheter
- Fremhever treets naturlige utseende og struktur
- Miljøvennlig: 0% VOC
- Inneholder ikke vann eller løsemidler
- Enkel pleie
- Ingen overlapp eller startmerker
- Langvarig beskyttelse
- Minimalt forbruk: 30 - 50 m<sup>2</sup>/l
- Egnet til stort sett alle treslag og tresorter (massivt tre, finér, MDF, osv.)
- Egnet til alle treflater (møbler, benkeplater, kjøkkenbenkeplater, trapper, vegger, gulv osv.)

#### > Tekniske egenskaper

<u>Oil Plus 2C (A)</u>	<u>Accelerator (B)</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fysisk tilstand ved 20 °C: Flytende</li> <li>• Lukt: Oljeaktig</li> <li>• Flammepunkt: &gt; 100 °C</li> <li>• Densitet: &gt; 0,9 kg/L</li> <li>• VOC-innhold: 0 g/L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fysisk tilstand ved 20 °C: Flytende</li> <li>• Farge: Klar</li> <li>• Lukt: Ingen</li> <li>• Flammepunkt: &gt; 160 °C (lukket digel)</li> <li>• VOC-innhold: 0 g/L</li> <li>• Giscod Oil Plus 2C A + B- komp: Ö10/DD+</li> </ul>

<b>TØRKETID</b>	12 - 24 timer
<b>HERDETID</b>	5 dager (80 % på 2 dager)
<b>BRUKSOMRÅDER</b>	Alle loddrette og vannrette overflater (f.eks. gulv, benkeplater, møbler, bad, kjøkken, trapper osv.)
<b>FORBRUK</b>	30 - 50 m <sup>2</sup> /liter*
<b>ARBEIDSTEMPERATUR</b>	8 - 30°C

<b>FUKTIGHET BRUKSOMRÅDE</b>	35% - 60%
<b>FUKTIGHET TRE</b>	8% - 12%
<b>OPPBEVARING</b>	Min. + 5 °C, maks. + 30°C Produktet kan lagres i opp til 36 måneder under tørre forhold og i original emballasje
<b>RENGJØRING</b>	Tidligst etter 2 dager: Tørr rengjøring (støvsuging) Tidligst etter 5 dager: Rengjøring med vann og Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner eller All Natural Wood Cleaner Spray
<b>FORDELER</b>	<b>Utmerket slitasje-, vann- og varmebestandighet</b>
<b>MERKNADER</b>	Oil Plus 2C kan brukes maksimalt 4-6 timer etter blanding av komponentene A & B.












*\* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.*

> Farger på Eik



Fargeindikasjonene er veiledende, og vi anbefaler å lage en prøve på identisk pusset tre.

## › Emballasje

 Sachet 6 ml	 Flaske 20 ml	 100 ml	 Set A+B Duo boks 130 ml	 300 ml	 Set A+B Duo boks 390 ml
 1L	 Set A+B Duo boks 1,3 L	 2.75L	 Set A+B Duo boks 3,5 L	 5L	

## › Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 36 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballasje.

## INFORMASJON OM BRUK

### › Bruksanvisning

#### › Veiledning for møbler, trapper og benkeplater

**TRINN 1** Puss overflaten ripefri. Puss etter med kornstørrelse 100 til 150, avhengig av pussemetoden som brukes.

**TRINN 2** Støvsug grundig og fjern all støvresten med Cleaner, og la overflaten tørke helt (se teknisk datablad for Cleaner før bruk).

**TRINN 3** Rør komponent A til en homogen masse. Bland de to komponentene forsiktig (1 - 2 minutter) i forholdet 3 deler A til 1 del B.

**TRINN 4** Påfør en liten mengde Oil Plus 2C med en spatel, en beigefarget eller rød Rubio Monocoat Scrubby pad eller håndpusser med en liten beigefarget 15 cm Rubio Monocoat pad (Rubio Monocoat Mouse pad kan også brukes til mindre gjenstander og hjørner).

*\*Spatelmetode: Fordel Oil Plus 2C med en spatel i rustfritt stål i områder som kan fullføres på maks. 30 minutter (inkludert trinn 5).*

*\*Til tak og vegger anbefaler vi bruk av vår Rubio Monocoat børste og Rubio Monocoat beigefarget Scrubby pad til fordeling av oljen.*

**TRINN 5** La produktet virke i et par minutter. Fjern overflødig olje med en klut eller håndpusser med en liten hvit 15 cm Rubio Monocoat pad. Tørk av med en klut innen maks. 30 minutter. Overflaten må føles tørr!

#### › Veiledning for gulv

**TRINN 1** Puss overflaten ripefri. Puss med kornstørrelse 100.

**TRINN 2** Støvsug grundig og fjern all støvresten med Cleaner, og la overflaten tørke helt (se teknisk datablad for Cleaner før bruk).

**TRINN 3** Rør komponent A til en homogen masse. Bland de to komponentene forsiktig (1 - 2 minutter) i forholdet 3 deler A til 1 del B.

**TRINN 4** Arbeid i områder på 5-10 m<sup>2</sup>. Start med kantene og bruk en beigefarget eller rød Rubio Monocoat Scrubby pad. Påfør deretter litt Oil Plus 2C hver 0,5 meter med en børste. Behandle gulvet i trefibrenes retning ved hjelp av en poleringsmaskin med en beigefarget eller rød 40 cm Rubio Monocoat pad.

*\*Spatelmetode: Fordel Oil Plus 2C med en spatel i rustfritt stål i områder som kan fullføres på maks. 30 minutter (inkludert trinn 5 og 6).*

**TRINN 5** Fjern all overflødig olje med en klut eller poleringsmaskin med en hvit 40 cm Rubio Monocoat pad. Overflaten må føles helt tørr!

**TRINN 6** Etter å ha fullført alle områdene, gjenta poleringen med en ny hvit Rubio Monocoat pad. Overflaten må føles helt tørr.

## › Reparasjon og renovering

Hvis overflaten behandlet med Oil Plus 2C er veldig slitt eller trenger en fargeoppfriskning, kan den behandles med Oil Plus 2C i originalfargen.

**TRINN 1** Rengjør treflaten og fjern alle flekker med Deep Cleaner. Hvis det fremdeles er flekker etter rengjøring, kan du gjenta prosessen eller bruke en av flekkfjernerne våre (Grease Remover, Limespot Remover eller Tannin Remover). Se teknisk datablad før bruk.

*\*Hvis treflaten er veldig skadet eller misligholdt, må overflaten først pusses med samme kornstørrelse som ble brukt ved første pussing av overflaten. Rådfør deg med en fagmann etter behov.*

**TRINN 2** Fjern alt oppløst smuss med en fuktig klut eller mopp og rent vann, og la overflaten tørke helt (± 30 minutter ved en temperatur på 20°C og sørg for god utluftning).

**TRINN 3** Rør komponent A til en homogen masse. Bland de to komponentene forsiktig (1 - 2 minutter) i forholdet 3 deler A til 1 del B.

**TRINN 4** Påfør en liten mengde Oil Plus 2C med en beigefarget eller rød Rubio Monocoat Scrubby pad eller håndpusser med en liten beigefarget 15 cm Rubio Monocoat pad (Rubio Monocoat Mouse pad kan også brukes til mindre gjenstander og hjørner).

**TRINN 5** La produktet virke i noen minutter. Fjern all overflødig olje med en klut eller håndpusser med en liten hvit Rubio Monocoat pad. Tørk etter med en klut innen maks. 30 minutter. Overflaten må føles tørr!

## › Industriell bruk

Hvis produktet skal brukes til industrielle formål, anbefales det å kontakte vårt tekniske serviceteam.

## > Tips & triks

- Produktet MÅ IKKE fortynnes, med mindre det er angitt i instruksjonene.
- Produktet bør røres grundig før påføring.
- Hvis det brukes flere forskjellige beholdere på stedet, må de blandes for å oppnå et jevnt resultat.
- Kontakt forhandleren hvis du vil bruke komponent A uten komponent B (accelerator).
- Etter påføring kan overflaten se blank ut, men dette forsvinner etter rengjøring 2 - 3 ganger med Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner eller All Natural Wood Cleaner Spray.
- Hvis du ønsker en sterkere farge, kan du bruke WoodPrep i stedet for Cleaner. For mer informasjon, henvises til det tekniske databladet for WoodPrep.
- For fettete treslag (f.eks. teak, iroko, kambala, wengé, eukalyptus, merbau, afzelia, afrormosia, osv.) anbefales det å bruke Deep Cleaner i stedet for Cleaner. For mer informasjon, se det tekniske databladet for Deep Cleaner.
- Tannin Primer kan brukes før påføring av Oil Plus 2C på vannrette overflater som ofte utsettes for væske - f.eks. benkeplater eller baderommøbler. For mer informasjon, se det tekniske databladet for Tannin Primer.
- Jo glattere overflaten, jo mindre trenger olje og pigmenter inn i treet, noe som resulterer i en mindre farget overflate.
- Våre oljer er utviklet med miljøvennlige ingredienser. Noen mennesker kan imidlertid være allergiske mot visse elementer. Derfor anbefaler vi at du bruker hansker for å beskytte huden din mens du påfører A + B-komponenten.
- Produktet kan også påføres med sprøtepistol.



### ADVARSEL

Kluter og andre påføringsverktøy mettet med oljen vår kan selvantenne. Etter bruk, bløtlegg dem i vann og la dem stå en stund før du kaster dem.

### INFORMERENDE

Vedlegg jf. DIN EN ISO 2409: klassifisering 0

Oil Plus 2C har blitt testet for sin ripebestandighet med en cross-cut tester. Klassifiseringene for denne testen går fra 0 (utmerket) til 5 (dårlig), og vi oppnådde høyeste rating (vurdering 0). Det positive resultatet av testen bekrefter at intet produkt ble løst fra overflaten og at overflatebehandlingen forble intakt.


## > Forbruk

		Veiledende forbruk*
<b>OIL PLUS 2C</b>  <b>KOMP. A</b>	6 ml	tester
	20 ml	0.8 m <sup>2</sup>
	100 ml	3 - 5 m <sup>2</sup>
	300 ml	9 - 15 m <sup>2</sup>
	1 L	30 - 50 m <sup>2</sup>
	5 L	150 - 250 m <sup>2</sup>
<b>OIL PLUS 2C</b>	390 ml: 300 ml Oil Plus 2C (A) og 90 ml Accelerator (B)	11.7 - 19.5 m <sup>2</sup>
<b>SETT</b>	1,3 L: 1 L Oil Plus 2C (A) og 300 ml Accelerator (B)	39 - 65 m <sup>2</sup>

	3,5 L: 2,75 L Oil Plus 2C (A) og 750 ml Accelerator (B)	105 - 175 m <sup>2</sup>
<b>ACCELERATOR</b>	90 ml	
	300 ml	
<b>KOMP. B</b>	750 ml	
	1 L	
	5 L	

\* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.


## › Verktøy



Brukt verktøy kan rengjøres med Cleaner.



› Relaterte produkter



› Sertifikater



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**ANSVAR:** Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 05/02/2025. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)