

Open Time Extender

Voor het aanbrengen van DuroGrit bij warm of zonnig weer

We raden aan DuroGrit te verdunnen met Open Time Extender in geval van hoge temperaturen of wanneer er geen schaduw is. Dit zal de droogtijd van het product vertragen.



PRODUCTINFORMATIE

› Specifieke kenmerken

- Vertraagt het drogen van DuroGrit
- Gebruik bij hoge temperaturen (> 30°C / 86°F) of wanneer er geen schaduw is
- Milieuvriendelijk: 0% VOC
- Goed biologisch afbreekbaar
- Op basis van hernieuwbare grondstoffen

› Technische kenmerken

- Fysische toestand bij 20°C (68°F): Vloeibaar
- Kleur: geel-amber
- Geur: karakteristiek (milde geur)
- Vlampunt: > 120 °C (ASTM D92)
- Ontstekingspunt: > 250 °C
- pH: 5 - 8
- Dichtheid ≈ 854 kg/m³ (20°C)
- 0% VOC
- CLP label vrij

› Verpakking



Flesje 100 ml

Fles 1L

› Stockage

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

Voeg maximaal 10% Open Time Extender toe aan de DuroGrit bij het werken in de zon en in hete omstandigheden.

› Opmerkingen

- Wanneer de Open Time Extender wordt gebruikt wanneer je deze niet nodig hebt (bijvoorbeeld wanneer het koud of bewolkt is), kan dit leiden tot een langzamere uithardingstijd. Het kan tot 1 of 2 dagen langer duren voordat je een belasting op een terras/meubel kunt plaatsen.
- Voeg nooit meer dan 10% Open Time Extender toe aan de DuroGrit.

OPMERKING

Het toevoegen van Open Time Extender aan de DuroGrit heeft geen enkele invloed op de kleuren van de DuroGrit.

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 17/01/2024. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com