

Open Time Extender

Para a aplicação de DuroGrit em dias quentes ou solarengos

Recomendamos a diluição do DuroGrit com Open Time Extender em caso de temperaturas elevadas ou quando não existe sombra. Isto irá atrasar o processo de secagem do produto.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

> Características específicas

- Atrasa a secagem do DuroGrit
- Uso em caso de elevadas temperaturas (> 30 °C) ou quando não existe sombra
- Amigo do ambiente: 0 % VOC
- Biodegradável
- Baseado em materiais brutos reutilizados

> Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: Líquido
- Cor: amarelo âmbar
- Odor: característico (odor ligeiro)
- Ponto de fulgor: > 120 °C (ASTM D92)
- Ponto de ignição: > 250 °C
- pH: 5 - 8
- Densidade ≈ 854 kg/m³ (20 °C)
- 0% VOC
- Rótulo sem CPL

> Embalagem



Frasco 100 ml



Frasco 1L

> Armazenamento

O produto pode ser armazenado até 36 meses em condições secas e na sua embalagem original. Afaste-a de gelo.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

> Instruções de utilização

Adicione até 10 % de Open Time Extender ao DuroGrit quando estiver a trabalhar ao sol ou em condições de temperatura elevada.

> Comentários

- Quando o Open Time Extender é usado quando não precisa dele (por exemplo, quando está frio ou nublado), isto pode levar a um tempo de cura mais lento. Pode levar até 1 ou 2 dias a mais antes de poder colocar a carga num terraço/móvel. Para revestimentos, isto não costuma ser problema.
- Nunca adicione mais do que 10 % de Open Time Extender ao DuroGrit.

COMENTÁRIO

Adicionar o Open Time Extender ao DuroGrit não influencia as cores do DuroGrit em qualquer forma.

Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDADE: É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site.

Data da TDS: 29/02/2024. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubiomonocoat.com