

Open Time Extender (Разбавитель)

Применяется для DuroGrit в жаркую или солнечную погоду

Мы рекомендуем добавлять Open Time Extender в DuroGrit в случае выполнения работ при высоких температурах воздуха или отсутствия тени. Это замедлит высыхание продукта.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

› Особенности продукта

- Замедляет высыхание DuroGrit
- Используйте при высоких температурах (> 30°C / 86°F) или когда нет тени
- Экологично: 0% ЛОС
- Высокая биоразлагаемость
- На основе возобновляемого сырья

› Технические характеристики

- Физическое состояние при 20°C (68°F): жидкость
- Цвет: желто-янтарный
- Запах: характерный (слабый запах)
- Температура вспышки: > 120 °C (ASTM D92)
- Точка воспламенения: > 250 °C
- pH: 5 - 8
- Плотность ≈ 854 kg/m³ (20°C)
- 0% ЛОС
- Знаки опасности по CLP отсутствуют

› Упаковка



Флакон 100 мл



Флакон 1 л

› Хранение

The product can be stored up to 36 months in dry conditions and in its original packaging. Keep away from frost.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

› Инструкция

Добавьте порядка 10% разбавителя Open Time Extender в DuroGrit если работаете на солнце и в жаркую погоду.

› Remarks

- В случае добавления Open Time Extender, когда это не нужно (например в холодную или пасмурную погоду), это может привести к замедлению высыхания. Соответственно, эксплуатировать поверхность террасы, мебели и т.п. вы сможете на 1-2 дня позже. Для фасадов это, как правило, не проблема.
- Никогда не добавляйте более 10% Open Time Extender в DuroGrit.

REMARK

Добавление Open Time Extender в DuroGrit никоим образом не влияет на цвет DuroGrit.

Для дополнительной информации ознакомьтесь также с этикеткой и паспортом безопасности.

Информацию о полном ассортименте продуктов для защиты и окрашивания дерева внутри и снаружи вы найдете на нашем сайте www.rubimonocoat.com

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Пользователь несёт ответственность за установление с помощью своих собственных тестов подходит ли продукт для выбранного применения. Muylle Facon NV в любом случае не несёт ответственности за любой косвенный ущерб. Приведенная выше информация может быть изменена, о чём будет сообщено в обновленных версиях техпаспорта. Мы не можем нести ответственности за плохие результаты по причинам не связанным с качеством самого продукта. Эта техническая информация составлена на основе имеющихся в настоящее время информации и знаний. Последние варианты технических описаний могут быть запрошены или доступны на веб-сайте.

Дата версии TDS: 29/02/2024. Ознакомьтесь с информацией по безопасности перед использованием продукта.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com