

Rubio Monocoat Préparateur Intérieur / Cleaner

Nettoyant pour le bois non traité

Rubio Monocoat Préparateur Intérieur / Cleaner sert à nettoyer la surface en bois non traitée avant l'application du Rubio Monocoat Oil Plus 2C. S'utilise également pour le nettoyage des outils utilisés pendant l'application.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

Ne pas utiliser trop de Préparateur Intérieur / Cleaner :

- La technologie révolutionnaire de Rubio Monocoat Oil Plus 2C veille à ce que l'huile se lie aux fibres du bois dans les 15 secondes par une réaction moléculaire. En cas de poussières sur la surface, l'huile va se fixer à cette poussière. Par conséquent, l'huile, lorsqu'elle sera appliquée avec le pad blanc, va laisser une pâte microscopique sur la surface. L'huile est alors liée à la poussière plutôt qu'aux fibres de bois.
- Le chiffon doit seulement être légèrement humidifiée. De cette façon, la poussière sera évacuée électrostatiquement.

› Caractéristiques techniques

- État physique à 20 °C: liquide
- Couleur: clair(e)
- Masse volumique [kg/m³]: 0,7 (15 °C)
- Viscosité: 1,67 mm²/s (25°C)
- Solubilité dans l'eau: < 0,10 %
- Point d'éclair [°C]: > 62 °C

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Poncez et aspirez la surface.

ÉTAPE 2. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon humidifié avec du Préparateur Intérieur / Cleaner.

ÉTAPE 3. Laissez sécher le bois jusqu'à ce qu'il retrouve son aspect naturel.

- **Temps de séchage:** varie de 15 min. à 1 heure, dépendant de la quantité de Préparateur Intérieur / Cleaner utilisé.

> Emballage

Boîtes de 1 L - 5 L

> Rendement

1 l = ± 75 - 100 m²

** Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.*

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 14/04/2022. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com