

## Pre-Aging

Un look dal passato grazie a un prodotto del futuro

Pre-Aging è un pretrattamento d'alta qualità non reattivo che riproduce l'aspetto di macchie reattive, ma senza i loro svantaggi. Viene sempre utilizzato assieme all'Oil Plus 2C. Pre-Aging è disponibile in 10 colori standard, che spaziano da quelli più lievi a quelli dall'aspetto affumicato più scuro, incluse le sfumature calde, grigie/marroni, così apprezzate. Tutti i colori possono essere associati tra loro, in modo che il cliente possa ottenere precisamente il risultato voluto.



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

#### > Caratteristiche specifiche

- Pretrattamento non reattivo a base di acqua
- Colore stabile e facilmente riproducibile, a differenza dei mordenzanti che dipendono dai tannini presenti nel legno
- Eccellente resistenza alle macchie dopo il trattamento con l'olio Rubio Monocoat
- Colore intenso con sfumature delicate
- Applicabile a quasi tutti i tipi di legno, anche quelli senza tannini
- Può essere applicato su tutte le superfici in legno da interni
- prodotto con pH-neutro, a differenza dei precoloranti reattivi
- Non influisce sulla qualità della finitura
- Odore poco percettibile
- Colora anche le parti più dure e il legno giovane
- Senza segni di sovrapposizione
- I colori possono essere facilmente mescolati tra di loro

#### > Caratteristiche tecniche

- Stato fisico a 20°C: liquido
- Consistenza acquosa
- Odore: Odore dolce
- Punto di infiammabilità: > 100°C
- Densità: ca. 1 kg/L
- Punto di ebollizione: ca. 100°C

## Fumed Look

### > Colori su Rovere



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

## Authentic Amonia Look

### > Colori su Rovere



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

## Smoked Look

### > Colori su Rovere



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

I colori sono puramente esemplificativi. Si consiglia di eseguire un test su un legno levigato identico.

### > Confezione



### > Conservazione

Il prodotto può essere conservato per un periodo di 36 mesi in un ambiente asciutto e nella sua confezione originale.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

### › Istruzioni per l'uso

#### › Istruzioni per l'uso su mobili, scale & e piani di lavoro

**PASSAGGIO 1.** Carteggiare la superficie senza lasciare graffi. Eseguire la finitura con un disco abrasivo di grana 100 - 150. L'intensità dei colori dipende dal metodo di carteggiatura utilizzato.

- Durante la ristrutturazione i residui di trattamenti precedenti (vernice, olio, cera...) devono essere rimossi completamente.

**PASSAGGIO 2.** Aspirare accuratamente la superficie.

**PASSAGGIO 3.** Agitare Pre-Aging bene prima dell'uso e versarlo in un secchio (secchio Rubio Monocoat).

**PASSAGGIO 4.** Applicare il prodotto in modo uniforme e saturo sulla superficie da trattare con un accessorio Rubio Monocoat, come il tampone apposito, il pennello, la spugna, la pistola a spruzzo o il rullo.

- Consiglio: Per bordi/angoli: applicare con un pennello (Rubio Monocoat Brush) o il tampone verde Mouse Pad.

**PASSAGGIO 5.** Livellare con il tampone beige Scrubby Pad. Evitare la formazione di accumuli.

**PASSAGGIO 6.** Lasciare asciugare la superficie per  $\pm$  24 ore e assicurare sufficiente ventilazione. Il tempo di asciugatura esatto dipende dal substrato, dall'umidità, dalla temperatura e dalla ventilazione.

- Consiglio: È perfettamente normale che la superficie si asciughi 'a macchie' seguendo le venature del legno. Se la superficie appare ancora "a chiazze" non è ancora asciutta.

**PASSAGGIO 7.** Rompere le fibre di legno sollevate con la Scrubby Pad rossa quando la superficie è asciutta. In seguito aspirare.

**PASSAGGIO 8.** Applicare quindi il prodotto Oil Plus 2C. Per una corretta applicazione, consultare la scheda tecnica dell'olio.

#### › Istruzioni per l'uso su pavimenti

**PASSAGGIO 1.** Carteggiare la superficie senza lasciare graffi. Eseguire la finitura con un disco abrasivo di grana 100. L'intensità dei colori dipende dal metodo di carteggiatura utilizzato.

- Durante la ristrutturazione i residui di trattamenti precedenti (vernice, olio, cera...) devono essere rimossi completamente.

**PASSAGGIO 2.** Aspirare accuratamente la superficie.

**PASSAGGIO 3.** Agitare Pre-Aging bene prima dell'uso e versarlo in un secchio (secchio Rubio Monocoat).

**PASSAGGIO 4.** Applicare il prodotto in modo uniforme e saturo con un tampone Microfiber Pad. Trattare aree di  $\pm$  90 cm. Livellare in seguito nuovamente la zona con lo stesso tampone Microfiber Pad. Assicurarsi di aver strizzato bene il tampone. Evitare la formazione di accumuli.

- Consiglio: Per bordi/angoli: applicare con un pennello (Rubio Monocoat Brush) o il tampone verde Mouse Pad.

**PASSAGGIO 5.** Lasciare asciugare la superficie per  $\pm$  24 ore e assicurare sufficiente ventilazione. Il tempo di asciugatura esatto dipende dal substrato, dall'umidità, dalla temperatura e dalla ventilazione.

- Consiglio: È perfettamente normale che la superficie si asciughi 'a macchie' seguendo le venature del legno. Se la superficie appare ancora "a chiazze" non è ancora asciutta.

**PASSAGGIO 6.** Rompere le fibre di legno sollevate con un tampone rosso Pad montato sulla lucidatrice e poi aspirare.

**PASSAGGIO 7.** Applicare quindi il prodotto Oil Plus 2C. Per una corretta applicazione, consultare la scheda tecnica dell'olio.

## › Applicazione industriale

In caso di applicazione industriale di questo prodotto, si consiglia di contattare la nostra assistenza tecnica.


## › Consigli e suggerimenti

- Tenere conto che il tipo di legno, la grana e la porosità possono influenzare il risultato finale. Per questa ragione è sempre consigliabile fare una prova sul tipo di legno scelto o sulla superficie da trattare.
- Se si usano più confezioni di prodotto su un luogo di lavoro, si consiglia di mescolarle per ottenere un risultato uniforme.
- Lavorare sempre bagnato su bagnato per evitare sovrapposizioni.
- Su tipi di legno resinosi possono comparire delle macchie bianche come risultato della reazione del prodotto con il legno.

## › Remarks

- Anche disponibile nella versione:
  - Campionario: 10 colori x 100 ml inclusa la 'Colour Card Pre-Aging small'

> Strumenti



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILITÀ:** Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 11/09/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylla Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllafacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)