

Precolor Easy

Var kreativ, var naturlig, njut av färgerna

Precolor Easy är en förbehandling som är framtagen för användning i kombination med Oil Plus 2C, för att skapa specialeffekter och kontraster. Utnyttja obegränsade kreativa möjligheter tack vare möjligheten att kombinera 14 olika färger av Precolor Easy (som kan blandas med varandra) med en slutbehandling i en av de 40 färgerna ur Oil Plus 2C-sortimentet. Samtidigt garanteras den optimala molekylära bindningen mellan Oil Plus 2C och träet.



PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

- Naturligt utseende
- Vattenbaserad förbehandling
- 14 unika färger
- Färdig att använda
- Obegränsat antal möjliga kombinationer (alla färger kan blandas med varandra)
- Kan appliceras på nästan alla trätyper och träslag (solitt trä, faner, mdf, etc.)
- Kan appliceras på alla trätytor inomhus (OBS: rekommenderas inte för arbetsbänkar)

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd: flytande
- Flampunkt: > 60 °C
- Densitet: 1,01 kg/l
- VOC-innehåll: 0 mg/l
- Vattenlöslighet: 100 %

Torktid	± 12h Den exakta torktiden är beroende av yta, luftfuktighet, temperatur och ventilation.
Appliceringsinformation	Alla lodräta och vågräta ytor inomhus
Förbrukning	10-15 m ² /liter*
Användningstemperatur	15-25 °C
Fuktighetsintervall för applicering	35-60 %
Träets fuktighet	8-12%
Förvaring	Min. + 5 °C, max. +30 °C Produkten kan förvaras i upp till 12 månader i torra, frostfria förhållanden och i sin originalförpackning.
Anmärkingar	Denna produkt är en förbehandling och skyddar inte träet. Den måste kombineras med Oil Plus 2C för maximalt skydd.

** Dessa förbrukningsuppgifter fungerar endast som en indikation. Resultatet är beroende av träslag, slipning och preparationsmetod. Vi rekommenderar alltid att man genomför ett prov för att beräkna den exakta förbrukningen.*

› Färger på ek



ALPACA WHITE



ANTIQUÉ BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

Färgerna fungerar endast som ett exempel. Vi rekommenderar att man utför ett test på identiskt slipat trä.

› Förpackningar



Flaska 100 ml



Burk 1 L



Burk 2,5 L



Burk 5 L

› **Förvaring**

Produkten kan förvaras i upp till 12 månader. Förvaras torrt i originalförpackningen. Skyddas från frost.

APPLICERINGSINFORMATION

> Instruktioner

> Möbler och trappor

STEG 1. Slipa ytan tills den är fri från repor. Avsluta med sandpapper 100 till 150, färgintensiteten är beroende av vilken slipmetod som används.

- Vid renovering måste du avlägsna alla rester från tidigare behandlingar fullständigt (lack, olja, vax, etc.).

STEG 2. Dammsug grundligt och avlägsna dammrester med Cleaner. Vänta tills ytan är fullständigt torr (se det tekniska databladet för Cleanern före användning).

STEG 3. Rör om produkten ordentligt och regelbundet med en pinne.

STEG 4. Applicera en mängd Precolor Easy med Rubio Monocoat Brush och sprid ut med hjälp av en röd Scrubby Pad. Torka ut jämnt med en luddfri trasa. Arbeta i små områden för att undvika överlappning.

STEG 5. Låt ytan torka i ± 12 timmar. Den exakta torktiden är beroende av grundfärg, luftfuktighet, temperatur och ventilation.

STEG 6. Efter torkningen, slipa bort de upphöjda träfibrerna med en röd Scrubby Pad och dammsug efteråt.

STEG 7. Nu kan du applicera Oil Plus 2C. Var vänlig se det tekniska databladet för oljan för korrekt applicering. Iaktta försiktighet. I kombination med Precolor Easy är det bäst att använda en vit Scrubby Pad istället för en beige eller röd vid applicering av oljan!

> Golv

STEG 1. Slipa ytan tills den är fri från repor. Avsluta med sandpapper 100, färgintensiteten är beroende av vilken slipmetod som används.

- Vid renovering måste du avlägsna alla rester från tidigare behandlingar fullständigt (lack, olja, vax, etc.).

STEG 2. Dammsug grundligt och avlägsna dammrester med Cleaner. Vänta tills ytan är fullständigt torr (se det tekniska databladet för Cleanern före användning).

STEG 3. Tejpa över områden på ± 90 cm i brädornas längdriktning.

STEG 4. Rör om produkten ordentligt och regelbundet med en pinne.

STEG 5. Applicera Precolor Easy med en Microfibre Pad. Se till att använda tillräckligt av produkten och att täcka hela området. Jämna därefter ut området på nytt med samma Microfibre Pad. Se till att svampdynan är ordentligt urvriden.

STEG 6. Hoppa nu över ett område och följ anvisningarna i steg 5 på nytt för detta nästa område. Gör färdigt hela rummet på detta sätt och avlägsna tejen. Låt ytan torka i ± 12 timmar.

STEG 7. Tejpa nu över de obehandlade områden och applicera Precolor Easy enligt beskrivningen i steg 5. Upprepa tills hela golvet är behandlat. Avlägsna därefter tejen (tips: kliv på de redan torkade områdena när du tar bort tejen).

STEG 8. Låt ytan torka i ± 12 timmar. Den exakta torktiden är beroende av grundfärg, luftfuktighet, temperatur och ventilation.

STEG 9. Efter torkningen, slipa bort de upphöjda träfibrerna med en golvpolermaskin utrustad med en röd Pad och dammsug efteråt.

STEG 10. Nu kan du applicera Oil Plus 2C. Var vänlig se det tekniska databladet för oljan för korrekt applicering. Iaktta försiktighet. I kombination med Precolor Easy är det bäst att använda en vit Pad istället för en beige eller röd vid applicering av oljan!

> Industriell användning

Om du vill applicera denna produkt på ett industriellt sätt, rekommenderar vi att du kontaktar vår tekniska serviceavdelning.


> Tips & tricks

- Rör om produkten väl före appliceringen.
- När man använder flera behållare på samma plats bör man blanda dem för ett jämnt resultat.
- Stäng av golvärmen 48 timmar före appliceringen.
- Använd inte i kombination med vattenbaserade slutbehandlingsprodukter, som Invisible Protector.
- Svårt att applicera på fiskbensmönstrad parkett.
- Kom ihåg att typen av träslag, ådringsstrukturen och träets porositet kan påverka slutresultatet. Därför är det viktigt att först utföra ett prov på det valda träslaget eller ytan som ska behandlas.

› Verktyg



White Wiping Rag -
set 1 kg



Rubio Monocoat
Pensel Standard 60



Rubio Monocoat
Scrubby röd



Rubio Monocoat
Skurblock vit



Rubio Monocoat
Microfiber Pad Set



Rubio Monocoat Röd
rondell 16 tum



Rubio Monocoat Vit
rondell 16 tum



Rubio Monocoat
Hink 7L



Rubio Monocoat
Hink 12L



Rubio Monocoat
Rörpinne

› Certifikat



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 11/04/2024. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com