

### Rubio Monocoat Cleaner

Nyersfa tisztító

A Rubio<sup>®</sup> Monocoat Cleaner megtisztítja a nyers fafelületet a Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C felhordása előtt. Az alkalmazás során használt szerszámok tisztításához is használható.



#### › Miért használjon egy kevés Rubio Monocoat tisztítószer?

- A Rubio Monocoat Oil Plus 2C forradalmian új technológiája molekuláris reakcióval 15 másodpercen belül köt a fa rostjaihoz. Ha por van a felületen, akkor az olaj ahhoz kötődik, nem a fához. Ennek eredményeként, amikor az olajat a fehér koronggal (polírozógéppel) eloszlatja, mikroszkopikus paszta képződik a felületen.
- Az olaj a porral hoz létre molekuláris kötést, nem a rostjaival.
- A por eltávolításának elegendő egy kendőt kissé benedvesíteni a Rubio Monocoat Cleanerrel. Ily módon a port elektrosztatikusan gyűjti össze.

### TERMÉK INFORMÁCIÓ

#### › Műszaki adatok

- Halmazállapot 20 °C-on: folyadék
- Szín: színtelen
- Forráspont: 213 °C
- Sűrűség [kg/m<sup>3</sup>]: 0,7 (15 °C)
- Viskozitás: 1,67 mm<sup>2</sup>/s (25 °C)
- Vízben oldhatóság: < 0,10%
- Gyulladáspont [°C]: > 62 °C
- Flash point [°C]: > 62 °C

#### › Tárolás

A terméket legfeljebb 12 hónapig lehet tárolni. Száraz helyen és az eredeti csomagolásban tárolja.

#### › Kiszerezés

1 L - 5 L doboz

#### › Kiadósság

1 L = kb. 75-100 m<sup>2</sup>

*Az adat csak tájékoztató jellegű. A pontos kiadósság kiszámításához mindig ajánlatos mintát készíteni.*

### ALKALMAZÁS INFORMÁCIÓ

#### › Használati útmutató

- LÉPÉS 1** Csiszolja és porszívózza le a felületet a szokásos módon.
- LÉPÉS 2** Tisztítsa meg a felületet Rubio Monocoat Cleaner tisztítószerrel.
- LÉPÉS 3** Hagyja a fát megszáradni, amíg visszanyeri eredeti kinézetét. A száradási idő: 15 perc - 1 óra, a felhasznált tisztítószer mennyiségétől függően.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson levő tájékoztatót és a biztonsági adatlapot.

A fa belső és külső védelmére és színezésére szolgáló teljes termékválasztékunkért látogasson el a [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com) weboldalra.

FORGALMAZÓ:

**NYILATKOZAT:** A felhasználó felelőssége saját tesztelés útján meghatározni, hogy a termék megfelelő-e a választott alkalmazásra. A Muylle Facon NV nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. A fenti információkat módosíthatjuk, amelyeket a műszaki adatlap felülvizsgált változatában teszünk közzé. Nem vállalunk felelősséget az olyan, nem kielégítő eredmény miatt, amelyet a termék minőségével nem összefüggő ok okoz. Ezt a műszaki információt a jelenlegi információk és ismeretek alapján gyűjtötték össze. A legfrissebb műszaki adatlapok kérhetőek, illetve elérhetőek a weboldalon. **TDS dátuma: 13/08/2020. A termék használata előtt ellenőrizze a biztonsági információkat.**

*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)