

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Védi és színezi a fát EGY rétegben.

A Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C egy újgenerációs termék, amely színezi a fát és védelmet is nyújt egyetlen egy rétegben. A termék kétféle összetételben rendelhető. Az olaj (A) és a száradás gyorsító (B) kombinációja garantálja a gyors száradást.

Felújító és karbantartó olajként is felvihető olyan felületekre, amelyek már kezelve lettek Rubio Monocoat olajjal.



TERMÉK INFORMÁCIÓ

› Műszaki adatok

- Védi és színezi a fát egy rétegben
- 40 alapszín, egymással keverhetők, végtelen színskálát nyújt
- Javítja a fa természetes megjelenését
- Környezetbarát: 0% VOC - Nem tartalmaz vizet vagy oldószert
- Könnyen ápolható
- Átfedés és kezdővonalak nélkül
- Hosszútávú védelmet nyújt
- Nagyon gazdaságos felhasználás: 30 - 50 m²/L
- Szinte minden fafajtán, fanyersanyagon, bútoron, lépcsőn, padlón alkalmazható
- Nagyon ellenálló
- Víz és hőálló, ideális konyhák és fürdőszobák faburkolataihoz is
- Nagyon gyors kikeményedés: 80% 2 napon belül
- Rövid "száradás - ápolási idő": már 5 nap elteltével meg lehet tisztítani a felületet vízzel és szappannal

› Műszaki jellemzők

Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A)

- Fizikai állapot 20 ° C-on: folyadék
- Szag: természetes olaj
- Lobbanáspont: > 99 ° C
- Sűrűség: > 0,9 kg / L
- VOC tartalom: 0 g / L

Rubio Monocoat Accelerator (B)

- Fizikai állapot 20 ° C-on: folyadék
- Szín: színtelen
- Szag: szagtalan
- Lobbanáspont [° C]: > 160 ° C (zárt kupak esetén)
- VOC tartalom: 0 g / L

› Kiszerezés

- Dupla-doboz 350 ml: 275 ml Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) és 75 ml Rubio Monocoat Accelerator (B)
- Dupla-doboz 1,3 L: 1 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) és 0,3 L Rubio Monocoat Accelerator (B)
- Dupla-doboz 3,5 L: 2,750 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) és 0,750 L Rubio Monocoat Accelerator (B)

› Tárolás

- A termék legfeljebb 36 hónapig tárolható száraz körülmények között és eredeti csomagolásban. A termék fagymentes helyen tárolandó
- Szállítási hőmérsékleti határok: min -10 °C, max 50 °C
- Szállítási hőmérsékleti határok: min 5 °C, max 30 °C


› Színek




ANTIQUÉ BRONZE




AQUA



ASH GREY



BISCUIT




BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE




HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%




MUD LIGHT



NATURAL




OAK



OLIVE



OYSTER



PINE




PURE



SAVANNA




SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE




SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%

ALKALMAZÁS INFORMÁCIÓ

› Használati útmutató

- LÉPÉS 1.** Alaposan, karcmentesen csiszoljuk meg a felületet 120-as vászonnal majd porszívózzuk le a port. Ezt követően a maradék port az Rubio Monocoat Cleaner segítségével távolítsuk el.
- LÉPÉS 2.** Alaposan keverjük össze a két (A és B) komponenst 3:1 arányban egymással, 1-2 percig.
- LÉPÉS 3.** Miután a fa tisztított felülete megszáradt, csekély mennyiségű Rubio Monocoat Oil Plus 2C olajat vigyünk fel rá szivaccsal, ruhával vagy polírozógéppel - a bézs koronggal. Egyszerre csak 5-10 m²-es zónákon dolgozzunk.
- LÉPÉS 4.** Hagyjuk a faolajat reagálni/felszívódni néhány percig, ezt követően a maradék felesleges olajat 15 percen belül alaposan távolítsuk el egy ronggyal vagy polírozógéppel, -a fehér koronggal. A felületnek száraznak kell lennie!
- LÉPÉS 5.** Egy jól szellőztetett helyiségben, a felület használható 24-36 óra elteltével az alkalmazás után.

5 nap után tisztítható vízzel és szappannal.

Az optimális élettartam és védelem érdekében a Rubio Monocoat ápolási termékeket kell használni

› Tipppek és trükkök

- A terméket nem szabad hígítani!
- A terméket jól keverjük fel használat előtt. Ha több csomagot használ ugyanazon a felületen, akkor ajánlott összekeverni őket, hogy optimális eredményt érjenek el.
- Alkalmazható 8-30 °C szobahőmérséklet esetén
- Humidity application range: follow wood specs



FIGYELEM

A termékkel átitatott ruha öngyulladhat, ezért fontos, hogy használat után vízben átmossa.





› Kiadósság

30 - 50 m²/L, a fa fajtájától és az anyag felhordási eljárásától függően. A Rubio Monocoat Oil Plus 2C-t keverés után 4-6 órán belül el kell használni.

Megjegyzés: Fogyasztás ipari alkalmazás esetén: 60 - 80 m²/L.


Az adat tájékoztató jellegű, az eredmény a fa típusától és a felületkezelés módjától függ. A pontos felhasználás kiszámításához mindig ajánlatos mintát készíteni.

› Eszközök



*A használt szerszámok az Rubio Monocoat Cleaner segítségével tisztíthatók.

› Kapcsolódó termékek



Használat előtt olvassa el a csomagoláson levő tájékoztatót és a biztonsági adatlapot.

A fa belső és külső védelmére és színezésére szolgáló teljes termékválasztékunkért látogasson el a www.rubiomonocoat.com weboldalra.

FORGALMAZÓ:

NYILATKOZAT: A felhasználó felelőssége saját tesztelés útján meghatározni, hogy a termék megfelelő-e a választott alkalmazásra. A Muylle Facon NV nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. A fenti információkat módosíthatjuk, amelyeket a műszaki adatlap felülvizsgált változatában teszünk közzé. Nem vállalunk felelősséget az olyan, nem kielégítő eredmény miatt, amelyet a termék minőségével nem összefüggő ok okoz. Ezt a műszaki információt a jelenlegi információk és ismeretek alapján gyűjtötték össze. A legfrissebb műszaki adatlapok kérhetőek, illetve elérhetőek a weboldalon. **TDS dátuma: 4/02/2021. A termék használata előtt ellenőrizze a biztonsági információkat.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com