

## Refresh Eco

Brugsklar spray til at genopfriske møbler, der ser tørre og slidte ud

Refresh Eco er et brugsklart, spraybart produkt, der genopfrisker og gendanner alle træborde, bordplader og møbler, der er behandlet med olie. Afhængigt af slitagen kan Refresh Eco påføres flere gange årligt på visse områder. Dette kan være nødvendigt, hvis overfladen føles tør.

Refresh Eco er uden pigment. Brug Oil Plus 2C i den farve, overfladen er behandlet med.



### PRODUKTOPLYSNINGER

#### › Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Lugt: karakteristisk
- Farve: hvid
- Densitet: 1 kg/l
- VOC-indhold: 0 g/l
- Opløselighed: fuldt opløselig

#### › Emballage



Spray 125 ml

Miljøvenlig  
sprayflaske 500 ml

Miljøvenlig  
sprayflaske 1 L

#### › Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage. Opbevares frostfrit.

## OPLYSNINGER OM PÅFØRING

### › Brugsvejledning

**TRIN 1.** Støvsug overfladen. Fjern støv, sand, sten, ...

**TRIN 2.** Rengør den overflade, der skal behandles, med Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray) (se det tekniske datablad inden brug). Lad det tørre.

**TRIN 3.** Spray en lille smule Refresh Eco på den overflade, der skal rengøres.

**TRIN 4.** Fordel produktet i træets fiberretning med en mikrofiberpad eller en mikrofiberklud.

**TRIN 5.** Lad det tørre i mindst 1 time, før overfladen tages i brug.

### › Tips & tricks


- Bemærk venligst: dette produkt er ikke egnet til gulve eller trapper. Dette produkt gør sådanne overflader for glatte.

### › Forbrug

± 100 m<sup>2</sup>/L

*\* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.*

### › Værktøj



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til [www.rubimonocoat.com/da](http://www.rubimonocoat.com/da), [www.rubimonocoat.DK](http://www.rubimonocoat.DK), <https://service.rubimonocoat.com/da>.

**ANSVAR:** Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

**Dato for teknisk datablad: 03/07/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)