

SheenPlus

Para un aspecto aceitado con extra de brillo

SheenPlus es un producto de acabado para la madera con 0% COV que proporciona un aspecto satinado duradero a las superficies de madera tratadas con Oil Plus 2C. Puede aplicarse en cualquier superficie de madera interior tratada con Oil Plus 2C, incluyendo muebles, encimeras, mesas, escaleras, paredes, suelos, etc. La combinación del aceite (A) y el acelerador (B) garantiza un curado rápido que proporciona una excelente protección. Además, no contiene agua ni disolventes.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- Acabado satinado de larga duración
- No deja marcas de solapamiento
- Bajo consumo
- Resultado resistente a los arañazos
- A base de ingredientes naturales, 0 % COV
- Se aplica manualmente o mediante máquina pulidora con un pad
- 100 % contenido sólido

› Características técnicas

- Base: mezcla de aceites naturales
- Consistencia: líquida
- Punto de inflamación en vaso cerrado (ASTM D93): > 60 °C
- Densidad: ± 1,05 kg/L
- Contenido de COV: 0 g/L

TIEMPO DE SECADO	24 - 36h
TIEMPO DE ENDURECIMIENTO	7 días
APLICACIONES	Cualquier superficie vertical u horizontal (por ejemplo suelos, encimeras, muebles, baños, cocinas, escaleras, etc.).
CONSUMO	1L = ± 125 m ² *

TEMPERATURA DE TRABAJO	15 - 25 °C
INTERVALO DE HUMEDAD PARA LA APLICACIÓN	35 - 60%
HUMEDAD DE LA MADERA	8% - 12%
ALMACENAMIENTO	Min. + 5°C, max. + 30°C El producto se puede almacenar durante 36 meses en un entorno seco en su envase original.
LIMPIEZA	Pasados 2 días como mínimo: sólo antenimiento en seco Pasados 7 días como mínimo: limpieza con agua y All Natural Wood Cleaner (Spray)
VENTAJAS	Mayor brillo satinado sobre Oil Plus 2C
DURACIÓN EN CONDICIONES DE USO	Una vez mezclados los componentes A + B, SheenPlus dura un máximo de 4-6 horas en condiciones de uso

** Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.*

› Envase



Conjunto A+B Duo
lata 130 ml



Conjunto A+B Duo
lata 390 ml



Conjunto A+B Duo
lata 1,3 L

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 36 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original. Mantener protegido de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

> Instrucciones de uso

> Preparación

SheenPlus debe utilizarse siempre en combinación con Oil Plus 2C.

En superficies aún no tratadas:

Comienza por tratar la superficie con Oil Plus 2C. Consulta la ficha técnica del aceite antes de aplicarlo. Déjalo secar al menos 24 horas antes de aplicar el SheenPlus.

En superficies previamente tratadas con Oil Plus 2C que conservan el color intacto:

Simplemente limpia bien la superficie con agua y All Natural Wood Cleaner o Deep Cleaner. Aclárala bien con agua para eliminar todos los residuos de jabón. Cuando esté completamente seca, podrás aplicar el SheenPlus.

En superficies previamente tratadas con Oil Plus 2C y que también necesitan una restauración del color:

En primer lugar, renueva la superficie con Oil Plus 2C del mismo color con el que se trató originalmente. Consulta las instrucciones de renovación en la ficha de datos técnicos del Oil Plus 2C. Déjalo secar 24 horas antes de aplicar el SheenPlus.

> Instrucciones

En muebles y mesas

PASO 1. Deja secar el Oil Plus 2C durante al menos 24 horas.

PASO 2. Mezcla cuidadosamente los dos componentes (durante 1 o 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 unidades de A por 1 unidad de B.

PASO 3. Aplica el SheenPlus con brocha, esponja... y termina de extenderlo con un Scrubby Pad rojo. Antes de que transcurran 15 minutos, repasa otra vez la superficie con el Scrubby Pad rojo sin añadir más producto.

PASO 4. Vuelve a repasarla con un Scrubby Pad blanco.

PASO 5. Elimina las franjas e irregularidades de la superficie con un paño que no deshilache.

PASO 6. Inmediatamente después de pasar el paño, frota una vez más la superficie aceitada con el mismo pad blanco que utilizaste en el PASO 4 (asegúrate de usar el lado con aceite del pad para este último paso). Frota la superficie con movimientos circulares y después termina en la dirección longitudinal de las tablas para completar la aplicación del SheenPlus.

PASO 7. Deja secar la superficie al menos 24 horas antes de usarla. Para garantizar un buen secado y curado, es importante contar con una adecuada ventilación y temperatura. El producto tardará 7 días en endurecerse por completo.

En suelos

PASO 1. Deja secar el Oil Plus 2C durante al menos 24 horas.

PASO 2. Mezcla cuidadosamente los dos componentes (durante 1 o 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 unidades de A por 1 unidad de B.

PASO 3. Aplica el SheenPlus mediante una pulidora de suelos con un pad Rubio Monocoat rojo. Extiende el producto de forma que no se aprecien irregularidades en la zona tratada. Trabaja preferiblemente por zonas poco extensas (de entre 2 y 4 m²). Asegúrate de que puedas acabarlas fácilmente con la pulidora sin pisar el producto húmedo.

- Consejo: Si la disposición de la superficie que estás tratando no te permite trabajar sin pisar el producto húmedo, usa un pad (o medio) de color blanco para pisar encima mientras lo aplicas.

PASO 4. Antes de que pasen 15 minutos, acaba la zona con un pad Rubio Monocoat blanco hasta que la superficie quede completamente uniforme y secada.

PASO 5. Repite estos tratamientos en toda la superficie, trabajando por zonas que puedas acabar en 15 minutos.

PASO 6. Deja secar la superficie al menos 24 horas antes de usarla con precaución. Para garantizar un buen secado y curado, es importante contar con una adecuada ventilación y temperatura. El producto tardará 7 días en endurecerse por completo.

› Instrucciones de mantenimiento

Renovación/mantenimiento

Si el producto comienza a presentar mucho desgaste (zona de rozadura), puedes solucionarlo fácilmente aplicando una nueva capa. En primer lugar, asegúrate de limpiar todo el polvo y la suciedad antes de aplicar una capa de mantenimiento. Sigue los pasos que se indican en las páginas 2-3 para una correcta limpieza y aplicación.

Cuando el color del Oil Plus 2C esté visiblemente desgastado, comienza por realizar una reparación/ renovación con Oil Plus 2C del color aplicado originalmente (para restaurar el color deben utilizarse las Partes A & B). Después, deja secar la superficie durante al menos 24 horas. En caso necesario, puedes aplicar el SheenPlus primero localmente antes de repetir el tratamiento con SheenPlus en toda la superficie.

› Consejos y trucos

- Para un resultado óptimo, es indispensable añadir el componente B de SheenPlus al componente A en la proporción correcta.
- Es muy importante respetar un tiempo de secado mínimo de 24 horas entre la aplicación del Oil Plus 2C y el SheenPlus. Para evitar pérdidas de color al aplicar el SheenPlus, espera a que el Oil Plus 2C se seque por completo. Si notas una pérdida de color excesiva, deja secar el Oil Plus 2C más tiempo antes de aplicar el SheenPlus.
- Cuando la aplicación de SheenPlus se realiza *in situ*, debe hacerse siempre con máquina pulidora, nunca con un rodillo de lacado corriente.
- La primera semana después de la aplicación del SheenPlus, la superficie solo se puede limpiar en seco. Pasado ese tiempo, se puede limpiar en húmedo con All Natural Wood Cleaner (Spray) o una fregona humedecida. Recomendamos no limpiar con una fregona de microfibra o paño húmedo más de una vez por semana.
- Procura no aplicar demasiado producto para evitar que la superficie quede pegajosa.
- Debido a su mayor viscosidad, se recomienda utilizar un pad rojo en lugar de uno beis para aplicar inicialmente el SheenPlus y para extenderlo.

COMENTARIOS

¡En ningún caso el producto puede ser diluido!





ADVERTENCIA

Los paños y demás utensilios de aplicación empapados en nuestro aceite pueden arder espontáneamente. Es necesario sumergirlos en agua después de su uso, y dejarlos así un rato antes de desecharlos.







› Uso

Envase	Consumo indicativo
130 ml	16,25 m ²
390 ml	48,75 m ²
1,3 L	162,5 m ²

› Herramientas



› Productos relacionados



› Certificados



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 15/03/2024. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com