

Rubio Monocoat Tannin Primer

Preparazione

Rubio Monocoat Tannin Primer è un trattamento di base preventivo per legni tannici non trattati in ambienti interni.

Rubio Monocoat Tannin Primer previene la formazione di macchie di tannino sulle superfici e ne rallenta la comparsa. Il prodotto è adatto a parquet, mobili e piani di lavoro e può essere utilizzato insieme agli oli per la finitura della serie Rubio Monocoat. Rubio Monocoat Tannin Primer non contiene resine o polimeri e questo garantisce il legame molecolare dei nostri oli.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche tecniche

- Stato fisico a 20°C: liquido
- Aspetto/colore: opaco
- Odore: inodore
- Densità a 20°C (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Solubilità: solubile in acqua

› Conservazione

Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

› Istruzioni per l'uso

PASSAGGIO 1. Carteggiare la superficie senza graffiarla fino a rimuovere completamente tutti i residui dei trattamenti precedenti, quindi pulire con cura per eliminare la polvere residua.

PASSAGGIO 2. Applicare Rubio Monocoat Tannin Primer con un rullo, un pennello o a spruzzo con una nebulizzazione di 50 g/m². Uniformare il prodotto passando un panno sulla superficie e seguendo la direzione dell'asse per rimuovere eventuali accumuli.

PASSAGGIO 3. Lasciar asciugare completamente.

PASSAGGIO 4. Passare sulla superficie un dischetto Rubio Monocoat beige seguendo la direzione delle fibre.

PASSAGGIO 5. Rimuovere la polvere e applicare l'olio per la finitura desiderato di Rubio Monocoat.

› Consigli e suggerimenti

- Efficace su rovere, castagno, cedro rosso, tek.
- Mai applicare su legno trattato con prodotti reattivi.

> Confezione



Flacone da 100 ml e 1 L, barattolo da 5 L

> Consumo

Circa 50 g/m²

I valori relativi al consumo sono indicativi. I risultati variano a seconda del tipo di legno e di preparazione. Per stabilire esattamente il consumo si consiglia di utilizzare un'astina di livello.

> Strumenti



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta. **Data della scheda tecnica: 09/08/2022. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com