

Universal Maintenance Oil

Universel plejeolie til genopfriskning af farve og beskyttelse

Universal Maintenance Oil er en plejende olie til opfriskning af træ behandlet med Rubio Monocoat olie, samt af overflader, der ikke er behandlet med Rubio Monocoat. Olien er meget velegnet til "stærkt trafikerede områder," som regelmæssigt kræver beskyttelse (f. eks. offentlige områder, kontorer, restauranter, hoteller osv.).

Universal Maintenance Oil er tilgængelig i farverne 'Pure', 'White' og 'Black', der vælges afhængigt af farven på den overflade, der skal behandles.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Universel brug
- Giver fornyet beskyttelse
- Gendanner glansen
- 0 % flygtige organiske forbindelser (VOC)

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Basis: blanding af naturlige olier
- Massefylde: 0,93 - 1,4 g/cm³
- Flammepunkt: > 65 °C
- VOC-indhold: 0 g/l

TØRRETID	6 - 8 timer
HÆRDNINGSTID	5 - 7 dage
INFORMATION OM ANVENDELSE	Alle allerede behandlede træoverflader indendørs
FORBRUG	0,5 liter = 75 - 100 m ²
ARBEJDSTEMPERATUR	8 - 30 °C
OPTIMAL LUFTFUGTIGHED UNDER ANVENDELSE	40 - 60 %
OPBEVARING	Produktet kan opbevares i op til 12 måneder. Opbevar under tørre forhold og i original emballage. Bør ikke udsættes for frost.
RENGØRING	Tidligst efter 48 timer med en fugtig klud. Efter 7 dage med All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray, Universal Soap eller Surface Care.
BEMÆRKNINGER	Brug en meget lille mængde af produktet for at undgå, at overfladen bliver klæbrig. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

* Disse anvendelser er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne den præcise anvendelse.

› Emballage



Flaske 20 ml



Flaske 100 ml



Dåse 500 ml

Packshot
available
soon

Dåse 2,5 l

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

› Møbler, trapper og bordplader

TRIN 1. Fjern snavs og støv fra overfladen.

TRIN 2. Sprøjt Surface Care på overfladen.

TRIN 3. Rengør overfladen med en moppe eller en mikrofibersvamp.

TRIN 4. Lad overfladen tørre (\pm 15 minutter). Bemærk: Efterlad ikke vand på overfladen, det er tilstrækkeligt at gøre overfladen fugtig under rengøringen. Gå ikke på overfladen, før det er helt tørt.

TRIN 5. Omrør Universal Maintenance Oil grundigt, indtil blandingen er helt ensartet.

TRIN 6. Påfør en lille mængde olie med en pensel, og fordel det derefter med en beige eller rød Scrubby pad eller en håndsliber med en lille beige eller rød 5,9" pad (du kan også bruge en Mouse Pad til mindre genstande og hjørner). Det anbefales at arbejde i områder på 2 til 4 m² (områder, som du kan færdiggøre inden for \pm 15 minutter, inklusive det næste trin).

TRIN 7. Lad produktet trænge ind et par minutter, og tør derefter alt overskydende olie væk med en klud eller en håndsliber med en lille hvid 5,9" pad. Hvert behandlede område skal tørres inden for 15 minutter og bør ikke føles klæbrigt længere.

› Gulve

TRIN 1. Fjern snavs og støv fra gulvet.

TRIN 2. Hæld maks. 50 til 100 ml Universal Soap i en spand med 10 liter vand.

TRIN 3. Rengør overfladen med en moppe eller en Microfibre Pad.

- Tip: Den bedste fremgangsmåde er med to spande: én med sæbeblandingen og én med rent vand til at skylle snavset af moppen.

TRIN 4. Vask med rent vand. Bemærk: Efterlad ikke vand på overfladen, det er tilstrækkeligt at gøre overfladen fugtig under rengøringen.

TRIN 5. Lad overfladen tørre i \pm 15 minutter. Gå ikke på gulvet, før det er helt tørt.

TRIN 6. Omrør Universal Maintenance Oil grundigt, indtil blandingen er helt ensartet.

TRIN 7. Arbejd i områder på 5 til 10 m². Start hvert område ved at behandle kanterne med en beige eller rød Scrubby pad. Påfør derefter en lille mængde Universal Maintenance Oil for hver 0,5 meter med en pensel. Fordel i træets åreretning med en bonemaskine med en beige eller rød 16" svamp.

TRIN 8. Tør alt overskydende olie væk med en klud eller en bonemaskine med en hvid 16" pad.

TRIN 9. Efter at have færdiggjort alle områder, gennemgås de igen med en ny hvid pad. Overfladen bør ikke føles klæbrig længere.

> Tips & tricks

- Omrør produktet grundigt før påføring.
- Hvis der bruges adskillige beholdere til samme område, anbefales det at blande dem for at opnå et jævnt resultat.
- Vedligeholdelse med Oil Plus 2C i den oprindelige behandlingsfarve anbefales så snart den behandlede overflade begynder at udvise for meget slid eller farven trænger til genopfriskning.



ADVARSEL

Klude og andre påføringsværktøjer gennemvædet af vores olie kan selvantænde. Efter brug bør de lægges i blød i vand et stykke tid, før de bortskaffes.

BEMÆRKNINGER

Produktet må under ingen omstændigheder fortyndes!

INFORMERENDE

Vedhæftning jf. DIN EN ISO 2409: klassificering 0

Universal Maintenance Oil er testet for sin ridsefasthed med en cross-cut tester. Klassifikationerne for denne test går fra 0 (fremragende) til 5 (dårlig), og vi opnåede den højeste rating (klassificering 0). Det positive udfald af testen bekræfter, at intet produkt blev løsnet fra overfladen, og at overfladebehandlingen forblev intakt.

> Relaterede produkter



Oil Plus 2C



Universal Soap



Surface Care



All Natural Wood
Cleaner



All Natural Wood
Cleaner Spray

> Certifikater



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 04/07/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com