

## Universal Maintenance Oil

Universal Maintenance Oil per un look nuovo e fresco

Universal Maintenance Oil è un olio di manutenzione per rinfrescare il legno trattato con Rubio Monocoat Oil, ma anche per mantenere le superfici non trattate con prodotti Rubio Monocoat. L'olio è particolarmente indicato per le aree altamente trafficate che richiedono una manutenzione regolare (ad esempio aree pubbliche, uffici, ristoranti, hotel, ecc.).

Universal Maintenance Oil è disponibile nei colori "Puro", "Bianco" e "Nero", da scegliere in base al colore della superficie da trattare.



### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

#### > Caratteristiche specifiche

- Uso universale
- Fornisce una rinnovata protezione
- Ripristina lucentezza
- 0% COV

#### > Caratteristiche tecniche


- Stato fisico a 20°C: liquido
- Base: miscela di oli naturali
- Densità: 0,93 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Punto di infiammabilità: > 65°C
- Contenuto di COV: 0 g/L

<b>TEMPO DI ASCIUGATURA</b>	6 - 8 h
<b>TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE</b>	5 - 7 giorni
<b>INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE</b>	Tutte le superfici in legno da interni già trattate
<b>CONSUMO</b>	0,5 litri = 75-100 m <sup>2</sup>
<b>TEMPERATURA PER APPLICAZIONE</b>	8 - 30 °C
<b>RANGE DI UMIDITÀ PER APPLICAZIONE</b>	40 - 60%
<b>CONSERVAZIONE</b>	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi. Da conservare in ambiente asciutto e nella confezione originale. Tenere al riparo dal gelo.
<b>PULIZIA</b>	Non prima di 48 ore dopo l'applicazione con un panno umido. Dopo 7 giorni con All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray, Universal Soap o Surface Care.

<b>NOTA BENE</b>	Usare pochissimo prodotto per evitare che la superficie diventi appiccicosa. Assicurarsi che l'ambiente sia ben ventilato.
------------------	---

*\* Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di provare prima su un campione per calcolare quanto prodotto è necessario.*

## > Confezione



## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

### › Istruzioni per l'uso

#### › Mobili, scale e piani di lavoro

**PASSAGGIO 1.** Eliminare sporco e polvere dalla superficie da trattare.

**PASSAGGIO 2.** Spruzzare Surface Care sulla superficie.

**PASSAGGIO 3.** Pulire la superficie con uno straccio, un mocio o un Pad in microfibra.

**PASSAGGIO 4.** Lasciare asciugare la superficie ( $\pm$  15 minuti). Attenzione: non lasciare acqua sulla superficie, è sufficiente che sia umida. Non camminare sul pavimento finché non è completamente asciutto.

**PASSAGGIO 5.** Prendere Universal Maintenance Oil e mescolare accuratamente fino a ottenere una miscela omogenea.

**PASSAGGIO 6.** Applicare una piccola quantità di olio con un pennello e poi stenderlo con uno Scrubby Pad beige o rosso o una levigatrice a mano con un Pad piccolo beige o rosso da 15 cm (si può usare anche il Mouse Pad per gli oggetti più piccoli e gli angoli). Lavorare preferibilmente su aree di 2-4 m<sup>2</sup> (aree che si possono completare in  $\pm$  15 minuti, incluso il prossimo step).

**PASSAGGIO 7.** Lasciare assorbire per qualche minuto e poi eliminare l'olio in eccesso con un panno o una levigatrice a mano con un Pad piccolo bianco da 15 cm. Ogni area trattata dovrebbe essere asciugata con un panno entro 15 minuti e non dovrebbe risultare più appiccicosa.

#### › Pavimenti

**PASSAGGIO 1.** Eliminare sporco e polvere dal pavimento da trattare.

**PASSAGGIO 2.** Versare un massimo di 50-100 ml di Universal Soap in un secchio con 10 litri d'acqua.

**PASSAGGIO 3.** Lavare la superficie con un mocio o un Pad in microfibra.

- Suggerimento: il metodo di lavoro migliore consiste nell'utilizzare due secchi: uno con la miscela di sapone e uno con acqua pulita per sciacquare via lo sporco dal mocio.

**PASSAGGIO 4.** Risciacquare con acqua pulita. Attenzione: non lasciare l'acqua sulla superficie, è sufficiente che sia umida per pulire.

**PASSAGGIO 5.** Lasciare asciugare per  $\pm$  15 minuti. Non camminare sul pavimento finché non è completamente asciutto.

**PASSAGGIO 6.** Prendere Universal Maintenance Oil e mescolarlo accuratamente fino a ottenere una miscela omogenea.

**PASSAGGIO 7.** Lavorare su aree di 5-10 m<sup>2</sup> per volta. Iniziare ogni area trattando prima i bordi con uno Scrubby Pad beige o rosso. Poi applicare una piccola quantità di Universal Maintenance Oil ogni 0,5 metri con un pennello. Stendere nella direzione della grana del legno con una lucidatrice dotata di un Pad beige o rosso da 40 cm.

**PASSAGGIO 8.** Eliminare l'olio in eccesso con un panno o una lucidatrice con un Pad bianco da 40 cm.

**PASSAGGIO 9.** Dopo aver terminato tutte le aree, ripassarle con un nuovo Pad bianco. La superficie non dovrebbe più risultare appiccicosa.

## › Consigli e suggerimenti

- Mescolare bene il prodotto prima di applicarlo.
- Quando si utilizzano più latte di prodotto in uno stesso luogo, si consiglia di mescolarle per ottenere un risultato omogeneo.
- La manutenzione con Oil Plus 2C nel colore originale è consigliata non appena la superficie trattata inizia a mostrare un'usura eccessiva o il colore necessita di essere rinfrescato.



### ATTENZIONE

I panni e gli altri strumenti utilizzati per l'applicazione, saturi di olio, possono infiammarsi spontaneamente. Dopo l'uso, immergerli in acqua e lasciarli in ammollo un po' di tempo prima di smaltirli.

### REMARK

Il prodotto non deve essere diluito in nessun caso!

### INFORMATIONAL

Adesione secondo DIN EN ISO 2409: classificazione 0

## › Prodotti correlati



Oil Plus 2C



Universal Soap



Surface Care



All Natural Wood  
Cleaner



All Natural Wood  
Cleaner Spray

## > Certificazioni



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILITÀ:** Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

**Data della scheda tecnica:** 10/04/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)