

Universal Maintenance Oil

Universele onderhoudsolie voor een verfrissende look

Universal Maintenance Oil is een onderhoudsolie voor het oprfrissen van hout dat behandeld werd met Rubio Monocoat olie, alsook voor het onderhouden van oppervlakken die niet met Rubio Monocoat behandeld zijn. De olie is uitermate geschikt voor 'high traffic' zones die regelmatig bescherming nodig hebben (bv. openbare ruimtes, kantoren, restaurants, hotels, ...).

Universal Maintenance Oil is beschikbaar in de kleuren "Pure", "White" en "Black", te kiezen al naargelang de kleur van het te behandelen oppervlak.



PRODUCTINFORMATIE

> Specifieke kenmerken

- Universeel gebruik
- Biedt een vernieuwde bescherming
- Herstelt de glans
- 0% VOC

> Technische kenmerken


- Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
- Basis: mengeling van natuurlijke oliën
- Dichtheid: 0,93 – 1,4 g/cm³
- Vlampunt: > 65°C
- VOC gehalte: 0 g/L

DROOGTIJD	6 - 8 u
UITHARDINGSTIJD	5 - 7 dagen
TOEPASSINGSINFORMATIE	Alle reeds behandelde houten oppervlaktes binnenshuis
VERBRUIK	0,5 liter = 75-100 m ²
WERKTEMPERATUUR	8 - 30 °C
VOCHTIGHEIDSTOEPASSINGSBEREIK	40 - 60%
STOCKAGE	Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.
REINIGING	Ten vroegste na 48u met een vochtige doek. Na 7 dagen met All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray, Universal Soap of Surface Care

OPMERKINGEN	Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt. Zorg voor voldoende ventilatie.
--------------------	--

**Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

› Verpakking



TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

› Gebruiksaanwijzing meubels, trappen & werkbladen

STAP 1. Maak het oppervlak vuil- en stofvrij.

STAP 2. Verstuif Surface Care op het oppervlak.

STAP 3. Reinig het oppervlak met een dweil, mop of Microfibre Pad.

STAP 4. Laat drogen (± 15 min). Opgelet, laat niet te veel product op het oppervlak staan, het volstaat om gewoon vochtig te reinigen. Neem het oppervlak niet in gebruik zolang het niet volledig droog is.

STAP 5. Neem de Universal Maintenance Oil en roer goed door tot een homogeen mengsel verkregen is.

STAP 6. Breng een kleine hoeveelheid olie aan met een borstel en verdeel nadien met een beige of rode Scrubby pad of handschuurmachine met een kleine beige of rode 5,9 inch pad (je kan de Mouse Pad ook gebruiken voor kleinere voorwerpen en hoeken). Werk bij voorkeur in zones van 2 tot 4 m² (zones die je binnen 15 minuten max. kan afwerken, inclusief volgende stap).

STAP 7. Laat enkele minuten inwerken en veeg daarna alle overtollige olie weg met een doek of een handschuurmachine met een kleine witte 5,9 inch pad. Elke behandelde zone moet binnen de 15 minuten drooggewreven worden en mag niet meer plakkerig aanvoelen.

› Gebruiksaanwijzing vloeren

STAP 1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.

STAP 2. Giet max. 50 à 100 ml Universal Soap in een emmer met 10 L water.

STAP 3. Reinig het oppervlak met een dweil, mop of Microfiber Pad.

- Tip: de beste werkwijze is met twee emmers: één met het zeepmengsel en één met zuiver water om het vuil uit de dweil te spoelen.

STAP 4. Spoel na met zuiver water. Opgelet, laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om gewoon vochtig te reinigen.

STAP 5. Laat drogen (± 15 min). Loop niet op de vloer zolang hij niet volledig droog is.

STAP 6. Neem de Universal Maintenance Oil en roer goed door tot een homogeen mengsel verkregen is.

STAP 7. Werk in zones van 5-10 m². Begin elke zone door de randen te behandelen met een beige of rode Scrubby pad. Breng vervolgens om de 0,5 meter een kleine hoeveelheid Universal Maintenance Oil aan met een kwast. Spreid uit in de richting van het hout met een polijstmachine met een beige of rode 16 inch pad.

STAP 8. Verwijder alle overtollige olie grondig met een doek of een polijstmachine met een witte pad 16 inch.

STAP 9. Nadat je alle zones hebt afgewerkt, ga er opnieuw over met een nieuwe witte pad. Nu mag het oppervlak niet plakkerig aanvoelen.

› Tips & Tricks

- Roer het product goed op voor applicatie.
- Bij gebruik van meerdere verpakkingen op één werf is het aangeraden deze te mengen voor een egaal resultaat.
- Onderhoud met Oil Plus 2C in de originele kleur van toepassing wordt aangeraden van zodra het behandelde oppervlak te veel slijtage begint te vertonen of van zodra de kleur moet worden opgefrist.



WAARSCHUWING

Doeken en andere applicatietools die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden. Dompel ze daarom onder in water en laat ze even liggen alvorens weg te gooien.

OPMERKING






Het product mag in geen enkel geval worden verdund!

MEER INFORMATIE

Adhesie volgens DIN EN ISO 2409: classificatie 0

Universal Maintenance Oil werd getest op zijn krasbestendigheid met een kruissnijtester. De classificaties voor deze test variëren van 0 (uitstekend) tot 5 (slecht) en wij behaalden de hoogste beoordeling (classificatie 0). Deze positieve evaluatie van de test bevestigt dat er geen product loskwam van het oppervlak en dat de coating intact bleef.

› Gerelateerde producten



> Certificaten



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Datum TDS: 04/07/2024. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com