

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

Universal vedlikeholdsolje for oppfriskning og beskyttelse

Universal Maintenance Oil er en vedlikeholdsolje for oppfriskende og bedre beskyttelse av tre behandlet med Rubio Monocoat olje, samt for oppgradering av overflater som ikke er behandlet med Rubio Monocoat. Universal Maintenance Oil gir den behandlede overflaten en myk satengglans og øker væskemotstanden. Oljen er derfor godt egnet til områder med høy trafikk som krever ekstra beskyttelse (f.eks. offentlige områder, kontorer, restauranter, hoteller osv.).



Universal Maintenance Oil er tilgjengelig i fargene 'Pure', 'White' og 'Black', som kan velges avhengig av fargen på overflaten som skal behandles.

PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- Universell bruk
- Gir ekstra beskyttelse
- Tilfører glans
- 0% VOC

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand ved 20°C: væske
- Basis: blanding av naturlige oljer
- Densitet: 0.93 - 1.4 g/cm³
- Flammepunkt: > 65°C
- VOC-innhold: 0 g/L

TØRKETID	6 - 8 t
HERDETID	48 t
PÅFØRINGSINFORMASJON	Alle allerede behandlede treoverflater innendørs
FORBRUK	0,5 liter = 75-100 m ²
ARBEIDSTEMPERATUR	8 - 30 °C
FUKTIGHETSOMRÅDE FOR PÅFØRING	40 - 60%
OPPBEVARING	Produktet kan lagres i opptil 12 måneder. Oppbevares under tørre forhold og i originalemballasjen. Holdes unna frost.
RENGJØRING	Tidligst etter 48 timer med en fuktig klut. Etter 7 dager med Universal Soap eller Surface Care.
MERKNADER	Bruk svært lite produkt for å unngå at overflaten blir klissete. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

** Disse forbrukene er kun veiledende. Resultatene avhenger av tresort og forberedelsesmetode. Det anbefales alltid å gjøre en prøve for å beregne det nøyaktige forbruket.*

INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

> Møbler, trapper og benkeplater

TRINN 1. Fjern all smuss og støv.

TRINN 2. Spray Rubio Monocoat Surface Care på overflaten.

TRINN 3. Rengjør overflaten med en mopp eller Microfiber Pad.

TRINN 4. La overflaten tørke ($\pm$ 15 minutter). Merk: ikke la fritt vann ligge igjen på overflaten, det er tilstrekkelig med fuktig rengjøring. Ikke ta overflaten i bruk før det er helt tørt.

TRINN 5. Ta Universal Maintenance Oil og rør grundig til en homogen blanding oppnås.

TRINN 6. Påfør en liten mengde olje med en pensel og spre deretter ut med en beige eller rød Rubio Monocoat Scrubby pad eller en håndsliper med en liten beige eller rød 5,9 tommers Rubio Monocoat pad (du kan også bruke Rubio Monocoat Mouse Pad til mindre gjenstander og hjørner). Arbeid fortrinnsvis i områder på 2 til 4 m² (områder som du kan fullføre innen $\pm$ 15 minutter, inkludert neste trinn).

TRINN 7. La produktet trekke i noen minutter og tørk deretter bort all overflødig olje med en klut eller en håndsliper med en liten hvit 5,9 tommers Rubio Monocoat pad. Hvert behandlet område skal tørkes av innen 15 minutter og skal ikke føles klebrig lenger.

> Gulv

TRINN 1. Fjern all smuss og støv fra gulvet.

TRINN 2. Hell maksimalt 50 til 100 ml Universal Soap i en bøtte med 10 liter vann.

TRINN 3. Rengjør overflaten med en mopp eller Microfiber Pad.

- Tips: Den beste arbeidsmetoden er med to bølter: en med såpeblandingen og en med rent vann for å skylle skitt ut av moppen.

TRINN 4. Skyll med rent vann. Merk: ikke la fritt vann ligge igjen på overflaten, det er tilstrekkelig med fuktig rengjøring.

TRINN 5. La tørke i $\pm$ 15 minutter. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.

TRINN 6. Ta Universal Maintenance Oil og rør grundig til en homogen blanding oppnås.

TRINN 7. Arbeid i områder på 5 til 10 m². Start hvert område ved å behandle kantene med en beige eller rød Scrubby pad. Påfør deretter en liten mengde Universal Maintenance Oil hver 0,5 meter med en børste. Spre i retningen av treverket med en poleringsmaskin med en beige eller rød 16 tommer pad.

TRINN 8. Tørk bort all overflødig olje med en klut eller en poleringsmaskin med en hvit 16 tommer pad.

TRINN 9. Etter at du er ferdig med alle områdene, går du over dem igjen med en ny hvit pad. Overflaten skal ikke føles klebrig lenger.

› Tips & triks

- Omrør produktet godt før påføring.
- Ved bruk av flere beholdere på ett sted, anbefales det å blande dem for å sikre et jevnt resultat.
- Vedlikehold med Rubio Monocoat Oil Plus 2C i originalfargen anbefales så snart den behandlede overflaten begynner å vise merkbar slitasje eller hvis fargen er falmet.

> Emballasje

- 20 ml prøveflaske
- Boks 0,5 L



ADVARSEL

Kluter og andre verktøy mettet med olje kan selvantenne. Etter bruk må de bløtlegges i vann før de kastes.

BEMERKNING

Produktet skal under ingen omstendigheter fortynnes!

› Sertifikater



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

For vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 26/04/2022. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Faks +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com