

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

Universell underhållsolja för uppfräschning av färg och skydd

Universal Maintenance Oil är en underhållsolja för att fräscha upp och ge ett bättre skydd åt trä som behandlats med Rubio Monocoat-olja, likaväl som för att förnya ytor som inte behandlats med Rubio Monocoat. Universal Maintenance Oil ger den behandlade ytan en mjuk siden-lyster och ökar vätske-motståndet. Denna olja är därför ytterst lämplig för områden med mycket trafik som kräver extra skydd (t.ex. allmänna utrymmen, kontor, restauranger, hotell m.m.).



Universal Maintenance Oil finns i färgerna "Pure", "White" och "Black" och som man kan välja beroende på färgen på ytan som ska behandlas.

PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

- Universell användning
- Ger extra skydd
- Läger till glans
- 0 % flyktiga organiska föreningar (VOC)

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd vid 20 °C: flytande
- Basis: blandning av naturliga oljor
- Densitet: 0,93–1,4 g/cm³
- Flampunkt: > 65 °C
- VOC-innehåll: 0 g/l

TORKTID	6–8 t
HÄRDNINGSTID	48 t
APPLICERINGSINFORMATION	Alla redan behandlade träytor inomhus
FÖRBRUKNING	0,5 liter = 75–100 m ²
ARBETSTEMPERATUR	8–30 °C
LUFTFUKTIGHETSINTERVALL FÖR APPLICERING	40–60 %
FÖRVARING	Produkten kan förvaras i upp till 12 månader. Förvaras torrt och i originalförpackningen. Skyddas från frost.
RENGÖRING	Tidigast efter 48 timmar med en fuktig trasa. Efter 7 dagar med Universal Soap eller Surface Care.
ANMÄRKNINGAR	Använd ytterst lite av produkten för att hindra att ytan blir klibbig. Sörj för tillräcklig ventilation.

* Dessa värden är endast vägledande. Resultaten beror på träslag och förarbetningsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att beräkna den exakta förbrukningen.

APPLICERINGSINFORMATION

› Bruksanvisning

> Möbler, trappor och bänkskivor.

STEG 1. Avlägsna smuts och damm från ytan.

STEG 2. Spreja Rubio Monocoat Surface Care på ytan.

STEG 3. Rengör ytan med en mopp eller en mikrofiberdyna.

STEG 4. Låt ytan torka ($\pm$ 15 minuter). Obs! Låt inte vatten bli kvar på ytan, det räcker att göra den fuktig under rengöringen. Gå inte på golvet förrän det är helt torrt.

STEG 5. Ta Universal Maintenance Oil och rör om den ordentligt till en homogen blandning.

STEG 6. Applicera en liten mängd olja med en pensel och fördela den sedan med en beige eller röd Rubio Monocoat Scrubby-dyna eller en handslip med en liten beige eller röd 15 cm Rubio Monocoat-dyna (du kan också använda Rubio Monocoat Mouse-dynan för mindre föremål och hörn). Arbeta helst på ytor som är 2 till 4 m² (ytor som du kan avsluta på $\pm$ 15 minuter, inklusive nästa steg).

STEG 7. Låt produkten tränga in ett par minuter och torka sedan bort all överskottsolja med en trasa eller en handslip med en liten vit 15 cm Rubio Monocoat-dyna. Varje behandlat område ska torkas torrt inom 15 minuter och får inte längre kännas klabbigt.

> Golv

STEG 1. Avlägsna smuts och damm från golvet.

STEG 2. Häll högst 50 till 100 ml Universal Soap i en hink med 10 liter vatten.

STEG 3. Rengör ytan med en mopp eller mikrofiberdyna.

- Tips: Det bästa är att använda två hinkar: en med såpvatten och en med rent vatten för att skölja smuts ur moppen.

STEG 4. Skölj med rent vatten. Obs! Låt inte vatten bli kvar på ytan, det räcker att göra den fuktig under rengöringen.

STEG 5. Låt torka i $\pm$ 15 minuter. Gå inte på golvet förrän det är helt torrt.

STEG 6. Ta Universal Maintenance Oil och rör om den ordentligt till en homogen blandning.

STEG 7. Arbeta i områden på 5 till 10 m². Börja varje område med att behandla kanterna med en beige eller röd Scrubby-dyna. Applicera sedan en liten mängd Universal Maintenance Oil för var 0,5 meter med en pensel. Fördela oljan i träets riktning med en polermaskin med en beige eller röd 41 cm bred dyna.

STEG 8. Torka bort all överskottsolja med en trasa eller en polermaskin med en vit 41 cm bred dyna.

STEG 9. När du har gjort klart alla områdena, går du över dem igen med en ny vit dyna. Nu ska ytan inte längre kännas klibbig.

› Tips & tricks

- Rör om produkten ordentligt före applicering.
- När man använder flera enheter på en plats rekommenderar vi att man blandar dem för att få ett jämnt resultat.
- Underhåll med applicering av Rubio Monocoat Oil Plus 2C i originalfärgen rekommenderas så snart den behandlade ytan börjar visa tecken på kraftigt slitage eller att färgen behöver fräschas upp.

> Förpackning

- Burk 0,5 l
- 20 ml provflaska



VARNING

Dukar som absorberat olja kan självantända. Efter användning måste de blötläggas i vatten innan de kasseras.

KOMMENTAR

Produkten får under inga omständigheter spädas!

› Certifikater



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladen kan beställas eller finnas tillgängliga på hemsidan. **Datum för TDS: 26/04/2022. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com