

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Dit træ fortjener den perfekte blanding

Universal Maintenance Oil 2 Mix er en universel plejeolie, der bruges til at opfriske og bevare beskyttelsen af det træ, der er blevet behandlet med Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil 2 Mix giver den behandlede overflade et øger modstandsdygtigheden over for væske.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Giver ekstra beskyttelse
- 0 % VOC


› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Basis: en blanding af naturlige olier
- Massefylde: 0,93 - 1,4 g/cm³
- Flammepunkt: > 65 °C
- VOC-indhold: 0 g/L


TØRRETID	24 timer
HÆRDNINGSTID	5 - 7 dage
ARBEJDSSTID	Når produktet er blandet: anvend inden for 24 timer
INFORMATION OM ANVENDELSE	Alle indvendige træoverflader, der allerede er behandlet med Oil Plus 2C
FORBRUG*	<p>400 ml = 50 - 75 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sæt = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A <p>80 ml = 10 - 15 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sæt = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
ARBEJDSTEMPERATUR	8-30 °C
FUGTIGHED I ANVENDELSESOMRÅDE	40-60 %
OPBEVARING	Produktet kan opbevares i op til 12 måneder i tørre, frostfri omgivelser og i original emballage
RENGØRING	Tidligst efter 48 timer
BEMÆRKNINGER	Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation under og efter påføring, for at accelerere hærdningsprocessen

**Disse oplysninger er kun vejledende. Resultaterne afhænger af typen af træ, slibning og bearbejdningsmetode. Det anbefales altid at fremstille en prøve for at beregne den præcise anvendelse.*

› Emballage



Metalbøtte 60 ml



Metalbøtte 300 ml

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

> Brugsvejledning

> Møbler, trapper og bordplader

TRIN 1. Fjern alt støv fra overfladen.

TRIN 2. Spray All Natural Wood Cleaner Spray eller Surface Care på overfladen.

TRIN 3. Gnid tørt med en moppe eller en mikrofiberklud.

TRIN 4. Lad overfladen tørre. Det er ikke nødvendigt at vaske efter med rent vand.

TRIN 5. Tag Universal Maintenance Oil, og tilføj Oil Plus 2C komponent A i samme farve som overfladen tidligere er blevet behandlet med. Det korrekte blandingsforhold er 3 dele Universal Maintenance Oil til 1 del Oil Plus 2C (som leveret i sættet). Bland grundigt.

TRIN 6. Påfør en lille mængde olie med en pensel, og fordel det derefter med en rød Rubio Monocoat Scrubby pad. Det anbefales at arbejde i zoner på 2 til 4 m² (zoner, som du kan færdiggøre inden for ± 15 minutter, inklusive det næste trin).

TRIN 7. Lad det trænge ind i et par minutter, og massér derefter olien ind i træet med en hvid Rubio Monocoat Scrubby pad.

TRIN 8. Tør alt overskydende olie væk med en Rubio Monocoat Oil removal cloth. Overfladen bør se jævn ud.

> Gulve

TRIN 1. Støvsug overfladen. Fjern støv, sand, små sten, ...

TRIN 2. Rengør gulvet med All Natural Wood Cleaner eller Universal Soap.

- Tryk på pumpen 5 gange, hvorved der tilføjes 10 ml All Natural Wood Cleaner til en spand med 5-8 liter lunkent vand (maks. ca. 40 °C).
- Hæld maksimalt 50 til 100 ml Universal Soap i en spand med 10 liter vand.

TRIN 3. Rengør overfladen med en moppe eller klud. Forsigtig: Efterlad ikke vand på overfladen, det er nok at fugte overfladen ved rengøringen.

TRIN 4. Lad tørre. Gå ikke på gulvet, før det er helt tørt. Det er ikke nødvendigt at vaske efter med rent vand.

TRIN 5. Tag Universal Maintenance Oil, og tilføj forsigtigt Oil Plus 2C komponent A i samme farve som overfladen tidligere er blevet behandlet med. Det korrekte blandingsforhold er 3 dele Universal Maintenance Oil til 1 del Oil Plus 2C (som leveret i sættet). Bland grundigt.

TRIN 6. Påfør en lille mængde Universal Maintenance Oil med en pensel, og fordel det derefter på træet i åreretningen med Extension Pole, Flexible Pad Holder og en rød svamp på 11,5 cm x 25 cm. Det anbefales at arbejde i zoner på 5 til 10 m² (zoner, som du kan færdiggøre inden for ± 15 minutter, inklusive det næste trin).

TRIN 7. Lad det trænge ind i et par minutter, og massér derefter olien ind i træet med en hvid svamp på 11,5 x 25 cm.

TRIN 8. Tør alt overskydende olie væk med en Rubio Monocoat Oil removal cloth. Overfladen bør se jævn ud.

› Tips & tricks








- Produktet må under ingen omstændigheder fortyndes, medmindre det fortyndes med den angivne mængde Oil Plus 2C.
- Omrør produktet grundigt før påføring.
- Hvis der bruges adskillige beholdere til samme område, anbefales det at blande dem for at opnå et jævnt resultat.
- Vedligeholdelse med Oil Plus 2C i den oprindelige behandlingsfarve anbefales så snart den behandlede overflade begynder at udvise for meget slid.
- Udskift Rubio Monocoat Oil removal cloth i rette tid. Hvis kluden ikke absorberer tilstrækkeligt olie, er det tid til at udskifte den.
- WoodCream-penslerne kan hjælpe dig med at transportere den mængde olie, du skal bruge til overfladen. De er ikke egnede til rent faktisk at påføre produktet, men hjælper dig med at arbejde på en ren og økonomisk måde. Afhængigt af den type overflade, som du behandler, skal du vælge WoodCream Brush i størrelse 1" eller 2".
 - Til møbler og trapper anbefaler vi penslen i størrelse 1", da den passer ned i dåsen til 80 ml-sættet (denne pensel er 2,54 cm bred).
 - Til gulve anbefaler vi penslen i størrelse 2", da du alligevel bruger et bæger til 400 ml-sættet, og en større pensel er mere praktisk til denne type overflade (denne pensel er 5,08 cm bred).



ADVARSEL

Klude og andre påføringsværktøjer gennemvædet af vores olie kan selvantænde. Efter brug bør de lægges i blød i vand et stykke tid, før de bortskaffes.

> Værktøj



> Certifikater



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 03/07/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com