

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Su madera merece la combinación perfecta

Universal Maintenance Oil 2 Mix es un aceite de mantenimiento universal que se utiliza para renovar y mantener la protección de la madera tratada con Oil Plus 2C. El Universal Maintenance Oil 2 Mix hace la superficie tratada más resistente al contacto con líquidos.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- Ofrece protección adicional
- 0 % COV

› Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Base: una combinación de aceites naturales
- Densidad: 0,93 - 1,4 g/cm³
- Punto de inflamación: > 65 °C
- Contenido de COV: 0 g/L

TIEMPO DE SECADO	24 h
TIEMPO DE CURACIÓN	48 h
TIEMPO DE TRABAJO	Una vez mezclado el producto: utilizar en 24h
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN	Para todas las superficies de madera de interior tratadas previamente con Oil Plus 2C
CANTIDAD NECESARIA	<p>400 ml = 50 - 75 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A <p>80 ml = 10 - 15 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	8-30 °C
INTERVALO DE HUMEDAD PARA LA APLICACIÓN	40-60 %

ALMACENAMIENTO	El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original
LIMPIEZA	Esperar 48 horas como mínimo
OBSERVACIONES	Asegúrese de contar con suficiente ventilación durante la aplicación y después, para acelerar el proceso de curación

**Esas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Siempre es recomendable hacer una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.*

› Envase



INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

> Muebles, escaleras y encimeras

PASO 1. Elimine todo el polvo de la superficie.

PASO 2. Pulverice All Natural Wood Cleaner Spray o Surface Care sobre la superficie.

PASO 3. Frótelo con una fregona o un paño de microfibra.

PASO 4. Espere a que se seque. No necesita aclarado con agua limpia.

PASO 5. Añada al Universal Maintenance Oil el Oil Plus 2C componente A del mismo color con el que se trató la superficie originalmente. La proporción correcta es 3 partes de Universal Maintenance Oil por 1 parte de Oil Plus 2C (como viene en el envase en set). Mézclelo bien.

PASO 6. Aplique una pequeña cantidad de aceite con una brocha, y después extiéndalo con un pad Rubio Monocoat Scrubby rojo. Trabaje preferiblemente en zonas de entre 2 y 4 m² (que pueda terminar en ± 15 minutos, incluido el paso siguiente).

PASO 7. Espere unos minutos y después repáselo con un pad Rubio Monocoat Scrubby blanco para que penetre bien en la madera.

PASO 8. Limpie todo el aceite sobrante con el Rubio Monocoat Oil removal cloth. La superficie debe presentar un aspecto homogéneo.

> Suelos

PASO 1. Aspire la superficie. Elimine el polvo, arena, guijarros, ...

PASO 2. Limpie el suelo con All Natural Wood Cleaner o Universal Soap.

- Pulse el dispensador 5 veces para añadir 10 ml de All Natural Wood Cleaner a un cubo con 5-8 L de agua templada (máx. 40 °C aprox.).
- Vierta hasta 50 o 100 ml de Universal Soap en un cubo de 10 litros de agua.

PASO 3. Limpie la superficie con un paño o una fregona.

- Precaución: no deje la superficie mojada, basta con una limpieza en húmedo.

PASO 4. Espere a que se seque. No pise el suelo hasta que esté completamente seco. No necesita aclarado con agua limpia.

PASO 5. Añada al Universal Maintenance Oil el Oil Plus 2C componente A del mismo color con el que se trató la superficie originalmente. La proporción correcta es 3 partes de Universal Maintenance Oil por 1 parte de Oil Plus 2C (como viene en el envase en set). Mézclelo bien.

PASO 6. Aplique una pequeña cantidad d'Universal Maintenance Oil con una brocha y después extiéndalo en la dirección de la madera utilizando el Extension Pole, Flexible Pad Holder y un pad rojo de 11,5 cm por 25 cm. Trabaje preferiblemente en zonas de entre 5 y 10 m² (que pueda terminar en ± 15 minutos, incluido el paso siguiente).

PASO 7. Espere unos minutos y después repáselo con un pad blanco de 11,5 por 25 cm para que penetre bien en la madera.

PASO 8. Limpie todo el aceite sobrante con el Rubio Monocoat Oil removal cloth. La superficie debe presentar un aspecto homogéneo.

› Consejos y trucos


- El producto no debe diluirse bajo ninguna circunstancia, salvo con la cantidad indicada de Oil Plus 2C.
- Revuelva bien el producto antes de la aplicación.
- Si se utilizan varios envases para la misma aplicación, se recomienda mezclarlos para obtener un resultado homogéneo.
- Se recomienda realizar un mantenimiento con Oil Plus 2C, del color aplicado originalmente, tan pronto como la superficie tratada empieza a mostrar un desgaste excesivo.
- Reemplace el Rubio Monocoat Oil removal cloth en el momento adecuado. Cuando ya no absorba suficiente aceite, será señal de que debe reemplazarlo.
- Las brochas WoodCream pueden resultarle útiles para depositar el producto en la superficie. No son adecuadas para aplicarlo, pero facilitan el trabajar con más limpieza y economizar el consumo. En función del tipo de superficie que vaya a tratar, elija una WoodCream Brush 1" o 2".
 - Para los muebles y las escaleras, recomendamos la pequeña 1", puesto que cabe en la lata del set de 80 ml (la anchura de esta brocha es de 2,54 cm).
 - Para los suelos, recomendamos la mediana 2", puesto que con el set de 400 ml tendrá que usar una jarra medidora de todos modos, y las brochas de mayor tamaño son más convenientes para este tipo de superficie (la anchura de esta brocha es de 5,08 cm).



ADVERTENCIA

Los paños y demás utensilios de aplicación empapados en nuestro aceite pueden arder espontáneamente. Es necesario sumergirlos en agua después de su uso, y dejarlos así un rato antes de desecharlos.

> Herramientas



> Certificados



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubimonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muyllé Façon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 19/01/2023. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com