

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Votre bois mérite le traitement parfait

Universal Maintenance Oil 2 Mix est une huile d'entretien universelle qui est utilisée pour rafraîchir et entretenir la protection du bois qui a été traité avec Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil 2 Mix améliorera l'imperméabilité aux liquides de la surface traitée.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Offre une protection supplémentaire
- 0 % de COV

› Caractéristiques techniques

- État physique à 20 °C : liquide
- Base : un mélange d'huiles naturelles
- Densité : 0,93 - 1,4 g/cm³
- Point d'éclair : > 65 °C
- Teneur en COV : 0 g/L

TEMPS DE SÉCHAGE	24h
TEMPS DE DURCISSEMENT	5 - 7 jours
TEMPS DE TRAVAIL	Une fois le produit mélangé : utiliser dans les 24 heures
INFORMATIONS SUR L'APPLICATION	Toutes les surfaces en bois à l'intérieur ayant déjà été traitées avec Oil Plus 2C
CONSOMMATION*	<p>400 ml = 50 - 75 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A <p>80 ml = 10 - 15 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	8-30 °C
HUMIDITÉ LORS DE L'APPLICATION	40-60 %

STOCKAGE	Le produit se conserve pendant 12 mois dans un environnement sec et à l'abri du gel et dans son emballage d'origine.
NETTOYAGE	Au plus tôt après 48h
REMARQUES	Une bonne ventilation est importante pendant et après l'application afin d'accélérer le durcissement.

**Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats varient selon l'essence de bois, le ponçage et la méthode de préparation. Il faut appliquer un échantillon pour déterminer la consommation exacte.*

› Conditionnement



INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

> Meubles, escaliers et plans de travail

ÉTAPE 1. Dépoussiérez la surface.

ÉTAPE 2. Vaporisez All Natural Wood Cleaner Spray ou Surface Care sur la surface.

ÉTAPE 3. Séchez avec une serpillère ou un chiffon microfibre.

ÉTAPE 4. Laissez sécher la surface. Inutile de la rincer à l'eau claire.

ÉTAPE 5. Prenez Universal Maintenance Oil et ajoutez-y le composant A d'Oil Plus 2C dans la même couleur du traitement d'origine de la surface. La proportion correcte est de 3 unités d'Universal Maintenance Oil pour 1 unité d'Oil Plus 2C (tel fourni dans le kit). Mélangez bien.

ÉTAPE 6. Appliquez une petite quantité d'huile avec une brosse, puis étalez l'huile avec un pad rouge Rubio Monocoat Scrubby. Procédez de préférence par zones de 2 à 4 m² (des zones que vous pouvez traiter en ± 15 minutes, y compris l'étape suivante).

ÉTAPE 7. Laissez agir quelques minutes et faites pénétrer l'huile dans le bois avec un pad blanc Rubio Monocoat Scrubby.

ÉTAPE 8. Retirez l'excédent d'huile avec le Rubio Monocoat Oil removal cloth. La surface doit avoir un aspect uniforme.

> Sols

ÉTAPE 1. Aspirez la surface pour retirer la poussière, le sable, les petits cailloux,...

ÉTAPE 2. Nettoyez le sol avec All Natural Wood Cleaner ou Universal Soap.

- Actionnez 5 fois la pompe pour ajouter 10 ml d'All Natural Wood Cleaner à un seau de 5 à 8 L contenant de l'eau tiède (max. ca. 40 °C).
- Versez tout au plus 50 à 100 ml d'Universal Soap dans un seau avec 10 litres d'eau.

ÉTAPE 3. Nettoyez la surface avec une serpillère ou un chiffon.

- Attention : l'eau ne peut pas stagner sur la surface. Un simple nettoyage humide suffit.

ÉTAPE 4. Laissez sécher. Ne marchez pas sur le sol alors qu'il n'est pas complètement sec. Un rinçage à l'eau claire n'est pas nécessaire.

ÉTAPE 5. Prenez Universal Maintenance Oil et ajoutez-y le composant A d'Oil Plus 2C dans la même couleur du traitement d'origine de la surface. La proportion correcte est de 3 unités d'Universal Maintenance Oil pour 1 unité d'Oil Plus 2C (tel fourni dans le kit). Mélangez bien.

ÉTAPE 6. Appliquez une petite quantité d'Universal Maintenance Oil avec une brosse, puis étalez l'huile dans le sens du bois avec un Extension Pole, Flexible Pad Holder et un pad rouge de 11,5 cm sur 25 cm. Procédez de préférence par zones de 5 à 10 m² (des zones que vous pouvez traiter en ± 15 minutes, y compris l'étape suivante).

ÉTAPE 7. Laissez agir quelques minutes et faites pénétrer l'huile dans le bois avec un pad blanc de 11,5 cm sur 25 cm.

ÉTAPE 8. Retirez l'excédent d'huile avec le Rubio Monocoat Oil removal cloth. La surface doit avoir un aspect uniforme.

› Astuces & conseils








- Le produit ne peut en aucun cas être dilué, sauf avec la quantité indiquée d'Oil Plus 2C.
- Mélangez bien le produit avant application.
- Lorsque vous utilisez différents contenants pour un seul et même projet, il est conseillé de les mélanger entre eux pour obtenir un résultat uniforme.
- Il est recommandé d'effectuer un entretien avec Oil Plus 2C dans la couleur du traitement d'origine dès que la surface traitée paraît trop usée.
- Remplacez le Rubio Monocoat Oil removal cloth en temps opportun. Si le chiffon n'absorbe plus suffisamment d'huile, il est temps de le remplacer.
- Grâce aux brosses WoodCream, vous pouvez transporter la quantité nécessaire d'huile vers la surface. Elles ne sont pas adaptées à l'application du produit, mais elles vous permettront de travailler proprement et d'avoir une consommation plus faible. Selon le type de surface à traiter, vous devez choisir la brosse de petite taille 1" ou de taille moyenne 2".
 - Pour les meubles et les escaliers, nous conseillons la petite brosse 1", car elle entre dans le contenant de 80 ml (cette brosse mesure 2,54 cm de large).
 - Pour les sols, nous conseillons la brosse de taille moyenne 2", car avec le contenant de 400 ml vous utiliserez de toute façon un gobelet, puis une brosse plus large est plus pratique pour ce type de surface (cette brosse mesure 5,08 cm de large).



AVERTISSEMENT

Les chiffons ou autres outils d'application imprégnés par l'huile peuvent spontanément prendre feu et doivent donc être immergés dans l'eau après utilisation et avant de les jeter.

> Outils



> Certificats



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 03/07/2024. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com