

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Il legno si merita il mix perfetto

Universal Maintenance Oil 2 Mix è un olio di manutenzione universale utilizzato per ravvivare e preservare la protezione delle superfici in legno trattate con Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil 2 Mix migliora la resistenza del legno contro i liquidi.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche specifiche

- Offre una protezione aggiuntiva
- 0% DI VOC

› Caratteristiche tecniche

- Stato fisico a 20°C: liquido
- Base: miscela di oli naturali
- Densità: 0,93 - 1,4 g/cm³
- Punto di infiammabilità: > 65°C
- Contenuto di VOC: 0 g/L

TEMPO DI ASCIUGATURA	24h
TEMPO DI INDURIMENTO	48h
TEMPO DI APPLICAZIONE	Una volta miscelato, utilizzare il prodotto entro 24 ore
INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO	Tutte le superfici in legno per interni già trattate con Oil Plus 2C
CONSUMO*	<p>400 ml = 50 - 75 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A <p>80 ml = 10 - 15 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
TEMPERATURA DI LAVORO	8-30°C
CAMPO DI APPLICAZIONE - UMIDITÀ	40-60%
STOCCAGGIO	Il prodotto può essere conservato 12 mesi in un ambiente asciutto, al riparo dal gelo e nella sua confezione originale.
PULIZIA	Non prima di 48 ore
NOTE	Assicurare sufficiente ventilazione durante e dopo l'applicazione per velocizzare l'indurimento.

* I valori relativi al consumo sono indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Per stabilire esattamente il consumo si consiglia di utilizzare un'astina di livello.

> Confezione



INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

> Istruzioni per l'uso

> Istruzioni per l'uso su mobili, scale & e piani di lavo o

PASSAGGIO 1. Rimuovere la polvere dalla superficie.

PASSAGGIO 2. Spruzzare All Natural Wood Cleaner Spray o Surface Care sulla superficie.

PASSAGGIO 3. Asciugare con un panno in microfibra.

PASSAGGIO 4. Lasciare asciugare. Non è necessario risciacquare con acqua demineralizzata.

PASSAGGIO 5. Prendere il Universal Maintenance Oil e aggiungere il Oil Plus 2C componente A nello stesso colore in cui la superficie era stata trattata. Il rapporto corretto è di 3 parti di Universal Maintenance Oil per 1 parte di Oil Plus 2C (come fornito nel set della confezione). Mescolare bene.

PASSAGGIO 6. Applicare una piccola quantità di olio con una spazzola e stenderla poi con un tampone rosso Rubio Monocoat Scrubby Pad. Lavorare preferibilmente in aree tra i 2 e i 4 m² (zone che possono essere completate in ± 15 minuti, incluso il passo successivo).

PASSAGGIO 7. Lasciare agire alcuni minuti e massaggiare l'olio nel legno con un tampone bianco Rubio Monocoat Scrubby Pad.

PASSAGGIO 8. Rimuovere l'olio in eccesso con il panno Rubio Monocoat Oil removal cloth. La superficie deve avere un aspetto uniforme.

> Istruzioni per l'uso su pavimento

PASSAGGIO 1. Aspirare la superficie. Rimuovere polvere, sabbia e sassolini, ...

PASSAGGIO 2. Pulire il pavimento con All Natural Wood Cleaner o Universal Soap.

- Premere 5 volte sul dosatore e aggiungere circa 10 ml di All Natural Wood Cleaner in un secchio con 5-8 L acqua tiepida (massimo circa 40°C).
- Versare un massimo di 50-100 ml di Universal Soap in un secchio con 10 litri di acqua

PASSAGGIO 3. Pulire la superficie con un panno o uno straccio per i pavimenti.

Attenzione, non lasciare acqua sulla superficie, è sufficiente che sia inumidita.

PASSAGGIO 4. Lasciare asciugare. Non camminare sul pavimento finché non è completamente asciutto. Non è necessario risciacquare con acqua demineralizzata.

PASSAGGIO 5. Prendere il Universal Maintenance Oil e aggiungere attentamente il Oil Plus 2C componente A (nello stesso colore in cui la superficie era stata trattata) in un rapporto di 3 parti di Universal Maintenance Oil per 1 parte di Oil Plus 2C (come fornito nel set della confezione). Mescolare bene.

PASSAGGIO 6. Applicare prima una piccola quantità di Universal Maintenance Oil con una spazzola e diffondere poi nella direzione del legno con l'aiuto del bastone Extension Pole, del Flexible Pad Holder e di un pad rosso da 11,5 cm per 25 cm. Lavorare preferibilmente in aree di 5-10 m² (zone che possono essere completate in ± 15 minuti, incluso il passo successivo).

PASSAGGIO 7. Lasciare agire per qualche minuto e strofinare l'olio sul legno con un pad bianco da 11,5 per 25 cm.

PASSAGGIO 8. Rimuovere l'olio in eccesso con il panno Rubio Monocoat Oil removal cloth. La superficie deve avere un aspetto uniforme.

› Consigli e suggerimenti


- Il prodotto non può essere diluito in nessun caso, se non con la quantità indicata di Oil Plus 2C.
- Mescolare bene il prodotto prima di procedere all'applicazione.
- Se si usano più confezioni di prodotto, si consiglia di mescolarle per ottenere un risultato uniforme.
- Si consiglia la manutenzione con Oil Plus 2C nel colore originale non appena la superficie trattata inizia a mostrare un'usura eccessiva.
- Sostituire per tempo il panno Rubio Monocoat Oil removal cloth. Se il panno non assorbe più l'olio in modo adeguato, è ora di sostituirlo.
- Le spazzole WoodCream possono aiutare a trasportare la quantità di olio necessaria sulla superficie. Non sono adatte per l'applicazione di fatto del prodotto, ma possono aiutare a lavorare in modo più pulito e a limitare il consumo del prodotto. In base al tipo di superficie da trattare, si può scegliere tra la WoodCream Brush 1" o 2".
 - Per mobili e scale consigliamo di utilizzare la spazzola piccola perché adatta al barattolo nel set da 80 ml (questa spazzola è larga 2,54 cm).
 - Per i pavimenti consigliamo di prendere una spazzola media perché con certamente è necessario il barattolo da 400 ml se quindi una spazzola più grande è più comoda per questo tipo di superficie (questa spazzola è larga 5,08 cm).



ATTENZIONE

I panni e gli altri strumenti utilizzati per l'applicazione, saturi di olio, possono infiammarsi spontaneamente. Dopo l'uso, immergerli in acqua e lasciarli in ammollo un po' di tempo prima di smaltirli.

> Strumenti



> Certificazioni



Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta. **Data della scheda tecnica: 15/02/2023. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com