

## Universal Maintenance Oil 2 Mix

As suas peças de madeira merecem a mistura perfeita

O Universal Maintenance Oil 2 Mix é um óleo de manutenção universal utilizado para a renovação e manutenção da proteção da madeira tratada com Oil Plus 2C. O Universal Maintenance Oil 2 Mix aumenta a resistência aos fluidos à superfície tratada.



### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

#### › Características específicas

- Oferece proteção extra
- 0% COV


#### › Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Base: uma mistura de óleos naturais
- Densidade: 0,93 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Ponto de fulgor: > 65 °C
- Conteúdo de COV: 0 g/L


<b>TEMPO DE SECAGEM</b>	24h
<b>TEMPO DE CURA</b>	48h
<b>TEMPO DE TRABALHO</b>	Uma vez que o produto é misturado: utilizar em 24h
<b>INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Todas as superfícies interiores de madeira que já foram tratadas com Oil Plus 2C
<b>CONSUMO</b>	400 ml = 50 - 75 m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A</li> </ul> 80 ml = 10 - 15 m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A</li> </ul>
<b>TEMPERATURA DE TRABALHO</b>	8-30 °C
<b>HUMIDADE NA GAMA DE APLICAÇÃO</b>	40-60%
<b>ARMAZENAMENTO</b>	O produto pode ser armazenado até 12 meses em condições secas, sem gelo e na sua embalagem original.
<b>LIMPEZA</b>	O mais cedo após 48h
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Certifique-se de que há ventilação suficiente durante e depois da aplicação para acelerar o processo de cura

*\*Estas utilizações são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. É sempre recomendável fazer uma amostra para calcular a utilização exata.*

## › Embalagem



Lata de metal 300 ml



Lata de metal 60 ml

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

### › Instruções de utilização

#### > Móveis, escadas e bancadas de trabalh

**PASSO 1.** Eliminar todo o pó da superfície.

**PASSO 2.** Aplicar o All Natural Wood Cleaner Spray ou Surface Care na superfície.

**PASSO 3.** Esfregar com uma esfregona ou um pano de microfibra para secar.

**PASSO 4.** Deixar secar a superfície. Não é necessário lavar com água.

**PASSO 5.** Pegar no Universal Maintenance Oil e adicionar o Oil Plus 2C Comp. A na mesma cor com a qual a superfície foi tratada anteriormente. A proporção correta é de 3 partes de Universal Maintenance Oil para 1 parte de Oil Plus 2C (conforme fornecido na embalagem). Misturar bem.

**PASSO 6.** Aplicar uma pequena quantidade de óleo com um pincel e depois espalhar com um Rubio Monocoat Scrubby vermelho. De preferência trabalhar em áreas de 2 a 4 m<sup>2</sup> (áreas que consiga terminar no espaço de ± 15 minutos, incluindo o passo seguinte).

**PASSO 7.** Deixar atuar durante alguns minutos e massajar o óleo na madeira com um Rubio Monocoat Scrubby branco.

**PASSO 8.** Limpar todo o excesso de óleo com um Rubio Monocoat Oil removal cloth. A superfície deverá ficar uniforme.

## > Pisos

**PASSO 1.** Aspire a superfície. Eliminar o pó, areia, pequenas pedras...

**PASSO 2.** Limpar o chão com All Natural Wood Cleaner ou Universal Soap.

- Pressionar a bomba 5 vezes e adicionar 10 ml de All Natural Wood Cleaner a um balde de 5-8 l com água morna (máx. ca. 40 °C).
- Coloque um máximo de 50 a 100 ml de Universal Soap num balde com 10 litros de água.

**PASSO 3.** Limpar a superfície com uma esfregona ou pano.

Cuidado: não deixe água na superfície; é suficiente limpar a humidade.

**PASSO 4.** Deixar secar. Não pisar o pavimento até que esteja completamente seco. Não é necessário lavar com água.

**PASSO 5.** Pegar no Universal Maintenance Oil e, com cuidado, adicionar o Oil Plus 2C Comp. A na mesma cor com a qual a superfície foi tratada anteriormente. A proporção correta é de 3 partes de Universal Maintenance Oil para 1 parte de Oil Plus 2C (conforme fornecido na embalagem). Misturar bem.

**PASSO 6.** Aplicar uma pequena quantidade de Universal Maintenance Oil com um pincel e depois espalhar na direção da madeira utilizando um Extension Pole, Flexible Pad Holder e uma almofada vermelha de 11,5 cm por 25 cm. De preferência, trabalhar em áreas de 5 a 10 m<sup>2</sup> (áreas que consiga terminar em ± 15 minutos, incluindo o passo seguinte).

**PASSO 7.** Deixar atuar durante alguns minutos e massajar o óleo na madeira com uma almofada branca de 11,5 por 25 cm.

**PASSO 8.** Limpar todo o excesso de óleo com um Rubio Monocoat Oil removal cloth. A superfície deverá ficar uniforme.

## > Conselhos e dicas






- O produto não pode ser diluído em hipótese alguma, a não ser com a quantidade indicada de Oil Plus 2C.
- Agite o produto bem antes da aplicação.
- Ao utilizar vários recipientes num local, é recomendado misturá-los para um resultado uniforme.
- Recomenda-se a manutenção com Oil Plus 2C na cor original de aplicação assim que a superfície tratada começar a apresentar desgaste excessivo.
- Substituir atempadamente o Rubio Monocoat Oil removal cloth. Se o pano já não absorver óleo suficiente, está na altura de substituir o pano.
- Os WoodCream Brushes podem ajudá-lo a transportar a quantidade de óleo de que necessita para a superfície. Não são adequados para a aplicação efetiva do produto, mas ajudam a trabalhar de forma limpa e a poupar produto. Consoante o tipo de superfície a tratar, deve escolher o WoodCream Brush 1" ou 2".
  - Para móveis e escadas, recomendamos o pincel 1", pois cabe na lata do conjunto de 80 ml (este pincel tem 2,54 cm de largura).
  - Para pavimentos, recomendamos o pincel 2", pois, com o conjunto de 400 ml, irá utilizar um copo de qualquer forma e um pincel maior é mais conveniente para este tipo de superfície (este pincel tem 5,08 cm de largura).



## ADVERTÊNCIA

Os panos e outras ferramentas saturados com óleo podem entrar em combustão espontânea. Após a utilização, têm de ser embebidos em água antes de serem descartados.

### > Ferramentas



### > Certificados



Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILIDADE:** É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site. **Data da TDS: 03/02/2023. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muylléfacon.be](mailto:info@muylléfacon.be)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)