

Universal Maintenance Oil 2 Mix

As suas peças de madeira merecem a mistura perfeita

O Universal Maintenance Oil 2 Mix é um óleo de manutenção universal utilizado para a renovação e manutenção da proteção da madeira tratada com Oil Plus 2C. O Universal Maintenance Oil 2 Mix aumenta a resistência aos fluidos à superfície tratada.



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

› Características específicas

- Oferece proteção extra
- 0% COV

› Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Base: uma mistura de óleos naturais
- Densidade: 0,93 - 1,4 g/cm³
- Ponto de fulgor: > 65 °C
- Conteúdo de COV: 0 g/L


TEMPO DE SECAGEM	24h
TEMPO DE CURA	5 - 7 dias
TEMPO DE TRABALHO	Uma vez que o produto é misturado: utilizar em 24h
INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO	Todas as superfícies interiores de madeira que já foram tratadas com Oil Plus 2C
CONSUMO*	<p>400 ml = 50 - 75 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A <p>80 ml = 10 - 15 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
TEMPERATURA DE TRABALHO	8-30 °C
HUMIDADE NA GAMA DE APLICAÇÃO	40-60%
ARMAZENAMENTO	O produto pode ser armazenado até 12 meses em condições secas, sem gelo e na sua embalagem original.
LIMPEZA	O mais cedo após 48h
OBSERVAÇÕES	Certifique-se de que há ventilação suficiente durante e depois da aplicação para acelerar o processo de cura

**Estas utilizações são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. É sempre recomendável fazer uma amostra para calcular a utilização exata.*

› Embalagem



Lata de metal 60 ml



Lata de metal 300 ml

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

> Instruções de utilização

> Móveis, escadas e bancadas de trabalho

PASSO 1. Eliminar todo o pó da superfície.

PASSO 2. Aplicar o All Natural Wood Cleaner Spray ou Surface Care na superfície.

PASSO 3. Esfregar com uma esfregona ou um pano de microfibra para secar.

PASSO 4. Deixar secar a superfície. Não é necessário lavar com água.

PASSO 5. Pegar no Universal Maintenance Oil e adicionar o Oil Plus 2C Comp. A na mesma cor com a qual a superfície foi tratada anteriormente. A proporção correta é de 3 partes de Universal Maintenance Oil para 1 parte de Oil Plus 2C (conforme fornecido na embalagem). Misturar bem.

PASSO 6. Aplicar uma pequena quantidade de óleo com um pincel e depois espalhar com um Rubio Monocoat Scrubby vermelho. De preferência trabalhar em áreas de 2 a 4 m² (áreas que consiga terminar no espaço de ± 15 minutos, incluindo o passo seguinte).

PASSO 7. Deixar atuar durante alguns minutos e massajar o óleo na madeira com um Rubio Monocoat Scrubby branco.

PASSO 8. Limpar todo o excesso de óleo com um Rubio Monocoat Oil removal cloth. A superfície deverá ficar uniforme.

> Pisos

PASSO 1. Aspire a superfície. Eliminar o pó, areia, pequenas pedras...

PASSO 2. Limpar o chão com All Natural Wood Cleaner ou Universal Soap.

- Pressionar a bomba 5 vezes e adicionar 10 ml de All Natural Wood Cleaner a um balde de 5-8 l com água morna (máx. ca. 40 °C).
- Coloque um máximo de 50 a 100 ml de Universal Soap num balde com 10 litros de água.

PASSO 3. Limpar a superfície com uma esfregona ou pano.

Cuidado: não deixe água na superfície; é suficiente limpar a humidade.

PASSO 4. Deixar secar. Não pisar o pavimento até que esteja completamente seco. Não é necessário lavar com água.

PASSO 5. Pegar no Universal Maintenance Oil e, com cuidado, adicionar o Oil Plus 2C Comp. A na mesma cor com a qual a superfície foi tratada anteriormente. A proporção correta é de 3 partes de Universal Maintenance Oil para 1 parte de Oil Plus 2C (conforme fornecido na embalagem). Misturar bem.

PASSO 6. Aplicar uma pequena quantidade de Universal Maintenance Oil com um pincel e depois espalhar na direção da madeira utilizando um Extension Pole, Flexible Pad Holder e uma almofada vermelha de 11,5 cm por 25 cm. De preferência, trabalhar em áreas de 5 a 10 m² (áreas que consiga terminar em ± 15 minutos, incluindo o passo seguinte).

PASSO 7. Deixar atuar durante alguns minutos e massajar o óleo na madeira com uma almofada branca de 11,5 por 25 cm.

PASSO 8. Limpar todo o excesso de óleo com um Rubio Monocoat Oil removal cloth. A superfície deverá ficar uniforme.

› Conselhos e dicas





- O produto não pode ser diluído em hipótese alguma, a não ser com a quantidade indicada de Oil Plus 2C.
- Agite o produto bem antes da aplicação.
- Ao utilizar vários recipientes num local, é recomendado misturá-los para um resultado uniforme.
- Recomenda-se a manutenção com Oil Plus 2C na cor original de aplicação assim que a superfície tratada começar a apresentar desgaste excessivo.
- Substituir atempadamente o Rubio Monocoat Oil removal cloth. Se o pano já não absorver óleo suficiente, está na altura de substituir o pano.
- Os WoodCream Brushes podem ajudá-lo a transportar a quantidade de óleo de que necessita para a superfície. Não são adequados para a aplicação efetiva do produto, mas ajudam a trabalhar de forma limpa e a poupar produto. Consoante o tipo de superfície a tratar, deve escolher o WoodCream Brush 1" ou 2".
 - Para móveis e escadas, recomendamos o pincel 1", pois cabe na lata do conjunto de 80 ml (este pincel tem 2,54 cm de largura).
 - Para pavimentos, recomendamos o pincel 2", pois, com o conjunto de 400 ml, irá utilizar um copo de qualquer forma e um pincel maior é mais conveniente para este tipo de superfície (este pincel tem 5,08 cm de largura).



ADVERTÊNCIA

Os panos e outras ferramentas saturados com óleo podem entrar em combustão espontânea. Após a utilização, têm de ser embebidos em água antes de serem descartados.

> Ferramentas



> Certificados



Consulte a embalagem e a ficha de segurança para obter mais informações.

Para conhecer a nossa gama completa de produtos para a proteção e coloração da madeira interior e exterior, visite www.rubimonocoat.com

RESPONSABILIDADE: É da responsabilidade do utilizador estabelecer, através dos seus próprios testes, se o produto é adequado para a aplicação escolhida. A Muylle Facon NV não será, em caso algum, considerada responsável por quaisquer danos consequentes. As informações acima podem estar sujeitas a alterações, que serão publicadas nas versões atualizadas da ficha de dados técnicos. Não podemos ser responsabilizados por maus resultados devido a causas que não estão relacionadas com a qualidade do produto. Esta informação técnica foi elaborada com base na informação e conhecimentos atualmente disponíveis. As fichas técnicas mais recentes podem ser solicitadas ou estão disponíveis no site.

Data da TDS: 03/07/2024. Verificar as informações de segurança antes de utilizar o produto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com