

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Ditt trä förtjänar den perfekta blandningen

Universal Maintenance Oil 2 Mix är en universell underhållsolja som används för att fräscha upp och skydda trä som behandlats med Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil 2 Mix ger den behandlade ytan en ökad vätskeresistens.



PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

- Ger extra skydd
- 0 % VOC


› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd vid 20 °C: vätska
- Bas: en blandning av naturliga oljor
- Densitet: 0,93 - 1,4 g/cm³
- Flampunkt: > 65 °C
- VOC-innehåll: 0 g/L


TORKTID	24 tim
HÄRDNINGSTID	48 tim
ARBETSTID	När produkten är blandad: använd inom 24 timmar
APPLICERINGSINFORMATION	Alla invändiga trätytor som redan har behandlats med Oil Plus 2C
KONSUMTION	400 ml = 50 - 75 m ² <ul style="list-style-type: none"> • Set = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A 80 ml = 10 - 15 m ² <ul style="list-style-type: none"> • Set = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
ARBETSTEMPERATUR	8-30 °C
FUKTIGHET VID ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	40-60 %
FÖRVARING	Produkten kan lagras upp till 12 månader torrt, frostfritt och i sin originalförpackning
RENGÖRING	Tidigast efter 48 tim
ANMÄRKNINGAR	Se till att det finns tillräcklig ventilation under och efter appliceringen för att påskynda härdningsprocessen

* Dessa anvisningar är endast vägledande. Resultaten beror på träsort, slipning och prepareringsmetod. Det rekommenderas alltid att göra ett prov för att beräkna den exakta användningen.

› Förpackningar



Metallburk 300 ml



Metallburk 60 ml

APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

> Möbler, trappor och bänkskivor

STEG 1. Avlägsna allt damm från ytan.

STEG 2. Spreja All Natural Wood Cleaner Spray eller Surface Care på ytan.

STEG 3. Torka av med en mopp eller mikrofiberduk.

STEG 4. Låt ytan torka. Det är inte nödvändigt att skölja av med rent vatten.

STEG 5. Ta Universal Maintenance Oil och lägg till Oil Plus 2C component A i samma färg som ytan tidigare behandlats med. Korrekt proportion är 3 delar Universal Maintenance Oil med 1 del Oil Plus 2C (som levererats förpackningen). Blanda noggrant.

STEG 6. Applicera en liten mängd olja med en pensel och sprid sedan ut med en röd Rubio Monocoat Scrubby-dyna. Arbeta gärna i sektioner på 2 till 4 m² (sektioner som du klarar av inom ± 15 minuter, inklusive nästa steg).

STEG 7. Låt absorbera några minuter och gnid in oljan i träet med en vit Rubio Monocoat Scrubby-dyna.

STEG 8. Torka bort all överflöd olja med en Rubio Monocoat Oil removal cloth. Ytan ska se jämn ut.

> Golv

STEG 1. Dammsug ytan. Avlägsna damm, sand, små stenar...

STEG 2. Rengör golvet med All Natural Wood Cleaner eller Universal Soap.

- Genom att trycka på pumpen fem gånger tillsätter man 10 ml All Natural Wood Cleaner i en hink med 5-8 l ljummet vatten (max ca. 0 - 40 °C)
- Häll högst 50 till 100 ml Universal Soap i en hink med 10 liter vatten

STEG 3. Rengör ytan med en mopp eller trasa.

Var försiktig: lämna inte kvar vatten på ytan, avlägsna all fukt.

STEG 4. Låt torka. Gå inte på golvet om det inte är helt torrt. Det är inte nödvändigt att skölja av med rent vatten.

STEG 5. Ta Universal Maintenance Oil och tillsätt försiktigt Oil Plus 2C component A i samma färg som ytan en gång behandlades med. Korrekt proportion är 3 delar Universal Maintenance Oil med 1 del Oil Plus 2C (som levererats förpackningen). Blanda noggrant.

STEG 6. Applicera en liten mängd Universal Maintenance Oil med en borste och sprid sedan ut i träets riktning med en Extension Pole, Flexible Pad Holder och en röd dyna i storleken 11,5 cm x 25 cm. Arbeta i sektioner på 5 till 10 m² (sektioner som du klarar av inom ± 15 minuter, inklusive nästa steg).

STEG 7. Låt absorbera i några minuter och gnid in oljan i träet med en vit dyna på 11,5 x 25 cm.

STEG 8. Torka bort all överflödiga olja med en Rubio Monocoat Oil removal cloth. Ytan ska se jämn ut.

> Tips & tricks








- Produkten får under inga omständigheter spädas ut, medmindre det är med den anvisade mängden Oil Plus 2C.
- Rör om produkten väl innan applicering.
- När du använder flera behållare på samma ställe rekommenderas det att man blandar dem för ett jämnt resultat.
- Underhåll med Oil Plus 2C i den ursprungliga appliceringsfärgen rekommenderas så snart den behandlade ytan uppvisar för mycket slitage.
- Byt ut den absorberande Rubio Monocoat-duken i god tid. Om duken inte längre absorberar tillräckligt med olja är det dags att byta ut den.
- WoodCream-borstarna kan hjälpa dig att överföra den mängd olja du behöver till ytan. De är inte avsedda för att applicera produkten, men hjälper dig att arbeta ekonomiskt och rent. Beroende på vilken typ av yta du behandlar bör du välja antingen WoodCream Brush 1" eller 2".
 - WoodCream Brush 1": För möbler och trappor rekommenderar vi den lilla borsten eftersom den passar i burken med 80 ml-setet (denna borste är 2,54 cm bred).
 - WoodCream Brush 2": För golv rekommenderar vi den mellanstora borsten eftersom du med 400 ml-setet ändå använder en kopp och en större borste är mer praktisk för denna typ av yta (borsten är 5,08 cm bred).



VARNING

Trasor och andra appliceringsverktyg som är genomdränkta med vår olja kan självantända. Efter användning ska de dränkas i vatten och få ligga en stund innan de bortscaffas.

> Verktyg



> Certifikat



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladen kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan. **Datum för TDS: 03/02/2023. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.**

