

## Universal Maintenance Oil 2 Mix- масло по уходу

Идеальный состав для деревянных интерьеров

Universal Maintenance Oil 2 Mix - это универсальное масло по уходу за деревянной поверхностью, придает свежий вид и укрепляет защиту дерева, ранее обработанного маслом Oil Plus 2C. Этот продукт придаст повысить защиту от повреждений жидкостями.



### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

#### › Особенности продукта

- Обеспечивает дополнительную защиту
- 0% ЛОС (летучих органических соединений)

#### › Технические характеристики



- Физическое состояние при 20°C: жидкость
- Основа: смесь натуральных масел
- Плотность: 0,93 - 1,4 г/см<sup>3</sup>
- Температура вспышки: > 65 °C
- Содержание ЛОС: 0 г/л

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>   | 24ч  |
| <b>ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ</b> | 5 - 7 дней   |
| <b>ВРЕМЯ ЖИЗНИ</b>       | После смешивания продуктов: использовать смесь в течение 24 ч  |
| <b>ПОИМЕНЕНИЕ</b>        | Все внутренние деревянные поверхности, которые были обработаны маслом Oil Plus 2C  |
| <b>РАСХОД*</b>           | 400 мл = 50-75 м <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Набор = 300 мл Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 мл Oil Plus 2C, Comp. A</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | 80 мл = 10 - 15 м <sup>2</sup><br><br>• Набор = 60 мл Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 мл Oil Plus 2C, Comp. A |
| <b>РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА</b>             | 8-30°C   |
| <b>РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ при нанесении</b> | 40-60%   |
| <b>ХРАНЕНИЕ</b>                        | Продукт может храниться до 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при положительных температурах.        |
| <b>ЧИСТКА</b>                          | Самое раннее после 48 часов  |
| <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>                      | Во время и после обработки обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Это ускорит процесс отверждения              |

*\*Эти показатели даны индикативно. Результаты зависят от породы дерева, метода шлифовки. Для определения конкретных показателей рекомендуется делать пробную обработку на образце.*

### › Упаковка



## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

### > Инструкция

#### > Мебель, лестницы и столешницы

**ШАГ 1.** Удалите пыль с поверхности.

**ШАГ 2.** Распылите All Natural Wood Cleaner Spray или Surface Care на поверхность.

**ШАГ 3.** Вытрите насухо тканью или салфеткой из микрофибры.

**ШАГ 4.** Дайте поверхности высохнуть. Ополаскивать чистой водой не нужно.

**ШАГ 5.** Возьмите универсальное масло для ухода Universal Maintenance Oil 2 Mix и масло Oil Plus 2C компонент А того же цвета, которым изначально была обработана поверхность. Правильная пропорция: 3 части Universal Maintenance Oil на 1 часть Oil Plus 2C (см. указания на упаковке). Тщательно перемешайте.

**ШАГ 6.** Нанесите небольшое количество масла кистью и разотрите падом Rubio Monocoat Scrubby красного цвета. Рекомендуется работать зонами от 2 до 4 м<sup>2</sup> (зоны, которые можно закончить в течение ± 15 минут, включая следующий шаг).

**ШАГ 7.** Дайте впитаться в течение нескольких минут и пройдите поверхность падом Rubio Monocoat Scrubby белого цвета.

**ШАГ 8.** Уберите излишки масла, протирая поверхность тканью Rubio Monocoat Oil removal cloth. Поверхность должна выглядеть ровной и гладкой.

### > Полы

**ШАГ 1.** Пропылесосьте поверхность. Удалите пыль, песок и прочие загрязнения.

**ШАГ 2.** Очистите пол очистителем All Natural Wood Cleaner или средством Universal Soap.

- Добавьте 10 мл All Natural Wood Cleaner (нажмите на насос спрея 5 раз) в ведро с 5-8 литрами теплой воды (макс. темп. около 40°C).

- Приготовьте раствор в ведре, исходя из пропорции 50 - 100 мл концентрата Universal Soap на 10 литров воды.

**ШАГ 3.** Вымойте полы с помощью швабры.

Будьте осторожны: не оставляйте воды на поверхности, достаточно простой влажной уборки.

**ШАГ 4.** Дайте поверхности высохнуть. Не ходите по полу, пока он не полностью сухой. Ополаскивать чистой водой не нужно.

**ШАГ 5.** Возьмите универсальное масло для ухода Universal Maintenance Oil 2 Mix и масло Oil Plus 2C компонент А того же цвета, которым изначально была обработана поверхность. Правильная пропорция: 3 части Universal Maintenance Oil на 1 часть Oil Plus 2C (см. указания на упаковке). Тщательно перемешайте.

**ШАГ 6.** Нанесите на поверхность небольшое количество полученной смеси кистью, а затем распределите ее равномерно, работая вдоль волокон древесины с помощью держателя пада на ручке с падом красного цвета размером 11,5 см на 25 см. Предпочтительно работать зонами от 5 до 10 м<sup>2</sup> (зоны, которые вы можете обработать в течение ± 15 минут, включая следующий шаг).

**ШАГ 7.** Дайте впитаться в течение нескольких минут и вmassируйте масло в древесину белым падом 11,5 на 25 см.

**ШАГ 8.** Удалите излишки масла тканевой салфеткой Rubio Monocoat Oil removal cloth. Поверхность должна выглядеть ровной и гладкой.

## › Советы & Рекомендации








- Продукт ни в коем случае не разбавлять, кроме как указанным количеством Oil Plus 2C.
- Тщательно перемешайте продукт перед нанесением.
- При использовании нескольких банок продукта на одной поверхности рекомендуется их смешать для получения одинакового цвета на всей поверхности.
- Для восстановления поверхности с признаками сильного износа рекомендуется применять масло Oil Plus 2C оригинального цвета.
- При удалении излишков масла с поверхности следите за тем чтобы вовремя поменять промасленную ткань. Если ткань больше не впитывает достаточного количества масла, пришло время ее заменить.
- Кисти серии WoodCream Brushes удобны в нанесении необходимого количества масла на поверхность. Они не подходят для фактически полного применения продукта, но позволяют работать чисто и экономно. В зависимости от типа обрабатываемой поверхности, Вы можете выбрать подходящий размер кисти.
  - WoodCream Brush 1": Для мебели и лестниц мы рекомендуем кисть малого размера, так как она подходит для упаковки в 80 мл (ширина кисти 2,54 см).
  - WoodCream Brush 2": Для полов мы рекомендуем средний размер кисти, потому что с упаковкой в 0,4 л Вы все равно используете некую емкость, и большая кисть более удобна для этого типа поверхности (ширина кисти 5,08 см).



### **WARNING**

Ввиду опасности самовозгорания промасленных материалов (ткани, ветошь и т.п.) их, после использования, необходимо смочить водой до утилизации.

### › Инструменты



### › Сертификаты



Для дополнительной информации ознакомьтесь также с этикеткой и паспортом безопасности.

Информацию о полном ассортименте продуктов для защиты и окрашивания дерева внутри и снаружи вы найдете на нашем сайте [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:** Пользователь несёт ответственность за установление с помощью своих собственных тестов подходит ли продукт для выбранного применения. Muylle Facon NV в любом случае не несёт ответственности за любой косвенный ущерб. Приведенная выше информация может быть изменена, о чём будет сообщено в обновленных версиях техпаспорта. Мы не можем нести ответственности за плохие результаты по причинам не связанным с качеством самого продукта. Эта техническая информация составлена на основе имеющихся в настоящее время информации и знаний. Последние варианты технических описаний могут быть запрошены или доступны на веб-сайте.

**Дата версии TDS: 03/07/2024. Ознакомьтесь с информацией по безопасности перед использованием продукта.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)