

Universal Soap

Sæbe til regelmæssig rengøring af alle indvendige oliebehandlede træoverflader

Universal Soap er en universel og pH-neutral vedligeholdelsessæbe til regelmæssig rengøring af alle oliebehandlede overflader. Produktet rengør overfladen grundigt, uden at efterlade en film, og bevarer træets matte, naturlige udseende. Universal Soap er meget koncentreret og derfor drøj i brug.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Meget koncentreret og drøj i brug
- Sæbe med rensende funktion
- Opretholder træets matte og naturlige udseende
- pH-neutral
- 0 % VOC

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Lugt: citrusfrugter
- Farve: gul
- Massefylde: 1,01 kg/L
- pH: 6-8
- VOC-indhold: 0 g/L

› Emballage



› Opbevaring

Produktet kan opbevares i 24 måneder på et tørt, køligt og frostfrit sted og i original emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

TRIN 1. Støvsug overfladen. Fjern støv, sand, sten...

TRIN 2. Hæld maksimalt 50 til 100 ml Universal Soap i en spand med 10 liter vand.

TRIN 3. Rengør overfladen med en moppe eller Microfiber Pad.

- Tip: Den bedste arbejdsmetode er med to spande: én med sæbeblandingen og én med rent vand til at skylle moppen i.


TRIN 4. Skyl med rent vand. Forsigtig: lad ikke vand ligge på overfladen, det er tilstrækkeligt med fugtig rengøring.

TRIN 5. Lad overfladen tørre i ± 15 minutter. Undgå at gå på gulvet inden det er helt tørt.

› Tips & tricks

- Vi anbefaler rengøring med Universal Soap maksimalt én gang om ugen. Rengøring for ofte eller med for høj dosering af Universal Soap, kan efterlade et tyndt lag på overfladen, som opfanger støv og snavs.
- Selvom mange pletter kan fjernes med Universal Soap, har Rubio Monocoat også udviklet en række specifikke pletfjernere i tilfælde af, at pletterne ikke forsvinder efter rengøring med normal sæbe (f. eks. genstridige kalkpletter, fedtpletter, sorte/garvesyrepletter).

› Værktøj



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden. **Dato for teknisk datablad: 20/01/2023.**
Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com