

WoodCream Softener

WoodCream, kumppani väriefekteissä ja huoltoratkaisuissa

WoodCream Softener on käyttövalmis tuote, jolla voi taltuttaa WoodCreamin sävyjen intensiteettiä, lisätä pinnan läpikuultavuutta tai tehdä pinnasta harmaantuneen näköisen. WoodCream Softener sopii myös WoodCreamilla käsiteltyjen pintojen ylläpitoon.

TUOTETIEDOT

› Erityiset ominaisuudet

- 0 % VOC
- Vähentää värin voimakkuutta viskositeettia muuttamatta
- Pidentää kuivusaikaa
 - Helpompi työskennellä kuumissa olosuhteissa (vähentää päällekkäisyyden riskiä)
- Helpompi levittää karkeille ja imukykyisille alustoille
- Vähentää kerrosten kertymistä, jos WoodCreamia käytetään kahdessa kerroksessa
- WoodCreamista tulee ihanteellinen huoltotuote, kun se yhdistetään WoodCream Softeneriin

› Tekniset ominaisuudet

- Väri: läpinäkymätön
- Haju: hieman ammoniakkinen
- Fysikaalinen olomuoto: neste
- Tiheys: 927 g / l
- pH: 9,35
- Liukoisuus: Liukenee veteen



› Värät päällä mänty



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4




BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

Värät näytetään mänyllä. Esitetyt värät ovat vain viitteellisiä eivätkä sitovia.

› Pakkaus



Pullo 100 ml



Pullo 1L



Tölkki 5L

› Säilytys

Tuotetta voidaan säilyttää jopa 24 kuukautta. Säilytä kuivissa olosuhteissa ja alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa. Pidettävä poissa pakkasesta.

KÄYTTÖOHJEET

› Käyttötiedot

› Käyttö paikan päällä

› Valmistelu

- Ympäristön lämpötila: 10 °C – 30 °C
- Alustan lämpötila: 10 °C – 30 °C
- Levityslämpötila: 10 °C – 30 °C

› Käyttöohjeet

Manuaalinen levittäminen

A. Vanhentuneen/läpinäkyvän vaikutuksen luominen uuteen puuhun

VAIHE 1. Valmistele pinta halutun tuloksen saavuttamiseksi (höylätty, hiottu, teräsharjattu, ...).

VAIHE 2. Poista hiontapöly pinnalta ja pyyhi kuivaksi.

VAIHE 3. Sekoita WoodCream hyvin ja laimenna WoodCream Softenerilla luodaksesi läpinäkyvämmän vaikutelman (suhde: max 1:1).

VAIHE 3A. Vanhentuneen vaikutelman luominen:

VAIHE 3B. Tämä vaikutus voidaan saavuttaa vain WoodCream Grey Collection-värillä. Sekoita WoodCream hyvin ja laimenna WoodCream Softenerilla (suhde: max. 1:1).

VAIHE 4. Levitä huolellisesti ja tasaisesti pystysuoralle pinnalle hydrofobisille tuotteille sopivalla maalausharjalla puun suuntaisesti. Työskentele 3 - 4 laudan vyöhykkeillä puukuidun suuntaisesti. Suosittelemme märkä märälle -työskentelyä. Levitä tuote yhdellä kertaa levitysharjalla.

B. Kun kunnostat/virkistät WoodCreamilla

VAIHE 1. Puhdista pinta matalapaineisella vedellä ja pehmeällä harjalla; hionta ei ole tarpeen.

VAIHE 2. Sekoita WoodCream hyvin ja laimenna WoodCream Softenerilla suhteessa 9 yksikköä WoodCreamia ja 1 yksikkö WoodCream Softeneria. Voit säätää tätä suhdetta enintään 1 yksikköön WoodCreamia ja 1 yksikköön WoodCream Softeneria saavuttaaksesi halutun tuloksen.

VAIHE 3. Levitä huolellisesti ja tasaisesti pystysuoralle pinnalle hydrofobisille tuotteille sopivalla maalausharjalla puun suuntaisesti. Työskentele 3 - 4 laudan vyöhykkeillä puukuidun suuntaisesti. Suosittelemme märkä märälle -työskentelyä. Levitä tuote yhdellä kertaa levitysharjalla.

› Ylläpito-ohjeet

Huolto-ohjeet

Yleisesti suosittelemme vuosittaista silmämääräistä tarkastusta heti talvikauden jälkeen. Tarkasta seuraavien kolmen kohdan olemassaolo:

- Lika ja vihreät kerrostumat; puhdista matalapaineisella vedellä ja pehmeällä harjalla
- Värien haalistuminen
- Helmivaikutuksen vähentyminen

Tarvittaessa (kohdan b./c. osalta) levitä huoltopinnoite ohjeiden mukaisesti. Huoltoväli riippuu sääolosuhteista:

- Normaaleissa sääolosuhteissa: 5 vuoden välein
- Äärimmäisissä sääolosuhteissa: 3 vuoden välein
- Ihanteellisissa olosuhteissa tämä voi olla huomattavasti pidempi: jopa 10 vuotta

Normaali ilmasto: kun väri haalistuu, levitä huoltokerros WoodCreamia ja WoodCream Softeneria suhteessa 9 yksikköä WoodCreamia ja 1 yksikkö WoodCream Softeneria, maksimissaan 1 yksikkö WoodCreamia ja 1 yksikkö WoodCream Softeneria halutun tuloksen saavuttamiseksi. Katso lisätietoja teknisestä tiedotteesta.

Taajuus altistumisen, maantieteellisen sijainnin, käsitellyn puun auringonsuuntauksen, puulajin ja halutun värin mukaan. Ranta, rannikko, suomaa... vaativat joskus enemmän huoltoa.

VAIHE 1. Puu on puhdistettava 10 % Exterior Wood Cleanerin ja veden seoksella. Kun olet käyttänyt Exterior Wood Cleaneria, puhdista pinta matalapaineisella vedellä ja pehmeällä harjalla; hionta ei ole tarpeen. Tutustu tekniseen tietolehteen ennen käyttöä.

VAIHE 2. Sekoita WoodCream hyvin ja laimenna WoodCream Softenerilla suhteessa 9 yksikköä WoodCreamia 1 yksikköön WoodCream Softeneria, enintään 1 yksikkö WoodCreamia 1 yksikköön WoodCream Softeneria halutun tuloksen saavuttamiseksi.

VAIHE 3. Levitä huolellisesti ja tasaisesti pystysuoralle pinnalle hydrofobisille tuotteille sopivalla maalausharjalla puun suuntaisesti. Työskentele 3 - 4 laudan vyöhykkeillä puukuidun suuntaisesti. Suosittelemme märkä märälle -työskentelyä. Levitä tuote yhdellä kertaa levitysharjalla.

› Vinkkejä ja konsteja

- Vältä suoraa auringonvaloa pinnalla.
- Korkeissa lämpötiloissa (>30°C) tai kun ei ole varjoa, suosittelemme WoodCreamin laimentamista WoodCream Softenerilla, jotta tuote on helpompi levittää ja se on vähemmän altis kuivumiselle.
- Karkeilla ja hyvin imukykyisillä puupinnoilla suosittelemme WoodCreamin laimentamista WoodCream Softenerilla, jotta WoodCream voidaan levittää helposti pinnalle. Voit levittää toisen kerroksen saadaksesi läpinäkymättömämmän vaikutuksen.



VAROITUS


WoodCream Softeneria tulee aina käyttää yhdessä WoodCreamin kanssa. WoodCream Softener ei ole itsenäisesti käytettävä tuote.

WoodCream Softenerin lisääminen vähentää tuotteen UV-kestävyyttä. Tästä johtuen voi esiintyä ennenaikaisia värinmuutoksia. Tämä värinmuutos riippuu lisätyn WoodCream Softenerin määrästä.


› Tools




Rubio Monocoat
Stirring Stick




Rubio Monocoat
Metal Stirring Stick



WoodCream Brush
1"



WoodCream Brush
2"



WoodCream Brush
3"

› Liittyvät tuotteet



WoodCream

Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta www.rubimonocoat.com

Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 04/07/2024. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.

