

WoodCream Softener

WoodCream è il partner per effetti cromatici e soluzioni per la manutenzione

WoodCream Softener è un prodotto pronto all'uso che consente di diminuire l'intensità cromatica dei colori WoodCream e di creare un effetto più trasparente o invecchiato. WoodCream Softener è anche il prodotto ideale per la manutenzione delle superfici trattate con WoodCream.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

> Caratteristiche specifiche

- 0% DI VOC
- Riduce l'intensità del colore senza cambiare la viscosità
- Aumenta il tempo di asciugatura
 - Più facile da utilizzare in clima caldo (si riduce il rischio di sovrapposizioni)
- Facile da stendere su substrati ruvidi o che assorbono molto
- Riduce la stratificazione se WoodCream viene steso con 2 mani
- WoodCream diventa un prodotto ideale per la manutenzione con l'aggiunta di WoodCream Softener


> Caratteristiche tecniche

- Colore: opaco
- Odore: lieve odore di ammoniaca
- Stato fisico: liquido
- Densità: 927 g / L
- pH: 9,35
- Solubilità: solubile in acqua

> Colori su Pine



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

I colori indicati si riferiscono al pino. I colori indicati sono solo di riferimento e non sono vincolanti.

› Confezione



Flacone 100 ml

Flacone 1L

Tanica 5L

› Conservazione

Il prodotto può essere conservato fino a 24 mesi. Conservare in luogo asciutto e nella confezione originale non aperta. Tenere al riparo dal gelo.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

› Istruzioni per l'uso

› Applicazione sul posto

› Preparazione

- Temperatura ambiente: 10°C – 30°C
- Temperatura del substrato: 10°C – 30°C
- Temperatura di applicazione: 10°C – 30°C

› Istruzioni per l'uso

Applicazione manuale

A. Creare un effetto ingrigito/trasparente su legno nuovo

PASSAGGIO 1. Preparare la superficie per ottenere il risultato desiderato (piallare, levigare con spazzola metallica, ecc.).

PASSAGGIO 2. Eliminare la polvere dalla superficie e asciugare.

PASSAGGIO 3. Mescolare bene WoodCream e diluirlo con WoodCream Softener per ottenere un effetto più trasparente (rapporto: massimo 1:1).

PASSAGGIO 3A. Per creare un effetto ingrigito.

PASSAGGIO 3B. Questo effetto può solo essere ottenuto con un colore della WoodCream Grey Collection. Mescolare bene WoodCream e diluirlo con il WoodCream Softener (rapporto: massimo 1:1).

PASSAGGIO 4. Applicare con cura e in modo uniforme sulla superficie verticale con un pennello a blocco adatto ai prodotti a base di acqua, nella direzione del legno. Lavorare in aree da 3 a 4 tavole della direzione delle fibre del legno. Consigliamo di lavorare bagnato su bagnato. Stendere il prodotto in una sola volta con il pennello di applicazione.

B. In caso di ristrutturazione/rinfrescata con WoodCream

PASSAGGIO 1. Pulire la superficie con acqua a bassa pressione e una spazzola morbida, non è necessario carteggiare.

PASSAGGIO 2. Mescolare bene WoodCream e diluirlo con WoodCream Softener in una proporzione di 9 parti WoodCream e 1 di WoodCream Softener. Questo rapporto può essere modificato fino a massimo 1 parte di WoodCream e 1 di WoodCream Softener per ottenere il risultato desiderato.

PASSAGGIO 3. Applicare con cura e in modo uniforme sulla superficie verticale con un pennello a blocco adatto ai prodotti a base di acqua, nella direzione del legno. Lavorare in aree da 3 a 4 tavole della direzione delle fibre del legno. Consigliamo di lavorare bagnato su bagnato. Stendere il prodotto in una sola volta con il pennello di applicazione.

> Istruzioni di manutenzione

Istruzioni per la manutenzione

In generale consigliamo di effettuare un controllo visivo una volta all'anno subito dopo la stagione invernale. Controllare la presenza dei seguenti tre punti:

- a. Sporczia e depositi verdi: pulire con acqua a bassa pressione e una spazzola morbida
- b. Sbiadimento dei colori
- c. Diminuzione dell'effetto perlante

Se necessario (in relazione ai punti b/c), applicare uno strato di manutenzione secondo le apposite istruzioni. La frequenza del trattamento dipende dalle condizioni meteorologiche:

- In condizioni meteo normali: ogni 5 anni
- In condizioni meteo estreme: ogni 3 anni
- In condizioni ideali può durare notevolmente di più: fino a 10 anni

Climi normali: quando il colore sbiadisce, applicare uno strato di manutenzione di WoodCream con WoodCream Softener in un rapporto di 9 parti di WoodCream e 1 di WoodCream Softener fino a un massimo di 1 parte di WoodCream e 1 di WoodCream Softener per raggiungere il risultato desiderato. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica.

La frequenza dipende dall'esposizione, alla posizione geografica, all'orientamento del legno da trattare, al tipo di legno e al colore desiderato. Il lungomare, la costa, le zone umide... a volte richiedono una maggiore manutenzione.

PASSAGGIO 1. Il legno deve essere pulito con un mix composto da 10% di Exterior Wood Cleaner e acqua. Dopo l'uso di Exterior Wood Cleaner, pulire la superficie con acqua a bassa pressione e una spazzola morbida, non serve carteggiare. Consultare la scheda tecnica prima dell'uso.

PASSAGGIO 2. Mescolare bene WoodCream e diluirlo con WoodCream Softener in un rapporto di 9 parti di WoodCream e 1 di WoodCream Softener fino a un massimo di 1 parte di WoodCream e 1 di WoodCream Softener per raggiungere il risultato desiderato.

PASSAGGIO 3. Applicare con cura e in modo uniforme sulla superficie verticale con un pennello a blocco adatto a prodotti a base di acqua, nella direzione del legno. Lavorare in aree da 3 a 4 tavole della direzione delle fibre del legno. È meglio utilizzare la tecnica bagnato su bagnato. Stendere il prodotto in una sola volta con il pennello di applicazione.

> Consigli e suggerimenti

- Evitare la luce solare diretta sulla superficie.
- In caso di temperature alte (> 30°C) o quando non c'è ombra, consigliamo di diluire WoodCream con WoodCream Softener per rendere il prodotto più facile da stendere e meno rapido nell'asciugare.
- Sulle superfici ruvide o sui legni molto assorbenti consigliamo di diluire WoodCream con WoodCream Softener così da poter applicare WoodCream sulla superficie in modo uniforme. Per un effetto più coprente è possibile applicare una seconda mano.




ATTENZIONE

WoodCream Softener deve essere sempre utilizzato in combinazione con WoodCream. Non utilizzare WoodCream Softener da solo.

L'aggiunta di WoodCream Softener riduce la resistenza ai raggi UV del prodotto. Ciò può causare uno scolorimento prematuro. L'effetto di decolorazione dipende dalla quantità di WoodCream Softener aggiunto.


> Strumenti




Rubio Monocoat
Stirring Stick



Asta di miscelazione
Rubio Monocoat -
Metallo



WoodCream Brush
1"



WoodCream Brush
2"



WoodCream Brush
3"

> Prodotti correlati



WoodCream

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 04/07/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com