

## WoodCream Softener

WoodCream-partner för färgeffekter och underhållslösningar

WoodCream Softener är en produkt som är klar att använda och som gör att du kan minska färgintensiteten på WoodCream-färgerna och skapa en mer transparent eller åldrad effekt. WoodCream Softener är också den idealiska produkten för att underhålla ytor som behandlats med WoodCream.

### PRODUKTINFORMATION

#### › Speciella egenskaper

- 0 % flyktiga organiska föreningar (VOC)
- Reducerar färgintensiteten utan att ändra viskositeten
- Förlänger torktiden
  - Lättare att arbeta med under varma förhållanden (reducerar risken för överlappning)
- Lättare att applicera på ojämna och absorberande underlag
- Reducerar lagerbildning om WoodCream används i 2 lager
- WoodCream är en idealisk underhållsprodukt när den kombineras med WoodCream Softener

#### › Tekniska egenskaper


- Färg: ogenomskinlig
- Lukt: lätt ammoniaklukt
- Fysisk status: vätska
- Densitet: 927 g/l
- pH: 9,35
- Löslighet: löslig i vatten



› Färger på furu



**DIRTY GREY #1**




**TIMELESS GREY #2**



**MISTY GREY #3**



**GRAVEL GREY #4**



**BLUE GREY #5**



**GREEN GREY #6**



**BOLD BLACK #7**



**CHARMING GREY #8**



**TRANSPARENT #0**

Färger visade på furu. Färgerna som visas ska enbart ses som referens och är inte bindande.

## › Förpackningar



## › Förvaring

Produkten kan lagras i upp till 24 månader. Förvaras torrt och i oöppnad originalförpackning. Förvara inte i närheten av frost.

## APPLICERINGSINFORMATION

### › Instruktioner

#### › Applicering på plats

#### › Förberedelse

- Omgivningstemperatur: 10°C – 30°C
- Underlagstemperatur: 10°C – 30°C
- Appliceringstemperatur: 10°C – 30°C

#### › Bruksanvisning

#### Manuell applikation

#### A. Skapar en åldrad/transparent effekt på nytt trä

**STEG 1.** Förbered ytan för att få önskat resultat (hyvla, slipa, borsta med stålborste, ...).

**STEG 2.** Avlägsna slipdamm från ytan och torka av den.

**STEG 3.** Rör om WoodCream ordentligt och späd med WoodCream Softener för att skapa en mer transparent effekt (blandningsförhållande: max. 1:1).

**STEG 3A.** För att skapa en åldrad effekt:

**STEG 3B.** Denna effekt kan bara uppnås med en färg från WoodCream Grey Collection. Rör om WoodCream ordentligt och späd med WoodCream Softener (blandningsförhållande: max. 1:1).

**STEG 4.** Applicera varsamt och jämt på den vertikala ytan med en anstrykare som är lämplig till vattenpärlande produkter, i träfibrens riktning. Arbeta i områden på 3 till 4 bräder i träets fiberriktning. Vi rekommenderar att man arbetar vått-i-vått. Fördela produkten i ett tag med anstrykaren.

#### B. Vid renovering/uppräschning av WoodCream

**STEG 1.** Rengör ytan med lågt vattentryck och en mjuk pensel; slipning är inte nödvändigt.

**STEG 2.** Rör om WoodCream ordentligt och späd med WoodCream Softener i ett blandningsförhållande på 9 delar WoodCream till 1 del WoodCream Softener. Du kan justera blandningsförhållandet upp till 1 del WoodCream till 1 del WoodCream Softener för att få önskat resultat.

**STEG 3.** Applicera varsamt och jämnt på den vertikala ytan med en anstrykare som är lämplig till vattenpärlande produkter, i träfibrernas riktning. Arbeta i områden på 3 till 4 bräder i träets fiberriktning. Vi rekommenderar att man arbetar vått-i-vått. Fördela produkt i ett tag med anstrykaren.

## > Vård

### Underhållsinstruktioner

Vi rekommenderar generellt en årlig visuell kontroll precis efter vintersäsongen. Kontrollera följande tre punkter:

- a. Smuts och gröna avlagringar; rengör med lågt vattentryck och en mjuk borste
- b. Bleknade färger
- c. Minskad pärl-effekt

Vid behov (beträffande punkt b./c.) kan du applicera ett underhållslager efter anvisningarna. Hur ofta du ska göra underhåll beror på väderförhållandena:

- Under normala väderförhållanden: vart 5:e år
- Vid extrema väderförhållanden: vart 3:e år
- Vid idealiska förhållanden kan det vara betydligt längre: upp till 10 år

Normala klimat: när färgen bleknar appliceras ett underhållslager av WoodCream med WoodCream Softener i ett blandningsförhållande från 9 delar WoodCream till 1 del WoodCream Softener upp till maximalt 1 del WoodCream till 1 del WoodCream Softener för att få önskat resultat. Se det tekniska databladet för mer information.

Frekvensen beror på exponering, geografisk situation, solpåverkan på det behandlade träet, typ av trä och önskad färg. Hamnområde, kust, sumpmark ... kräver ibland mer underhåll.

**STEG 1.** Träet ska rengöras med en blandning av 10 % Exterior Wood Cleaner och vatten. Sedan du använt Exterior Wood Cleaner rengör du ytan med lågt vattentryck och en mjuk borste; slipning är inte nödvändigt. Se det tekniska databladet före användning.

**STEG 2.** Rör om WoodCream ordentligt och späd med WoodCream Softener i ett blandningsförhållande på 9 delar WoodCream till 1 del WoodCream Softener upp till maximalt 1 del WoodCream till 1 del WoodCream Softener för att få önskat resultat.

**STEG 3.** Applicera varsamt och jämnt på den vertikala ytan med en anstrykare som är lämplig för vattenpärlande produkter, i träets riktning. Arbeta i områden på 3 till 4 bräder i träets fiberriktning. Vi rekommenderar att man arbetar vått-i-vått. Fördela produkten i ett tag med anstrykaren.

## > Tips & tricks

- Undvik direkt solljus på ytan.
- Vid höga temperaturer (>30 °C) eller om det inte är skugga rekommenderar vi att man späder WoodCream med WoodCream Softener för att göra produkten enklare att applicera och mindre utsatt för uttorkning.
- För obehandlade och mycket absorberande trätyper rekommenderar vi att man späder WoodCream med WoodCream Softener för att kunna applicera WoodCream lättare på ytan. För att få en mer ogenomskinlig effekt kan du applicera ett andra lager.




## VARNING


WoodCream Softener ska alltid användas i kombination med WoodCream. WoodCream Softener är inte en enskild produkt.

Tillförandet av WoodCream Softener reducerar produktens UV-motstånd. På grund av detta kan det förekomma tidiga missfärgningar. Denna missfärgning beror på den tillförda mängden WoodCream Softener.


## > Verktyg




Rubio Monocoat  
Stirring Stick




Rubio Monocoat  
Metal Stirring Stick



WoodCream Brush  
1"



WoodCream Brush  
2"



WoodCream Brush  
3"

## > Relaterade produkter



WoodCream

Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök  
vänligen [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**ANSVAR:** Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 04/07/2024. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)